Zał. Nr 4

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Arkusz: 7.127.29.08.1.2, 7.127.29.08.1.4
Układ poziomy: 2000, układ wysokościowy: Kronsztadt 86
Gm. Głogów Małopolski – 181606_4.0001 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
PODGIK.440.131.2016
L.ks.rob: ...9/2016...
Mapa aktualna w odniesieniu do stanu na dzień: 24.01.2016
Mapa sporządzona z wykorzystaniem materiałów otrzymanych z PODGIK w ramach licencji nr PODGIK.440.131.2016_1616_I/05.

Za rzędną na charakter inwestycji nie badano KW.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Wykonał dnia 05.02.2016:

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Waldemar Haracz
Upr. zaw. nr 20856

KOL-KART Sp. z o.o.
Kolbuszowa Dolna
ul. Tarnobrzeska 112, 36-100 Kolbuszowa
NIP 814-163-70-57, REGON 180306452

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA RZESZOWSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
P.1815, 2016 ... 1760
23. 08. 2016
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

Sprawdzono ze zbiorem danych PODGIK w Rzeszowie:
- wyłączono projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego
- na powyższy teren brak projektowanych sieci
- (nie) występują tereny zmeliorowane,
- (nie) występują złoża surowców mineralnych
PODGIK.440. ...13/... 2016
Rzeszów, dnia 22. 03. 2016
Z up. STAROSTY
inż. Justyna Koprowicz
geodeta





LEGENDA:

1. Projektowana czasza stawu o pow. około 0,51 ha, pow. lustra wody około 0,44 ha, nachylenie skarp n = 1: 2 – 1:4, normalny poziom piętrzenia – 238,50 m npm, wysokość piętrzenia wody 2,5 m, głębokość wody w stawie od 1,0 (na obrzeżach) do 2,5 m (w osi budowli piętrzącej)

2. Projektowana czołowa zapora ziemna; długość zapory 50,0 m, szerokość korony 7,0 m, rzędna korony 239,50 m npm, nachylenie skarpy odwodnej n = 1:2, skarpy odwietrznej n = 1:3,

3. Projektowana budowla piętrząco-spustowa; wysokość piętrzenia wody H_p = 2,5 m, rzędna lustra wody 238,50 m npm (NPP)