



Kwidzyn, dnia 24 kwietnia 2020 r.

GO.7031.2.2020

## Zapytania do treści zapytania ofertowego

nr GO.7031.2.2020, z dnia 21.04.2020 r.

ID postępowania 337451

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon z zabudową brygadową dla Gminy Kwidzyn”.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o rozstawie osi wynoszącym 4332mm?

Odp.: Zamawiający niedopuszcza pojazdu o rozstawie osi wynoszącym 4332mm, ponieważ nie spełnia on warunku wskazanego w pkt 3 ppkt 1d opisu przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.

2. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o szerokości przedziału ładunkowego między nadkolami wynoszącej 1380mm?

Odp.: Zamawiający niedopuszcza pojazdu o szerokości przedziału ładunkowego między nadkolami wynoszącej 1380mm, ponieważ nie spełnia on warunku wskazanego w pkt 3 ppkt 2d opisu przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.

3. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o długości przedziału ładunkowego bez zabudowy 3680mm a po zabudowie 2500mm?

Odp.: Zamawiający niedopuszcza pojazdu o długości przedziału ładunkowego bez zabudowy 3680mm a po zabudowie 2500mm, ponieważ nie spełnia on warunków wskazanych w pkt 3 ppkt 2a i 2b opisu przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.

4. Zapytanie o treści: Pytanie co do punktu "11j)". W przypadku szczelnej zabudowy z tworzywa ABS nie występuje otwierany otwór w dolnej części zabudowy. Może być taki otwór w przypadku podstawowej zabudowy nieszczelnej 100%. Zdjęcia w załączeniu. Proszę o odniesienie się do moich wątpliwości co do ściany grodziowej zabudowy brygadowej.

Odp.: Zamawiający informuję, iż zarówno w pkt 3 ppkt 9h opisu przedmiotu zamówienia, jak i w ppkt 11i oraz ppkt 11j załącznika do formularza ofertowego niniejszego zapytania ofertowego nie stawia wymogu „otwieranego” otworu w dolnej części ściany grodziowej zabudowy brygadowej.

Zamawiający natomiast wymaga, aby ściana grodziowa zabudowy brygadowej u dołu (przy podłodze) posiadała otwór o minimalnej wysokości 25 cm i minimalnej szerokości 100 cm oraz, aby otwór ten był skomponowany z otworem (przestrzenią) pod podłogą zabudowy

brygadowej (o minimalnej wysokości 8 cm i minimalnej szerokości 80 cm) sięgającym do pierwotnej ściany grodziowej. Powyższy komponent umożliwi Zamawiającemu transport długich elementów powyżej 340 cm, takich jak np. rury, profile.

Ponadto Zamawiający stawia wymóg, aby ściana grodziowa zabudowy była szczelna i wykonana na całej wysokości i szerokości wnętrza pojazdu, z tworzywa ABS z oknem górnym i w/w otworem. Pozostałe wymogi zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego.

**WOJT**  
*Dariusz Wierzbę*