

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Modułowa kamizelka taktyczna v4 „Policja” MKT-4 SPECOPS wraz z kompletem ładownic oraz kieszeni – 22 kpl.**

- Korpus wykonany z Cordury 1000D, od strony wewnętrznej wyłożony siatką,
- Kamizelka regulowana w pionie za pomocą rzepów oraz taśmy 50mm i regulatorów, w poziomie za pomocą szybko ściąganych elastycznych gum,
- Rozmiar uniwersalny,
- Dwie kieszenie wewnętrzne zamykane na zamek, dostępne bez konieczności rozpinania całej kamizelki,
- Kamizelka wyposażona w opatentowany system identyfikacji „swoj – obcy”, na podstawie odbłasków, pionowych z przodu oraz poziomych z tyłu kamizelki (zdejmowane),
- Centralny zamek 10mm typu kostka, dodatkowo zabezpieczony dwoma klamrami 25mm umożliwiającymi szybkie zwiększenie rozmiaru kamizelki,
- Ramiona kamizelki wykończone materiałem antypoślizgowym IHARD, który stabilizuje kolbę broni długiej podczas prowadzenia ognia,
- Podwijane szlufki umożliwiające noszenie kamizelki z pasem taktycznym,
- Zintegrowany uchwyt ewakuacyjny,
- Komplet kieszeni do kamizelki:
  - 1 x MOLLE-WZ (kieszeń na worek zrzutowy),
  - 1 x MOLLE-K (kieszeń na kajdanki stalowe),
  - 1 x MOLLE-CARGO S (kieszeń cargo mała),
  - 1 x MOLLE-L (kieszeń na latarkę),
  - 1 x MOLLE-PRM (kieszeń na radio),
  - 1 x RMG (ładownica na ręczny miotacz gazu),
- Napisy identyfikujące: „Policja” z przodu i z tyłu.

#### Specyfikacja materiałowa:

##### SIATKA:

- jakość: N1265H - ciężka siatka poliestrowa,
- tworzywo: 100% poliester,
- numer barwnika: 1200,
- gramatura: 400 g/m<sup>2</sup>,
- osnowa: 24 włókna/cm,
- wątek: 19 włókien/cm,

- norma odporności na kurczenie: BS EN ISO 6330:2A/60/A,
- siła zerwania: minimum 1200 N,
- rozciągnięcie w momencie zerwania: 40-50 %,
- siła zerwania pojedynczego oczka: 120 N,
- odporność na ścieranie: BS 5690 (12Kpa) @ 18000 cykli,

#### TASMY:

- taśma nylonowa Pasamon TS548/25,
- masa liniowa 140,1 +/- 7g/m,
- szerokość: 49 +/- 2 mm,
- grubość: 3,9 +/- 0,4 mm,
- wytrzymałość na rozerwanie: 3750 daN,
- wydłużenie przy zerwaniu: 65 %,
- wykończenie: taśma barwiona,

#### TASMY SZCZEPNE (RZEPY):

- materiał podstawowy: poliamid,
- konstrukcja podstawowa: tkana,
- podłoże: żywica syntetyczna,
- szerokość: 50 +/- 1 mm,
- osnowa/cm: 16 +/- 2,
- wątek/cm: 17 +/- 5,
- całkowita grubość/mm: 1,6 +/- 0,6,
- ciężar: 250 g/m<sup>2</sup>,

#### NICI:

- nić techniczna ONYX, poliamidowa, wielowłókowa,
- typ: ONYX 20-51,
- materiał: poliamid 6.6,
- konstrukcja: włókna ciągłe,
- siła zerwania: 9700 N,
- wydłużenie przy zerwaniu: 25 %,
- wyprodukowane zgodnie z normami TUV DIN ISO 9001, AF/AQ ISO/TS 16949,

#### ZAMKI BŁYSKAWICZNE:

- szerokość 5mm, 10mm, typ spirala.