



Uwagi:

- zastosować system BSO. Zaprawa klejowa, siatka, klej do szpachlowania siatki, grunt oraz + tynk silikonowy barwiony w masie wg kompletnego systemu wybranego producenta, w kolorze jak na rysunkach kolorystyki. Dopuszcza się zamiennie zastosowanie tynku mineralnego gr2mm który następnie należy pomalować 2x farbą nanoporową. Miejsce występowania poszczególnych rodzajów farb i kolory wg projektu technicznego kolorystyki.
- ściany piwnicy zastosować płytki klinkierowe przed wykonaniem ścianę istniejącą oczyścić, odtłuścić, osiatkować i zastosować płytki klinkierowe
- parapety zewnętrzne stalowe powlekane kolor biały, parapety wsunąć pod okno, boczki podgięte, w miejscach występowania płytek klinkierowych parapety i ościeża okienne wykonać z płytek klinkierowych w kolorze jak na elewacji
- rynny i rury spustowe do wymiany na tytan-cynk gr.0,5mm przekroje rynien Dn153 mm, rur spustowych Dn 100 mm
- obróbki blacharskie attyk ścian blacha tytan-cynk gr 0,6mm kolor naturalny
- detale architektoniczne patrz wg szczegółów, kolor tynku wg projektu technicznego kolorystyki
- odgromy schować pod styropianem, w miejscu zacisków wykonać drzwiczki rewizyjne, kolor biały
- balustrady oraz inne elementy stalowe oczyścić szczotkami stalowymi , odrdzewić i pomalować farbą chlorokauczkową podkładową i nawierzchniową kolor RAL 7016

+14 - oznaczenie grubości styropianu

UWAGA:
ZABRANIA SIĘ WYKONAWCY STOSOWANIA
ROZWIĄZAŃ I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ
AKCEPTACJI PROJEKTANTA

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2				
ADRES INWESTYCJI: obręb:Moryń 3 numer działki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryń				
INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU				
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY				
Opracowali:		nr upr.	data.	podpisy
Projektował:	prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun	upr. nr 4/Sz/99	08/2020	
Opracował:	mgr inż. Mirosław Strugarek	upr nr 52/Sz/92		
Opracował:	mgr inż. arch.Radosław Jach			
Temat rysunku: ELEWACJE PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA		Skala: 1:100		Nr: 10/a