

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻE: Drogowa

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

INVESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111 -01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,173		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	KNR 2-31 1402-05 1402 -06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm - obustronnie po 0,75 m - z wywozem na odległość do 5 km	m2	173 * 1,5 = 259,500		
3 d.2	KNR 2-01 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - poszerzenia	m3	45 * 3,6 * 0,30 = 48,600		
4 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm Krotność = 1,5	m2	45 * 3,6 + 128 * 3,6 = 622,800		
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	173 * 3,6 = 622,800		
6 d.2	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	45 * 3,6 = 162,000		
7 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	45 * 3,6 = 162,000		
8 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	45 * 3,6 = 162,000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		JEZDZIA				
9 d.3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	5,000		
10 d.3	KNNR 6 0113 -06 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20cm - wyrównanie istniejącej podbudowy	m2	173 * 3,6 = 622,800		
11 d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	173 * 3,0 = 519,000		
12 d.3	KNNR 6 0309 -02 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) Krotność = 1,24	m2	173 * 3 = 519,000		
Razem dział: JEZDZIA						
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I OZNAKOWANIE				
13 d.4	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - pobocza z mieszanki 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 18 cm - obustronnie po 0,75 m	m2	173 * 1,5 = 259,500		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I OZNAKOWANIE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						