

PRZEGRODY POZIOME:

A	POSADZKA NA GRUNCIE	
warstwa wykończeniowa / żywica poliuretan.		
warstwa spadkowa - wyławka cementowa zbrojona włóknami lub siatką.		5-12 cm
hydroizolacja		
styropian XPS300		3 cm
hydroizolacja		
beton podkładowy C12/15.(B15).		10 cm
podbudowa z kruszywa (nasyp) Is=0.98		
grunt rodzimy		

PRZEGRODY PIONOWE:

C	PODWALINA PONIŻEJ POZIOMU TERENU	
izolacja kauczukowo-asfaltowa		
tynk cienkowarstwowy na siatce - warstwa kleju		
styropian XPS300		10 cm
izolacja kauczukowo-asfaltowa		
belka żelbetowa beton C30/37/W4		20 cm

D	PODWALINA POWYŻEJ POZIOMU TERENU	
tynk mozaikowy		
tynk cienkowarstwowy na siatce - warstwa kleju		
styropian XPS300		10 cm
izolacja kauczukowo-asfaltowa		
belka żelbetowa beton C30/37/W4		20 cm

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o. Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56

TYTUŁ RYS.	Hala filtrów, przekrój 1-1		Numer rysunku 4 a
NAZWA INWESTYCJI	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach		
INWESTOR	Gmina Ciężkowice 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19		Skala: 1:100
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 153/2 i 153/5 obręb Kąśna Dolna dz. nr. 839 obręb Ciężkowice; gm. Ciężkowice		Data 06-2024
			Podpis
OPRACOWAŁ			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Adam Kotarski	06/LOOKK/2016	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Sławomir Kinalski	11/R-204/ŁOIA/04	