


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU



1. Na obsypkę ochronną stosować wyłącznie piasek zachowujący wymagany wskaźnik zagęszczenia.
2. Zasypkę wraz z zagęszczeniem wykonać jednocześnie z usuwaniem - podnoszeniem obudowy wykopu.
3. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości, bezpośrednio przed wykonaniem ławy żwirowej.
4. Do zagęszczenia zasypki w obrębie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzchem należy stosować lekki ubijak wibrujący (maks. ciężar użyteczny 0,30 kN).
5. Wymiary rysunku podano w milimetrach.

BIURO USŁUG TECHNICZNO INSTALACYJNYCH UL. PADEREWSKIEGO 5, 63-300 PLESZEW

OBIEKT	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	PROJEKTOWAŁ	inż. Leszek Łochyński WKP/0407/POOS/16	
ADRES OBIEKTU	LENARTOWICE dz. nr ew. 89; 128			
INWESTOR	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PLESZEWIE			
TEMAT	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	NR RYS.	2	SKALA
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZES WYKOP	DATA OPRAC.	12.11.2019r.	