

Mycie i konserwacja zabudowy meblowej

Rodzaj materiału	Sposób mycia i konserwacji	Meble i pomieszczenia
Płyta laminowana	Do pielęgnacji mebli wykonanych z płyty laminowanej zaleca się używanie miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej ściereczki. Do usuwania zanieczyszczeń nie można stosować środków chemicznych, rozpuszczalników, wybielaczy, ani nabłyszczaczy, gdyż mogą one doprowadzić do uszkodzenia struktury płyty.	Sekretariat – szafa Dąb Amerykański M 1.1 Sekretariat – półki na metalowym regale M 1.1 Sekretariat – szafa Biel Alpejska M 2.1-2.2 (korpus szafy) Sekretariat – garderoba Dąb Amerykański M 3.1 Sekretariat – aneks kuchenny 3.18 (korpusy szafek oraz szuflady) Klub Aktora – korpusy szafek – 3.17 Garderoby na parterze – korpusy szaf, toaletek i szezlongów oraz szuflady – 3.14
Błat laminowany	Powierzchnię blatu laminowanego należy czyścić ściereczką lub miękką gąbką zwilżoną ciepłą wodą i środkiem myjącym przeznaczonym do czyszczenia powierzchni kuchennych. Aby usunąć detergent z blatu należy przemyć ściereczką zwilżoną czystą wodą. Następnie wytrzeć blat do sucha.	Sekretariat – aneks kuchenny 3.18
Lakier	Elementy lakierowane najlepiej myć regularnie za pomocą miękkiej szmatki z mikrofibry (unikać należy ostrych gąbek i wszelkich szorstkich materiałów, które mogłyby porysować lakier). Do usuwania zabrudzeń zalecana jest ciepła woda ewentualnie z odrobiną płynu do naczyń. Ważne, aby po czyszczeniu elementy lakierowane wytrzeć do sucha miękką ściereczką.	Sekretariat – M 2.1-2.2 (fronty) Sekretariat – aneks kuchenny 3.18 (fronty szafek oraz bok szafki wiszącej) Klub Aktora – fronty szafek, widoczne boki szafek, cokoły, półka nad blatem, otwarta szafka z półkami, biurko oraz obudowa siedziska – 3.17 Garderoby na parterze – widoczna obudowa szaf, fronty szaf, widoczna obudowa i fronty szezlongów oraz cokoły – 3.14
Fornir	Elementy fornirowane	Garderoby na parterze –

	najlepiej myć regularnie przy użyciu jedynie lekko zwilżonej ściereczki, należy pamiętać o osuszeniu powierzchni po czyszczeniu mebla. Używamy tylko miękkiej i delikatnej ściereczki.	wszystkie widoczne elementy toaletki razem z panelem na ścianie – 3.14
Akcesoria meblowe	Należy przecierać z kurzu, nie używać detergentów, należy zwrócić szczególną uwagę na regularne czyszczenie dolnych torów jezdnych w szafach.	Zawiasy, prowadnice szuflad oraz pozostałe systemy jezdne – dotyczy wszystkich pomieszczeń.
Uchwyty metalowe i elementy aluminiowe oraz drążki do wieszania ubrań	Do czyszczenia elementów metalowych i aluminiowych używamy miękkich ściereczek delikatnie zwilżonych ewentualnie można zastosować odrobinę płynu do mycia naczyń. Po wyciu wycieramy do sucha.	Sekretariat – aneks kuchenny 3.18 (uchwyty) Klub Aktora – uchwyty – 3.17 Sekretariat – systemy i rączki w szafie M 1.1 Sekretariat – systemy i rączki oraz drążek M 2.1-2.2 Sekretariat – garderoba – drążek – 3.1 Garderoby na parterze – systemy i rączki oraz drążki w szafach – 3.14
Uchwyty i nóżki drewniane	Do czyszczenia elementów drewnianych należy stosować miękkich ściereczek ewentualnie delikatnie zwilżonych, nie należy stosować agresywnych środków chemicznych. Po czyszczeniu osuszyć.	Garderoby na parterze – uchwyty oraz nóżki w szezlongach – 3.14

Uwagi ogólne – materiałów wykorzystanych do wykonania zabudowy nie należy zalewać wodą oraz innymi środkami czyszczącymi, należy zawsze stosować delikatnych tkanin do czyszczeni (nie rysujących powierzchni), absolutnie do czyszczenia mebli nie można używać detergentów typu rozpuszczalniki czy wybielacze oraz pozostałe agresywne środki chemiczne, po zalaniu należy natychmiastowo wytrzeć powierzchnię do sucha (zarówno zalanie krótkotrwałe, jak i utrzymywanie się płynów na powierzchniach meblowych skutkuje uszkodzeniem materiału), wszelkie akcesoria meblowe nie mogą być zalewane oraz zasypywane – skutkuje to uszkodzeniem systemów.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MATERIAŁÓW KONGLOMERATY KWARCOWE

Blat kuchenny granit

Blaty łazienkowe – konglomerat łazienkowy

UŻYTKOWANIE POWIERZCHNI Z GRANITU:

- zbyt duże i dynamiczne obciążanie punktowe może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego powierzchni blatu, szczególnie na rogach,
- aby cieszyć się blatem z granitu przez długie lata należy go zaimpregnować środkiem do tego przeznaczonym, zgodnie z instrukcją podaną przez producenta,
- poddanie procesowi impregnacji powinno być regularne, tj. raz na trzy miesiące lub raz na pół roku w zależności od użytych środków,
- należy unikać przesuwania garnków po powierzchni,
- powierzchnie blatów należy chronić przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu,
- należy unikać krojenia produktów bezpośrednio na blacie, bez używania deski,
- gorące naczynia należy odstawiać na podstawkach, a nie bezpośrednio na blacie,
- nie należy obciążać blatów poprzez kładzenie na nich bardzo ciężkich przedmiotów oraz wywierać na nie zmiennego i mechanicznego nacisku,
- owoce, tłuszcz, olej, herbata, wino i inne ciecze powinny być natychmiast usunięte z powierzchni blatów, ponieważ mogą spowodować pozostanie trwałych plam,
- do czyszczenia blatów należy używać przeznaczonych do tego środków oraz czystej wody.

MARMURY I AGGLOMARMURY

ODPORNOŚĆ NA WYBRANE PRODUKTY:

- nie zaleca się stosowania: rozcieńczalników, sody kaustycznej, amoniaku, produktów o pH wyższym niż 6, repelentów, uszczelniaczy, środków nabłyszczających, należy bezwzględnie unikać kontaktu powierzchni z substancjami na bazie amoniaku, flamastrami, markerami, jodyną, środkami do mycia grilla, kwasami, zmywaczem do paznokci, długopisami z niezmywalnym atramentem, oleistymi mydlami, produktów odtłuszczających o wysokiej zawartości minerałów oraz materiałów ściernych, korzystanie z wyżej wymienionych substancji skutkuje utratą gwarancji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- należy unikać stawiania bardzo gorących przedmiotów, szczególnie tych bezpośrednio zdjętych z ognia,
- aby zwiększyć połysk powierzchni można użyć różnego rodzaju środków do pielęgnacji, lecz muszą być one odpowiednie dla blatów granitowych, należy stosować je zgodnie z
- instrukcją dołączoną przez producenta,
- zbyt duże i dynamiczne obciążanie punktowe może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego powierzchni blatu, szczególnie na rogach,

- nie należy umieszczać produktów marmurowych w miejscach narażonych na działanie światła słonecznego, w pobliżu lamp UV oraz na zewnątrz.

UŻYTKOWANIE MARMURU:

- marmur jest skałą wapienna dlatego wszystkie kwasy atakujące ten kamień powodują jego wytrawienie (na polerowanych powierzchniach pojawiają się matowe plamy, możliwe do usunięcia jedynie poprzez polerowanie maszynowe),
- skrobaki do garnków i proszki do szorowania powodują rysy- dlatego nie powinny być używane,
- marmur należy przed użytkowaniem zaimpregnować specjalnym impregnatem, co pozwoli na utrzymanie wyjątkowego wyglądu na lata,
- poddanie procesowi impregnacji powinno być wykonywane regularnie,
- nie należy przesuwac przedmiotów po powierzchni blatu, chronić ją przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu,
- nie należy produktów bezpośrednio na blacie,
- gorące naczynia należy stawiać na podstawkach, a nie bezpośrednio kroić produktów bezpośrednio na blacie,
- nie należy obciążać blatów poprzez kładzenie na nich bardzo ciężkich przedmiotów oraz wywierać na nie zmiennego i mechanicznego nacisku,
- warto też uważać aby na powierzchni długotrwale nie zalegały ciecze, po ich odparowaniu zostaje nalot wapienny,
- powierzchnia ma naturalne pory i może przyjmować ciecze,
- jako produkt naturalny każdy kamień jest niepowtarzalny, więc poszczególne płyty mogą różnić się po względem koloru i struktury,
- marmury posiadają naturalne pęknięcia i otwory, które podczas produkcji zostały zaklejone szpachla lub klejem, w tych miejscach materiał jest bardziej wrażliwy na zarysowania i zmatowienie.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI WYKŁADZIN DYWANOWYCH BURMATEX ARCTIC ORAZ IVC BASALT

Wbudowanych w zadaniu: „Modernizacja pomieszczeń zaplecza Budynku Głównego Teatru
Wybrzeże – etap I”

PIELEGNACJA CODZIENNA

1. codziennie przeprowadzać odkurzanie całej powierzchni wykładziny odkurzaczem kolumnowym z szczotką walcową **Odkurzacz Carpetlife**
2. powstałe plamy usuwać **Odplamiaczem Fleck&Weg**
 - używając odplamiacza należy spryskać białą bawełnianą ściereczkę odplamiaczem i przyduszać spryskaną część ściereczki do plamy usuwać zabrudzenie;

Uwaga: nie wcierać zabrudzeń w strukturę włókna – plamę usuwać przez dociskanie ściereczki z odplamiaczem do powstałego zabrudzenia

- po usunięciu plamy, bawełnianą ściereczkę zamoczyć w czystej wodzie i przyciskając do plamy usunąć pozostałości odplamiacza
- nanieść na czyszczoną powierzchnię impregnat **Baygard** zabezpieczający wykładziny przed intensywnym brudzeniem

3. przy większej ilości zaplamień lub ich intensywniejszym występowaniu zalecane jest użycie produktu **Granulat Carpetlife** zamiast bawełnianej ściereczki;
 - **Odplamiacz Fleck&Weg** nanieść bezpośrednio na plamę,
 - po ok. 3 minutach nanieść niewielką ilość produktu **Granulat Carpetlife**
 - przy użyciu szczotki z miękkim włosiem (tzw. ubraniowej) „wyszczotkować” granulem plamę
 - usunąć granulat odkurzaczem
 - nanieść na czyszczoną powierzchnię impregnat **Baygard** zabezpieczający wykładziny przed intensywnym brudzeniem

UWAGA: przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić czy **Granulat Carpetlife** można będzie bez problemu usunąć z powierzchni wykładziny.

Nie czyścić granulem po stwierdzeniu, że drobiny produktu zostają w strukturze wykładziny - wykładziny igłowane tzw. filce oraz wykładziny strzyżone, a także wykładziny z wysokością runa powyżej 10 mm.

CZYSZCZENIE OKRESOWE

Czyszczenie urządzeniem **FloorBoy** z padem z mikrofibry i produktem **Fresh Up 2 w 1**.

Przebieg czyszczenia.

1. odkurzyć powierzchnię odkurzaczem kolumnowym **Odkurzacz Carpetlife**
2. rozpylić na powierzchni ok. 1 m² produkt **Fresh Up 2 w 1**
3. czyścić urządzeniem **FloorBoy** z padem z mikrofibry natychmiast po naniesieniu produktu **Fresh Up 2 w 1**
4. jeżeli występuje problem z usuwaniem plam, nanieść na plamę **Odplamiacz Fleck&Weg**, odczekać ok. 3 do 5 minut i kontynuować czyszczenie urządzeniem **FloorBoy** z padem z mikrofibry jak w ppk. b) i c)
5. natychmiast po wyczyszczeniu całej powierzchni podłogi nanieść rozpylaczem na wykładzinę impregnat **Baygard**, który chroni przed intensywnym brudzeniem
6. pozostawić do wyschnięcia na okres ok. 1,5 godziny
7. po czasie ok. 1,5 godziny można użytkować wykładzinę

Przydatne produkty:



Fresh Up 2 w 1



Granulat Carpetlife


 Odplamiacz
Fleck&Weg


Baygard

Przydatne maszyny i urządzenia:



Odkurzacz Carpetlife



FloorBoy



Pad z Mikrofibry

Opis produktów

Fresh – Up 2 w 1 – przeznaczony do intensywnego (gruntownego) czyszczenia przy użyciu padów z mikrofibry i urządzenia FloorBoy; skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia; wiąże i neutralizuje nieprzyjemne zapachy z wykładzin podłogowych i mebli tapicerowanych;
- PH = 10,0; zużycie – 1 litr = 40 m2 wyczyszczonej wykładziny

Granulat Carpetlife - granulat o doskonałych właściwościach rozpuszczających brud - do czyszczenia na sucho; przeznaczony do wykładzin dywanowych z włókien syntetycznych; nie stosować do włókien naturalnych (wełna, juta, trawa morska, kokos itp.) oraz do wykładzin i dywanów o wysokości runa pow. 10 mm; podczas czyszczenia podłoże nadaje się do użytkowania;
- wydajność 1 kg = 15 do 20 m2

Baygard, Impregnat do Wykładzin Dywanowych – impregnat zapobiegający intensywnemu brudzeniu się oraz filcowaniu włókien wykładzin, dywanów oraz tapet tekstylnych; pokrywa włókna niewidzialną warstwą zapewniając długotrwałą ochronę;
- PH – 6,5
- wydajność 1 l = 40 m2 do 80 m2 (rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1)

Odplamiacz Fleck & Weg – usuwa plamy z syntetycznych i elastycznych wykładzin, laminatów i wodoodpornych powierzchni. Dzięki aktywnemu tlenowi likwiduje uporczywe plamy po czerwonym winie, herbacie, a także ślady po obcasach, gumie itp.
- sposób użycia – bezpośrednio na miejsce czyszczone

W przypadku pytań proszę o kontakt

Waldemar Derkowski

KONICZYŃKA 

87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61

mobile: +48 603 803 230

e-mail: kontrakt@koniczynka.com.pl

www.koniczynka.info.pl

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego maila.

Please consider the environment before printing this e-mail

UWAGA: Powyższa instrukcja jest napisana zgodnie z aktualną wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem. Zwracamy uwagę, że nie wyczerpuje ona wszystkich możliwych problemów spotykanych w trakcie realizacji i wynikających wyłącznie z stanu zastanego na podłodze. Instrukcja niniejsza jest wskazaniem niezbędnych czynności potrzebnych do prawidłowego wykonania usługi. Instrukcja nie zastępuje szkolenia, które nieodpłatnie przeprowadza firma Dr. Schutz Polska.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI PODŁÓG Z PANELI WINYLOWYCH LVT: FORBO ALLURA DR5

Wbudowanych w zadaniu: „Modernizacja pomieszczeń zaplecza Budynku Głównego Teatru Wybrzeże – etap I”

Potrzebne produkty z oferty firmy Dr. Schutz



Usuwanie codziennych zabrudzeń

Wykładzina zabezpieczona powłoką PU Siegel lub warstwą poliuretanu nałożonego na etapie produkcji paneli winylowych LVT

1. produkt **PU CLEANER** wlać w ilości 25 gram do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. nie należy przekraczać proponowanych proporcji
3. w przypadku bardzo dużych zabrudzeń można podwoić dawkę koncentratu
4. zanurzyć **Mop**, wycisnąć i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
5. wypłukać **Mop**, dokładnie wycisnąć, zebrać zabrudzenie z powierzchni na którą naniesiony został roztwór wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
7. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego – przygotować kolejny wg pkt. 1 do 3.
8. do czyszczenia podłogi można stosować maszyny szorująco zbierające
9. stosując maszyny szorująco zbierające postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń

Usuwanie plam

1. nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na plamę
2. po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem papierowym
3. umyć czystą wodą odplamianą powierzchnię
4. odplamiacz **Elatex** przeznaczony do usuwania plam (np. markery nierozpuszczalne w wodzie, tłuszcze soki, itp.) powstałe na powierzchni podłogi z paneli winylowych LVT

Usuwanie dużych zabrudzeń (również po okresie remontowo-budowlanym)

Potrzebne produkty z oferty firmy Dr. Schutz



1. produkt **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** wlać w ilości 50 do 150 gram (zależne od wielkości zabrudzenia) do 5 litrów zimnej wody – otrzymujemy roztwór gotowy do użycia
2. zanurzyć **Mop** w roztworze i nanieść na powierzchnię w zasięgu ramion
3. wyszorować powierzchnię wykładziny używając **Ręczny Zestaw do Czyszczenia Padmaster** lub przy użyciu maszyn szorująco zbierających

4. stosując maszyny szorująco zbierające postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia
5. usunąć zabrudzenia **Mopem** wykonując ruchy mopem w kierunku „do siebie” – nie rozcierać zabrudzeń i nie wykonywać ruchów tzw. ósemek
6. do usuwania zabrudzeń wskazane jest używanie odkurzaczy wodnych
7. czynności powtarzać do momentu umycia całej podłogi
8. w przypadku dużego zabrudzenia roztworu myjącego –przygotować kolejny wg pkt. 1
9. do czyszczenia podłogi można stosować maszyny szorująco zbierające
10. stosując maszyny szorująco zbierające postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń

Pielęgnacja okresowa

(przeprowadzić w momencie pojawienia się zarysowań na powierzchni podłogi)

Prosimy o informację gdy stwierdzą Państwo, że Wasza wykładzina jest porysowana i mocno zabrudzona.

Przedstawiciel naszej firmy przeprowadzi ocenę stanu podłogi i przedstawi technologie renowacji podłogi z paneli LVT, czyli w jaki sposób przywrócić podłogę do jej pierwotnego wyglądu.

W przypadku pytań proszę o kontakt

Waldemar Derkowski

KONICZYŃKA 

87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61

mobile: +48 603 803 230

e-mail: kontrakt@koniczynka.com.pl

www.koniczynka.info.pl

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego maila.

Please consider the environment before printing this e-mail