

Zasady użytkowania mebli

1. Produkty powinny być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a długowieczność można im zapewnić dzięki racjonalnej eksploatacji oraz poniższym zasadom.
2. Produkty Triss pakowane są bardzo starannie, dlatego należy zachować ostrożność przy używaniu ostrych narzędzi do otwierania opakowań, aby nie doprowadzić do uszkodzenia mebli.
3. Niegroźne wgniecenia i nieregularne fałdy na Produktach tapicerowanych powstają na ogół w wyniku pakowania i transportu. Najczęściej problem samoczynnie ustępuje najpóźniej po kilku dniach od rozpakowania Produktów.
4. Meble biurowe zachowują najdłuższą żywotność, jeśli używane są w optymalnych warunkach biurowych. Sugerujemy, aby nie używać naszych Produktów w temperaturze niższej niż 15°C i wyższej niż 30°C. Wilgotność względna powietrza powinna być utrzymywana w zakresie od 35% do 70%.
5. Wysoka temperatura niszczy meble. Nie należy zatem stawiać i przechowywać mebli bezpośrednio przy źródłach ciepła, jak np. kaloryfer, ale w odległości co najmniej jednego metra.
6. Promienie słoneczne mają negatywny wpływ na barwę materiałów. Wystawienie Produktów na długotrwałe i bezpośrednie działanie światła dziennego może doprowadzić do miejscowych przebarwień.
7. Rozpuszczalniki i inne środki chemiczne, a także gorące przedmioty uszkadzają powłoki mebli, powodując zmatowienia, przebarwienia i wypaczenia.
8. Niewskazane jest przesuwanie i stawianie przedmiotów o ostrych i chropowatych krawędziach na meblach, ponieważ mogą one zarysować ich powierzchnię.
9. Należy zachować szczególną ostrożność przy umieszczaniu na meblach ciężkich przedmiotów, na odgniecenia i deformację szczególnie narażone są meble tapicerowane.
10. Nie należy stawać na meblach oraz siadać na podłokietnikach i oparciach krzeseł. Takie postępowanie może skutkować groźnym wypadkiem lub uszkodzeniem elementów mebli.
11. Co najmniej raz na pół roku należy dokręcać wszystkie śruby i od razu reagować w przypadku ich poluzowania. Poluzowanie śrub jest naturalnym objawem eksploatacji mebli.
12. Zalecane jest przeprowadzenie tzw. „regulacji” w trakcie użytkowania systemów prowadnic i zawiasów. W celu zapoznania się z instrukcją sposobu regulacji systemów zapraszamy do odwiedzenia strony producenta www.blum.com
13. Podczas przenoszenia mebli, należy chwycić je za pionowe ścianki. Trzymanie za okucia i uchwyty może spowodować uszkodzenie Produktów.
14. Biurko lub stół należy podnosić za konstrukcję nośną, a nie za blat.
15. Meble stacjonarne można bezpiecznie przemieszczać, unosząc je do góry. Przesuwanie grozi uszkodzeniem mebla lub podłogi.
16. Przed rozpoczęciem przenoszenia szaf, należy je najpierw opróżnić, wyjąć półki, a następnie zamknąć drzwi i szuflady na klucz.
17. Meble mobilne można przesuwać samodzielnie.
18. Szczególna ostrożność zalecana jest w przypadku użytkowania mebli pokrytych okleiną naturalną. Takie Produkty trzeba chronić przed kontaktem z gorącymi przedmiotami oraz środkami chemicznymi, a także unikać przesuwania po ich powierzchniach ostrych lub ciężkich przedmiotów.

Uszkodzeniom może zapobiec stosowanie podkładek (pod mysz, klawiaturę, a także inne przedmioty, szczególnie ciężkie). W przypadku zanieczyszczenia mebla płynem, należy natychmiast zetrzeć go chłonną i miękką ściereczką.

19. Podczas przenoszenia siedzisk modułowych, tworzących zestaw, należy najpierw rozłączyć wszystkie elementy. Przenoszenie pojedynczych elementów systemu zapobiega ich uszkodzeniu.
20. Wszystkie krzesła, z wyjątkiem krzeseł dziecięcych oraz modeli 24/7, przeznaczone są do użytkowania przez 8 godzin dziennie, przez osoby ważące do 110 kg (zgodnie z limitami zawartymi w normie PN-EN 1335-3:2009).
21. Powierzchnie fornirowane, melaminowane, lakierowane - do produkcji mebli stosowane są materiały naturalne – fornir, a także drewnopochodne – płyta wiórowa dwustronnie melaminowana, surowa płyta pilśniowa lakierowana oraz MDF lakierowany. Takie powierzchnie należy oczyścić suchą lub lekko wilgotną miękką szmatką, np. flanelową, a następnie wytrzeć do sucha. Meble lakierowane możemy czyścić letnią wodą z dodatkiem mydła, a potem wytrzeć powierzchnię do sucha – należy pamiętać przy tym, by używać szmatek z delikatnymi włóknami. Należy również uważać, aby nie używać zbyt dużej siły podczas wycierania, aby nie uszkodzić lakieru.
22. Powierzchnie laminowane, powierzchnie z laminatu wymagają regularnego czyszczenia przez cały okres użytkowania. Można do tego celu używać delikatnych detergentów organicznych, przeznaczonych do pielęgnacji mebli, a także letniej wody – przy większych zabrudzeniach można użyć roztworu wody i mydła. Do czyszczenia również należy używać miękkich ścierek z delikatnymi włóknami. Szczególne środki do pielęgnacji nie są konieczne. Zdarza się, że podczas czyszczenia powstają smugi i matowe plamy. Aby ich uniknąć, należy po zakończeniu czyszczenia spłukać delikatnie powierzchnię z laminatu gorącą wodą, a następnie wytrzeć ją do sucha miękkimi papierowymi ręcznikami.
23. Drewno, tworzywa sztuczne, chrom. Drewno jest surowcem bardzo wrażliwym na wilgoć, dlatego środki do mycia powierzchni drewnianych należy rozrabiać w niewielkiej ilości ciepłej wody. Po umyciu powierzchni mebla, trzeba wytrzeć ją do sucha. Do czyszczenia elementów drewnianych oraz aluminiowych i chromowanych można stosować ogólnie dostępne, nierysujące środki czystości, przeznaczone do danego rodzaju wykończenia.
24. Blaty kuchenne z laminatu są najbardziej eksploatowaną częścią kuchni i dlatego materiały z jakiego jest wykonany (laminat HPL) charakteryzują się bardzo dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę, wilgoć i promieniowanie UV. Pomimo tego blaty nie są niezniszczalne. W szczególności należy unikać narażania blatu na długotrwały kontakt z wodą, szczególnie w miejscach łączeń, przy zlewozmywaku i na krawędziach blatu. Może to doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia blatu.
25. Sądem właściwym dla wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z związku z umową sprzedaży jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby spółki TRISS - S. Marciniak sp. jawna, w przypadku sprzedaży międzynarodowej strony poddają wszelkie spory pod jurysdykcję sądów polskich z zastosowaniem prawa polskiego.
26. Strony postanawiają, iż chwila przejścia ryzyka – odpowiedzialności za towar – ze sprzedającego na rzecz kupującego następuje w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego zgodnie z regułą EXW Incoterms 2000 w:
- Magazynie Produkcyjnym ul. Szosa Gdańska 28 w Niwach

***Uwaga!** Uszkodzenia Produktów spowodowane niestosowaniem się do powyższych zaleceń, mogą być podstawą do odrzucenia reklamacji.*

zatwierdził:.....