



NAZWA WYROBU		DRZWI WEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE				KABINY SANITARNE	
OZNACZENIE NA RYS.		D1	D2	D3	D4	D5	D6
WYMIARY W	Sm	90	100	90	100	183	183
ŚW. MURU	Hm	205,5	205,5	205,5	205,5	201	201
WYMIARY W	S	80	90	80	90		
ŚW OŚCIEŻNICY	H	202	202	202	202		
SPÓSOB OTWIERANIA	P	L	P	L	P	L	P
PARTER	szt.	1	1	-	1	2	-
RAZEM SZT.	szt.	2	2	1	1	4	1
UWAGI:		<ul style="list-style-type: none"><li>- kłamka ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym</li><li>- rozeta/szyld okrągły ze stali nierdzewnej</li><li>- wypełnienie: plaster miodu</li><li>- zamek podklamkowy, zapadkowo-zasuwkowy z czołem z ocynku</li><li>- cała konstrukcja pokryta płytą HDF</li><li>- powierzchnia drzwi laminowana okleiną</li><li>- ościeżnica regulowana, drewniana, laminowana okleiną</li><li>- 3 zawiasy, komplet 6 kluczy</li><li>- podcięcie w dolnej części drzwi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- kłamka ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym</li><li>- rozeta/szyld okrągły ze stali nierdzewnej</li><li>- wypełnienie: plaster miodu</li><li>- zamek podklamkowy, zapadkowo-zasuwkowy z czołem z ocynku</li><li>- cała konstrukcja pokryta płytą HDF</li><li>- powierzchnia drzwi laminowana okleiną</li><li>- ościeżnica regulowana, drewniana, laminowana okleiną</li><li>- 3 zawiasy, komplet 6 kluczy</li><li>- podcięcie w dolnej części drzwi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- kłamka ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym</li><li>- rozeta/szyld okrągły ze stali nierdzewnej</li><li>- wypełnienie: plaster miodu</li><li>- zamek podklamkowy, zapadkowo-zasuwkowy z czołem z ocynku</li><li>- cała konstrukcja pokryta płytą HDF</li><li>- powierzchnia drzwi laminowana okleiną</li><li>- ościeżnica regulowana, drewniana, laminowana okleiną</li><li>- 3 zawiasy, komplet 6 kluczy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- kłamka ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym</li><li>- rozeta/szyld okrągły ze stali nierdzewnej</li><li>- wypełnienie: plaster miodu</li><li>- zamek podklamkowy, zapadkowo-zasuwkowy z czołem z ocynku</li><li>- cała konstrukcja pokryta płytą HDF</li><li>- powierzchnia drzwi laminowana okleiną</li><li>- ościeżnica regulowana, drewniana, laminowana okleiną</li><li>- 3 zawiasy, komplet 6 kluczy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-ścianka systemowa z drzwiami wykonana z płyt HPL o grubości 12mm</li><li>- drzwi zamknięte na słyk z uszczelką</li><li>- obustronne gałki stałe, od wnętrza rozeta z zamkiem łazienkowym, od zewnątrz wskaźnik zajętości i awaryjny mechanizm otwarcia</li><li>- ścianka na stopach ze stali nierdzewnej 17cm nad wykończoną posadzką</li><li>- struktura powierzchni gładka, wykończenie płyt dwustronne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-ścianka systemowa z drzwiami wykonana z płyt HPL o grubości 12mm</li><li>- drzwi zamknięte na słyk z uszczelką</li><li>- obustronne gałki stałe, od wnętrza rozeta z zamkiem łazienkowym, od zewnątrz wskaźnik zajętości i awaryjny mechanizm otwarcia</li><li>- ścianka na stopach ze stali nierdzewnej 17cm nad wykończoną posadzką</li><li>- struktura powierzchni gładka, wykończenie płyt dwustronne</li></ul>

- UWAGI:**
- DOKUMENTACJA SPORZĄDZONA NA PODKŁADACH INWENTARYZACYJNYCH - WSZYSTKIE WYMIARY PODCZAS PRAC BEZWZGLĘDNIENIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  - PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI, SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW (GRUBOŚĆ ŚCIANY)
  - W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO ŁĄZIENEK SZCZELINA O POWIERZCHNI NETTO 220CM
  - WYMIARY STOLARKI PODANO W CM

UWAGA: W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA DRZWI NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYMIARY OTWORU W ŚWIEITLE MURU.

WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ MA CHARAKTER ORIENTACYJNY. MOŻE BYĆ PODSTAWĄ WYCENY.

- UWAGI:**
1. Dokumentacja sporządzona na podkładach inwentaryzacyjnych- wszystkie wymiary podczas wykonywania prac bezwzględnie sprawdzić na budowie
  2. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część opracowania
  3. Zestawienie stolarki rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
  5. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagają uzgodnienia z Projektantem
  6. Zastosowanie wszelkich elementów systemowych należy skonsultować z ich producentem
  7. Wszelkie nazwy własne producentów i produktów pojawiające się w dokumentacji mają na celu tylko i wyłącznie doprecyzowanie parametrów i kolorystyki
  8. Do realizacji zamierzenia mogą być użyte inne materiały, jednak tylko takie o równorzędnych lub lepszych parametrach i właściwościach
  9. Brak wskazania na rysunkach elementów, których zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności ich skalkulowania i wykonania

UWAGI OGÓLNE: Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a szczególności wymiarów, rozmierzania wynikające z różnych wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		<b>ab</b> PROJEKT Aleksandra Bartkowiak Łakoma 64-000 Kościan, ul. Prosta 16A tel.: 607 649 109 e-mail: biuro.abprojekt@gmail.com	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		REMONT POMIESZCZEN ŚWIEITLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ W BUDYNKU NR 1A PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ W KOŚCIANIE	
INWESTOR:		OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE	
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIEN	
ARCHITEKTURA:		14/WPOKK/2013	
mgr inż. arch. A. Bartkowiak Łakoma		w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
BRANŻA:		STADIUM:	
Architektura		Projekt architektoniczno-budowlany	
TYTUŁ RYSUNKU:		08.2022	
		ZESTAWIENIE STOLARKI	
		SKALA:	
		<b>A07</b>	
		<b>1:100</b>	