



**KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

BF-IV.2370.2.2024

Warszawa, 28-03-2024 r.

do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przedmiotów umundurowania służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej, nr sprawy: BF-IV.2370.2.2024.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania (numeracja jest kontynuacją poprzednio udzielonych odpowiedzi). Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje.

Zapytanie nr 5 z dnia 21.03.2024

Pytanie:

Analizując opis przedmiotu zamówienia dla części B (koszula służbowa z długim rękawem, koszula służbowa z krótkim rękawem) zauważamy dwa elementy wkładu odzieżowego w kołnierzu. W opisie jest opisany kołnierz wierzchni oraz kołnierz spodni. Niestety takie rozwiązanie wręcz uniemożliwia wykończenie kołnierza ze względu na sztywność. Proszę o dopuszczenie możliwości zastosowania wkładu tylko na jednym z tych elementów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zapytanie nr 6 z dnia 22.03.2024

Pytanie:

KOSZULA SŁUŻBOWA Z DŁUGIM RĘKAWEM, KOSZULA SŁUŻBOWA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (Część B)

1. Tabela 1, punkt 5 – Zamawiający wyspecyfikował nici No 120, przy jednoczesnej sile zrywającej 9,8 N . Producenci nici o grubości 120 w kartach technicznych wykazują wartość parametru minimalnej siły zrywającej w granicach 8,2 N. Wymaganie 9,8 N wydaje się zbyt rygorystyczne . Prosimy o zmianę. Poza tym sugerujemy aby koszula służbowa z długim rękawem, która wykonana jest z tej samej tkaniny co mundur szyta była nićmi o grubości 80, aby w całym komplecie ubrania służbowego widoczne były podobne przeszycia. Szwy obrzucające mogłyby być wówczas wykonane nićmi 120 o minimalnej sile zrywającej 8,2 N. Z kolei w Koszuli służbowej z krótkim rękawem, która wykonana jest z cieńszej tkaniny, prosimy o zmniejszenie wymagań co do minimalnej siły zrywającej na 8,2 N. Prosimy o ewentualną korektę wymagań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

BLUZA SŁUŻBOWA (CZĘŚĆ A)

2. Tabela 9 punkt 2n. Prosimy o zgodę na wyeliminowanie wymiaru 2n z wymiarów stałych, ponieważ nie ma możliwości utrzymania tej odległości dla wszystkich wzrostów i obwodów w tym samym wymiarze. Odległość kieszeni przodków jest dokładnie określona od krawędzi przodków: górą i dołem, jak również określone jest jej usytuowanie od szwu barkowego (wymiary 2c, 2d oraz 2b), położenie kieszeni pionowej pomaga określić również wymiar 2m. Przy zachowaniu wszystkich w/w wymiarów wymiar 2 n wyklucza się. Jeśli

Zamawiającemu zależy na określeniu tego wymiaru, to prosimy o zgodę, aby był on ruchomy (stopniowany) w zależności od obwodów. Prosimy o przeanalizowanie prośby i zgodę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PSP T-SHIRT (Część E)

1. W punkcie I Charakterystyka wyrobu Zamawiający opisuje sposób wykończenia podkroju szyi tyłu „Podkroj szyi wykończony ściągaczem , a na tyle, od środka taśmą zabezpieczającą przed rozciąganiem”, a w Tabeli 1 pkt 5. wymienia taśmę w kolorze zbliżonym do dzianiny zasadniczej lub przezroczystą o szerokości 5-8 mm, z przeznaczeniem na usztywnienie ramion. Niejednokrotnie w T-shirtach stosuje się do wykończenia podkroju szyi z tyłu i ramion jedną taśmą dzianinową w postaci lamówki z dzianiny zasadniczej. Takie wykończenie powoduje, że nie ma zgrubienia tworzącego się przez zakańczanie lamówki przy podkroju szyi i nie trzeba stosować wymienionej w TABELI 1 dodatkowej taśmy stabilizującej w ramiona, ponieważ lamówka spełnia tę funkcję. Wykończenie jest czyste i estetyczne. Na zewnątrz wyrobu w podkroju szyi tyłu i na ramionach widać przeszycie ścięciem łańcuszkowym w odległości około 0,8 cm od krawędzi szwu ,który jest elastyczny i dedykowany do tego typu wyrobów zabezpieczający podkroj szyi przed pękaniem podczas codziennego użytkowania. Przy wykończeniu podkroju z przodu proponujemy jedno przeszycie ścięciem stębnowym w odległości 2mm od szwu doszycia ściągacza, na rysunku widnieją dwa- jedno na ściągaczu, drugie na szwie doszycia ściągacza- co jest niebezpieczne ze względu na możliwość pękania ściągów. Prosimy o zgodę na w/w rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2. W dokumentacji przetargowej , Tabela 6, skok długości koszulki w przodzie i tyle jest różny, co powoduje, że różnica pomiędzy przodem a tyłem jest inna w poszczególnych rozmiarach np. w rozmiarze L różnica pomiędzy przodem a tyłem wynosi 2cm, w rozmiarze M wynosi 3cm.

Tabela z dokumentacji przetargowej z tego roku:

Nazwa wymiaru	Oznaczenie wielkości	XS	S	M	L	XL	XXL	Tolerancja ± cm
	Wzrost	156-164	164-172	172-180	172-180	180-188	188-196	
	Obwód klatki piersiowej	78-85	86-93	94-101	102-109	110-117	118-126	
1c	Długość przodu od szwu barkowego	67,0	70,0	73,0	74,0	77,0	80,0	2,0
2b	Długość tyłu od wszycia ściągacza do krawędzi dołu	64,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	2,0

Prosimy o zgodę na poniższe wymiary aby zachować takie same różnice między przodem a tyłem w poszczególnych rozmiarach:

Nazwa wymiaru	Oznaczenie wielkości	XS	S	M	L	XL	XXL	Tolerancja ± cm
	Wzrost	156-164	164-172	172-180	172-180	180-188	188-196	
	Obwód klatki piersiowej	78-85	86-93	94-101	102-109	110-117	118-126	
1c	Długość przodu od szwu	68,0	71,0	74,0	74,0	77,0	80,0	2,0

	barkowego							
2b	Długość tyłu od wszycia ściągacza do krawędzi dołu	66,0	69,0	72,0	72,0	75,0	78,0	2,0

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Zapytanie nr 7 z dnia 22.03.2024

Pytanie 1: wymiary

Na podstawie Załącznika Nr 1E, dotyczącego dostawy przedmiotów umundurowania służbowego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zauważamy rozbieżności w miejscach wymiarowania koszulki T-shirt pomiędzy Rysunkiem 4 i 5, a opisem zawartym w Tabeli 6 – tabela wymiarowania.

Przykładowo, wymiar 2b na rysunku wskazuje na długość ramienia, podczas gdy w tabeli nr 6 oznacza on długość tyłu od wszycia ściągacza do krawędzi dołu. Prosimy o jednoznaczne określenie, które z wymiarów jest prawidłowe.

Odpowiedź: Błąd pisarski. Prawidłowe oznaczenie:

2a	Długość tyłu od wszycia ściągacza do krawędzi dołu
2b	Długość ramienia
2c	Wysokość górnej krawędzi napisu od najwyższego punktu ramienia

Zamawiający zmienia zapis SWZ Załącznika 1E do SWZ/Załącznik nr 2E do Umowy - część E w Tabeli 6 - tabela wymiarowania (str. 9/17)

Zapis dotychczasowy:

2b	Długość tyłu od wszycia ściągacza do krawędzi dołu
2c	Długość ramienia
2d	Wysokość górnej krawędzi napisu od najwyższego punktu ramienia

Nowe brzmienie:

2a	Długość tyłu od wszycia ściągacza do krawędzi dołu
2b	Długość ramienia
2c	Wysokość górnej krawędzi napisu od najwyższego punktu ramienia

Pytanie 2: nadruk

Na podstawie załącznika Nr. 1 E, Punkt 7, prosimy o informacje, czy rozważają Państwo zastosowanie innej metody nadruku niż ta wymieniona (napis PAŃSTWOWA STRAZ POŻARNA z charakterystyczną literą „Z”, wykonany z materiału typu flex, naniesiony metodą termotransferową), takiej jak metoda DTF? Jest to metoda znana z wydajności oraz trwałości nadruku, co może przynieść korzyści zarówno ekonomiczne, jak i funkcjonalne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Zapytanie nr 8 z dnia 25.03.2024

Pytanie:

uprzejmie prosimy o udostępnienie do wglądu upoważnionym pracownikom, wzorów umundurowania, w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.03.2024 r.

Odpowiedź: BL udostępniło wzorcowe egzemplarze umundurowania do wglądu we wskazanym terminie.

Zgodnie z art. 137 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia wszystkie zmiany treści SWZ i załączników z dopiskiem „po modyfikacji w części E” na stronie prowadzonego postępowania.

Opublikowane wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

Zastępca Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. Paweł Fryszak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/