

**U M O W A Nr 520.262.2.....2024.MO**

**ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, OBUWIA I ŚRODKÓW OCHRONY  
INDYWIDUALNEJ.**

w dniu .....2024 r. w Gdańsku,

pomiędzy:

**Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.**, z siedzibą: ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186615, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 2040000711, Regon 192993561, o kapitale zakładowym 114.171.000,00 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowaną przez:

.....  
.....

zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”,

a

.....  
.....

zwaną/ zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”,

łącznie dalej zwanych „**Stronami**” lub z osobna „**Stroną**”,

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego, znak sprawy 520.261.2.8.2024.MO, niepodlegającym przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na zasadach określonych w „Regulaminie Zamówień Publicznych Sektorowych” Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o, Cz. B, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. z dnia 10.08.2017 r. wraz ze zmianami, jak również zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ”, oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, została zawarta umowa (dalej jako: „umowa”) o następującej treści:

## § 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa w asortymencie i ilościach według bieżących potrzeb Zamawiającego w zakresie części [*niepotrzebne skreślić*]:

**Część nr 1: Ubrania robocze**

**Część nr 2: Pozostała odzież robocza**

**Część nr 3: Ręczniki frotte**

**Część nr 4: Obuwie robocze**

**Część nr 5: Rękawice robocze**

**Część nr 6: Środki ochrony indywidualnej**

zwanymi dalej „asortymentem”, w ilości określonej w ofercie cenowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu umowy dla **Części 1. Ubrania robocze:**

### I. UBRANIA ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW ZAPLECZA TECHNICZNEGO

#### 1) UBRANIE ROBOCZE (bluza robocza + ogrodniczki)

1. Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE kat. I.
2. Materiał wykonania: bawełna lub mieszanka poliester – bawełna (**min 35% bawełny**), gramatura minimum 260 g/m<sup>2</sup>.
3. Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu. Dopuszcza się dodatki i wykończenia (rzepy, szwy, boki kieszeni zewnętrznych etc.) w innych kolorach.
4. Minimum podwójne szwy.
5. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
6. Bluza robocza:
  - a) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
  - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie zapinane, na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - c) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdzarcia tkaniną część łokciowa,
  - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,
  - e) Zakończenie rękawów i dołu za pomocą zatrząsków lub na rzep,
  - f) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
  - g) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
7. Ogrodniczki:
  - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na całówkę,
  - c) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - e) W pasie szlufki na pasek,
  - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ściernego plastiku,
  - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdzarcia tkaniną część kolanowa,
  - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
  - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
8. Standardowa rozmiarówka M-XXL.

9. Wytrzymałość i trwałość na min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

## 2) UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)

1. Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE kat. I.
2. Materiał wykonania kurtki i ogrodniczek: bawełna lub mieszanka poliester – **bawełna (min 35% bawełny)**, gramatura minimum 260 g/m<sup>2</sup>.
3. Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu. Dopuszczalne dodatki i wykończenia (rzepy, szwy, boki kieszeni zewnętrznych etc.) w innych kolorach.
4. Odzież ocieplana zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058
5. Minimum podwójne szwy.
6. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
7. Kurtka:
  - a) Kaptur: dopuszcza się integralny, odpinany lub chowany w kołnierzu,
  - b) Rękawy odpinane na wysokości pach,
  - c) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
  - d) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
  - e) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
  - f) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
  - g) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
  - h) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
  - i) Minimum cztery kieszenie, w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - j) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
  - k) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
8. Ogrodniczki:
  - a) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na calówkę,
  - b) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - c) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - d) W pasie szlufki na pasek,
  - e) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - f) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - g) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ściernego plastiku,
  - h) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
  - i) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
  - j) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
9. Standardowa rozmiarówka M-XXL.
10. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

## 3) UBRANIE ROBOCZE DLA SPAWACZA (bluza robocza+ ogrodniczki)

1. Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE, PN-EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, PN-EN ISO 11611 A1 A2 - klasa 1, PN-EN 1149-5.
2. Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
3. Minimum podwójne szwy wykonane nicią trudnopalną.
4. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
5. Bluza robocza:

- a) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
  - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie zapinane, na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - c) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część łokciowa,
  - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,
  - e) Zakończenie rękawów i dołu za pomocą zatrzasków lub na rzep,
  - f) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
  - g) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
6. Ogrodniczki:
- a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na całówkę,
  - c) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - e) W pasie szlufki na pasek,
  - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - g) Kieszenie wzmocnione, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ściernego plastiku,
  - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
  - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
  - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
7. Standardowa rozmiarówka M-XXL.
8. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

#### 4) UBRANIE ROBOCZE DLA SPAWACZA OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)

1. Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE, PN-EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, PN-EN ISO 11611 A1 A2 - klasa 1, PN-EN 1149-5, EN 14058
2. Odzież ocieplana (ocieplina trudnopalna spełniająca normy określone w pkt. 1) powyżej) zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058.
3. Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
4. Minimum podwójne szwy wykonane nicią trudnopalną.
5. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
6. Kurtka:
  - a) Kaptur: dopuszcza się integralny, odpinany lub chowany w kołnierzu,
  - b) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
  - c) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
  - d) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
  - e) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
  - f) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
  - g) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
  - h) Minimum cztery kieszenie, w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - i) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
  - j) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003

7. Ogrodniczki:
  - a) Ocieplane, zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniające normę EN 14058,
  - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na calówkę,
  - c) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - e) W pasie szlufki na pasek,
  - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
  - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
  - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
  - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
8. Standardowa rozmiarówka M-XXL.
9. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

5) UBRANIE ROBOCZE KWASOODPORNE (bluza robocza + ogrodniczki)

1. Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE, EN 13034+A2.
2. Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
3. Minimum podwójne szwy wykonanie nicią kwasoodporną.
4. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
5. Bluza robocza:
  - a) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
  - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie zapinane, na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - c) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część łokciowa,
  - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,
  - e) Zakończenie rękawów i dołu za pomocą zatrzasków lub na rzep,
  - f) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
  - g) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
6. Ogrodniczki:
  - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na calówkę,
  - c) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - e) W pasie szlufki na pasek,
  - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
  - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
  - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
  - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
7. Standardowa rozmiarówka M-XXL.

8. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).
- 6) UBRANIE ROBOCZE KWASOODPORNE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)
1. Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE, EN 13034 +A2.
  2. Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
  3. Zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058.
  4. Minimum podwójne szwy.
  5. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
  6. Kurtka:
    - a) Kaptur: dopuszcza się integralny, odpinany lub chowany w kołnierzu,
    - b) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
    - c) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
    - d) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
    - e) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
    - f) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
    - g) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
    - h) Minimum cztery kieszenie, w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
    - i) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
    - j) Nadruk „GaiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003
  7. Ogrodniczki:
    - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
    - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na całówkę,
    - c) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
    - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
    - e) W pasie szlufki na pasek,
    - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
    - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
    - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
    - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
    - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
    - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
  8. Standardowa rozmiarówka M-XXL.
  9. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

## II. UBRANIA ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO

1. UBRANIE ROBOCZE (bluza robocza + ogrodniczki)
  1. Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688:2013-12, CE kat. II.
  2. Tkanina o właściwościach olejoodpornych.
  3. Ubrania w kolorze żółtym fluorescencyjnym zgodne z normą EN ISO 20471 minimum w kategorii 2.
  4. Ubranie nieprzemakalne: wodoszczelność i oddychalność sprawdzone w oparciu o normę PN-EN 343:2019 klasa 2

5. Tkanina dolnej części nogawek spodni oraz rękawów bluzy w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
6. Minimum podwójne szwy.
7. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
8. Bluza robocza:
  - a) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
  - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie zapinane, na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - c) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część łokciowa,
  - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,
  - e) Zakończenie rękawów i dołu za pomocą zatrzasków lub na rzep,
  - f) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
  - g) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
9. Ogrodniczki:
  - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na calówkę,
  - c) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - e) W pasie szlufki na pasek,
  - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ściernego plastiku,
  - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
  - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
  - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
10. Standardowa rozmiarówka M-XXL.
11. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

## 2. UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)

1. Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688:2013-12, CE kat. II.
2. Tkanina o właściwościach olejoodpornych.
3. Ubrania w kolorze żółtym fluorescencyjnym zgodne z normą EN ISO 20471 minimum w kategorii 2.
4. Zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058,
5. Ubranie nieprzemakalne: wodoszczelność i oddychalność sprawdzone w oparciu o normę PN-EN 343:2019 klasa 2.
6. Tkanina dolnej części nogawek spodni oraz rękawów kurtki w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
7. Minimum podwójne szwy.
8. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
9. Kurtka:
  - a) Kaptur: dopuszcza się integralny, odpinany lub chowany w kołnierzu,
  - b) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
  - c) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
  - d) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
  - e) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,

- f) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
  - g) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
  - h) Minimum cztery kieszenie, w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - i) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
  - j) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
10. Ogrodniczki:
- a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na calówkę,
  - c) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - e) W pasie szlufki na pasek,
  - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ściernego plastiku,
  - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdzarcia tkaniną część kolanowa,
  - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
  - k) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
11. Standardowa rozmiarówka M-XXL.
12. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

### III. UBRANIA ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁU TORÓW

#### 1. UBRANIE ROBOCZE (bluza + ogrodniczki)

1. Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE, PN-EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, PN-EN ISO 11611 A1 A2 - klasa 1, PN-EN 1149
2. Tkanina o właściwościach olejoodpornych.
3. Ubrania w kolorze pomarańczowym zgodne z normą EN ISO 20471 minimum w kategorii 2.
4. Tkanina dolnej części nogawek spodni oraz rękawów bluzy w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
5. Minimum podwójne szwy.
6. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
7. Bluza:
  - a) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
  - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie zapinane, na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - c) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdzarcia tkaniną część łokciowa,
  - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,
  - e) Zakończenie rękawów i dołu za pomocą zatrzasków lub na rzep,
  - f) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
8. Ogrodniczki:
  - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na calówkę,



- c) Na klapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - e) W pasie szlufki na pasek,
  - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
  - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdzarcia tkaniną część kolanowa,
  - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się.
9. Standardowa rozmiarówka M-XXL.
10. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

## 2. UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)

- 1. Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE, PN-EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, PN-EN ISO 11611 A1 A2 - klasa 1, PN-EN 1149-5, PN-EN 14058
- 2. Tkanina o właściwościach olejoodpornych.
- 3. Ubrania w kolorze pomarańczowym zgodne z normą EN ISO 20471 minimum w kategorii 2.
- 4. Tkanina dolnej części nogawek spodni oraz rękawów kurtki w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
- 5. Zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058.
- 6. Ubranie nieprzemakalne: wodoszczelność i oddychalność sprawdzone w oparciu o normę PN-EN 343:2019 klasa 2.
- 7. Minimum podwójne szwy.
- 8. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- 9. Kurtka:
  - a) Kaptur ocieplany integralny (nie dopuszcza się odpinanego lub chowanego w kołnierzu),
  - b) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
  - c) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
  - d) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
  - e) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
  - f) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
  - g) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
  - h) Minimum cztery kieszenie, w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - i) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
- 10. Ogrodniczki:
  - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na calówkę,
  - c) Na klapie jedna duża kieszeń o wymiarach 20x20 cm zapinana na zamek błyskawiczny,
  - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - e) W pasie szlufki na pasek,
  - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,

- i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
  - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się.
11. Standardowa rozmiarówka M-XXL.
  12. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

#### IV. UBRANIE ROBOCZE DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SIECI

##### 1. UBRANIE ROBOCZE (bluza + ogrodniczki):

1. Spełniające wymogi norm PN-EN ISO 13688 CE, kat II.
2. Właściwości antyelektrostatyczne, spełniające wymogi normy PN-EN1149-5.
3. Ubrania w kolorze pomarańczowym zgodne z normą EN ISO 20471 minimum w kategorii 2.
4. Tkanina dolnej części nogawek spodni oraz rękawów bluzy w odcieniach szarości, grafitu, granatu.
5. Minimum podwójne szwy.
6. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
7. Bluza:
  - k) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
  - l) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie kieszenie piersiowe kryte patkami zapinanymi na rzepy,
  - m) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część łokciowa,
  - n) Otwory wentylacyjne pod pachami,
  - o) Zakończenie rękawów wodoodpornym ściągaczem zapobiegającym dostawaniu się wody do rękawów,
  - p) Zakończenie dołu za pomocą zatrząsków lub na rzep,
  - q) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
8. Ogrrodniczki:
  - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne), kryte patkami zamykanymi na guziki lub rzepy,
  - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na calówkę,
  - c) Na kłapie jedna duża kieszeń o wymiarach 20x20 cm zapinana na zamek błyskawiczny,
  - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - e) W pasie szlufki na pasek,
  - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ściernego plastiku,
  - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
  - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się.
9. Standardowa rozmiarówka M-XXL.
10. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

##### 2. UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)

1. Spełniające wymogi norm PN-EN ISO 13688 CE, kat II.
2. Właściwości antyelektrostatyczne, spełniające wymogi normy PN-EN1149-5.
3. Ubrania w kolorze pomarańczowym zgodne z normą EN ISO 20471 minimum w kategorii 2.
4. Tkanina dolnej części nogawek spodni oraz rękawów kurtki w odcieniach szarości, grafitu, granatu.

5. Zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058.
6. Ubranie nieprzemakalne: wodoszczelność i oddychalność sprawdzone w oparciu o normę PN-EN 343:2019 klasa 2.
7. Minimum podwójne szwy.
8. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
9. Kurtka:
  - a) Kaptur ocieplany odpinany,
  - b) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
  - c) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
  - d) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
  - e) Kołnier - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
  - f) Zapinana na zamek błyskawiczny z możliwością zapinania na obydwóch końcach (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
  - g) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
  - h) Dwie kieszenie zewnętrzne na klatce piersiowej kryte patkami zamykane na rzep, dwie kieszenie wewnętrzne zamykane patkami na guzik, kieszeń wieloczęściowa po wewnętrznej, lewej stronie kurtki zamykana na zamek błyskawiczny,
  - i) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorzeRAL 9003.
10. Ogrodniczki:
  - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - b) Na prawej nogawce dodatkowa wieloczęściowa kieszeń na całówkę,
  - c) Na kłapie jedna duża kieszeń zapinana na rzep lub zamek błyskawiczny lub kilka mniejszych zapinanych na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - d) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - e) W pasie szlufki na pasek,
  - f) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - g) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - h) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ścieralnego plastiku,
  - i) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdzarcia tkaniną część kolanowa,
  - j) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się.
11. Standardowa rozmiarówka M-XXL.
12. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

## V. UBRANIA ROBOCZE DLA PRACOWNIK STACJI PALIW

1. UBRANIE ROBOCZE (bluza + ogrodniczki)
  1. Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE kat.1, PN-EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, PN-EN ISO PN-EN 1149-5.
  2. Tkanina o właściwościach olejoodpornych.
  3. Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu. Dopuszczalne dodatki i wykończenia (rzepy, szwy, boki kieszeni zewnętrznych etc.) w innych kolorach.
  4. Minimum podwójne szwy wykonane nicią trudnopalną.
  5. Wzmacniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
  6. Bluza:
    - a) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
    - b) Minimum cztery kieszenie, w tym dwie zapinane, na rzep lub zamek błyskawiczny,
    - c) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdzarcia tkaniną część łokciowa,
    - d) Otwory wentylacyjne pod pachami,

- e) Zakończenie rękawów i dołu za pomocą zatrzasków lub na rzep,
  - f) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
  - g) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003
7. Ogrodniczki:
- a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - b) Na klapie jedna duża kieszeń o wymiarach 20x20 cm zapinana na zamek błyskawiczny,
  - c) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - d) W pasie szlufki na pasek,
  - e) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - f) Kieszenie wzmocnione, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - g) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ściernego plastiku,
  - h) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
  - i) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
  - j) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
8. Standardowa rozmiarówka M-XXL.
9. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

## 2. UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (kurtka + ogrodniczki)

1. Spełniające wymogi normy PN-EN ISO 13688, CE kat.1, PN-EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, PN-EN ISO PN-EN 1149-5, PN-EN 14058
2. Odzież ocieplana (ocieplina trudnopalna spełniająca normy określone w pkt. 1) powyżej) zapewniająca komfort cieplny w zakresie temperatur do – 5C i spełniająca normę PN-EN 14058.
3. Tkanina o właściwościach olejoodpornych.
4. Odzież w odcieniach szarości, grafitu, granatu. Dopuszczalne dodatki i wykończenia (rzepy, szwy, boki kieszeni zewnętrznych etc.) w innych kolorach.
5. Minimum podwójne szwy wykonane nicią trudnopalną.
6. Wzmocniające ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
7. Kurtka:
  - a) Kaptur ocieplany integralny (nie dopuszcza się odpinanego lub chowanego w kołnierzu),
  - b) Rękawy zakończone gumką ściągającą lub możliwość regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
  - c) Dół kurtki z możliwością regulacji (np. przy pomocy rzepa, ściągacza itp.),
  - d) Wzmocnienia na łokciach w kolorze ciemnym,
  - e) Kołnierz - wysoka stójka z możliwością zapięcia pod szyją,
  - f) Zapinana na zamek błyskawiczny (dopuszczalna dodatkowa zapinana patka osłaniająca),
  - g) Przedłużany tył chroniący nerki podczas kucania lub pochylania się,
  - h) Minimum cztery kieszenie, w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,
  - i) Oznaczona taśmą odblaskową o szerokości 4-5 cm, umocowaną na rękawach i korpusie,
  - j) Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.
8. Ogrodniczki:
  - a) Na nogawkach minimum cztery kieszenie (boczne i tylne) w tym przynajmniej dwie zapinane na rzep lub zamek błyskawiczny,

- b) Na klapie jedna duża kieszeń o wymiarach 20x20 cm zapinana na zamek błyskawiczny,
  - c) W pasie na plecach wszyta guma ściągająca (dopuszcza się regulację obwodu w pasie za pomocą ściągaczy),
  - d) W pasie szlufki na pasek,
  - e) Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny,
  - f) Kieszenie wzmacniane, zabezpieczone przed przebicciem ostrymi narzędziami,
  - g) Regulowane szelki z elastycznymi wstawkami, klamry z trudno ściernego plastiku,
  - h) Profilowana i wzmocniona odporną na ścieranie i rozdarcia tkaniną część kolanowa,
  - i) Rozciągliwa część na plecach, zwiększająca swobodę ruchu podczas kucania i pochylania się,
  - j) Oznaczone taśmą odblaskową srebrną o szerokości 4-5 cm, umocowaną na nogawkach ogrodniczek – około 25 cm od dołu nogawki.
9. Standardowa rozmiarówka M-XXL.
10. Wytrzymałość i trwałość min 50 cykli prania (obejmująca kurczliwość, trwałość nadruków i trwałość taśmy odblaskowej).

3. Wymagania dotyczące przedmiotu umowy dla **Część 2. Pozostała odzież robocza:**

- 1) Kurtka przeciwdeszczowa (z el. odblaskowymi)
  - a. Wodoodporna, spełniająca wymogi normy PN-EN 343:2019 klasa 2.
  - b. Materiał 100% poliester.
  - c. Kaptur chowany w kołnierzu.
  - d. Zapinana na zamek, kryty listwą zapinaną na napy.
  - e. Dwie kieszenie.
  - f. W kolorze żółtym, żółto-czarnym, pomarańczowym lub pomarańczowo-czarnym.
  - g. Z pasami odblaskowymi, zgodnie z normą EN ISO 20471 klasa 2.
  - h. Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm w kolorze RAL 9003.
  - i. Rozmiary M-XXL.
- 2) Kurtka przeciwdeszczowa trudno palna, pomarańczowa (z el. odblaskowymi)
  - a. Wodoodporna, spełniająca wymogi normy PN-EN 343:2019 klasa 3:1, EN ISO 14116, EN 1149, EN 20471 klasa 3, EN 13034 TYP 6
  - b. Kurtka w kolorze pomarańczowym fluorescencyjny
  - c. Materiał wykonania: Tkanina podszewkowa: 100% Bawełna, wykończenie trudnopalne, min: 150 g, Materiał wypełniający: Wypełnienie 100% trudnopalny Poliester min 100g
  - d. Składany kaptur
  - e. Zapinana na zamek, kryty listwą zapinaną na napy
  - f. Minimum dwie kieszenie
  - g. Z pasami odblaskowymi, zgodnie z normą EN ISO 20471 klasa 2
  - h. Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm w kolorze RAL 9003
  - i. Rozmiary M-XXL.
- 3) Kurtka ocieplana:
  - a. Kurtka wykonana z tkaniny zasadniczej poliester/poliamid powlekany PU lub PCV o gramaturze co najmniej 180 /m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim lub jego odcieniach ewentualnie w jednolitym kolorze żółtym HiVis.\*.
  - b. Ocieplina poliestrowa pikowana o gramaturze co najmniej 140 g/m<sup>2</sup>.
  - c. Długość ¾ dwie kieszenie wpuszczane.
  - d. kaptur chowany w stójce, środek kaptura wykończony tkaniną poliestrową.
  - e. zapięcie kurtki na zamek błyskawiczny, plisą zapinaną.
  - f. Minimum dwa pasy taśmy odblaskowej na całym obwodzie kurtki i rękawów.
  - g. Spełniająca wymogi aktualnej normy: PN-EN 14058 Odzież ochronna.
  - h. Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm w kolorze RAL 9003.
  - i. Rozmiary M-XXL.

- 4) Kamizelka ocieplana:
  - a. zasuwany na zamek osłonięty plisą zapinaną na rzepy,
  - b. pod szyją wykończony stójką.
  - c. Minimum 4 kieszenie
  - d. Kurczliwość do 2%..
  - e. Nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm w kolorze RAL 9003.
- 5) Polar:
  - a. Materiał: Polar 100% poliester.
  - b. Gramatura minimum 220 g/m2.
  - c. Zapinany na zamek.
  - d. Dolny ściągacz regulowany.
  - e. Kołnierz stojący z zabezpieczeniem zamka pod brodą.
  - f. 2 kieszenie przednie zapinane na zamek.
  - g. Wykończenie antypillingowe.
  - h. Na lewej piersi, na wysokości serca nadruk „GAiT” (czcionka: OpenSans) o wymiarach nie przekraczających 10 x 3,5 cm w kolorze RAL 9003.
  - i. Rozmiary M-XXL.
- 6) Koszula flanelowa:
  - a. Materiał: bawełna 100%.
  - b. Gramatura min 150 g/m2.
  - c. Kieszeń zapinana na guziki.
  - d. Mankiety zapinane na guziki.
  - e. Kolorystyka: ciemne barwy (niebieskie, czerwone, zielone), krata.
  - f. Jedna kieszonka na piersi z lewej strony.
  - g. Kurczliwość materiału do 4%.
  - h. Rozmiary M-XXL.
- 7) Spodnie przeciwdeszczowe trudnopalne, pomarańczowe
  - a. Wodoodporne, spełniająca wymogi normy PN-EN 343:2019 klasa 3:1, EN ISO 14116, EN 1149, EN 20471 klasa 1, EN 13034 TYP 6
  - b. Spodnie w kolorze pomarańczowym fluorescencyjnym
  - c. Z pasami odblaskowymi na dolnej części nogawki, zgodnie z normą EN ISO 20471
  - d. Regulowane w pasie w miejscach narażonych na zabrudzenie wstawki z innego niż pomarańczowy kolor (np Granatowe, czarny)
  - e. Zgrzewane szwy
  - f. Rozmiary M-XXL.
- 8) Kalesony:
  - a. Materiał: 100% bawełny.
  - b. Gumka ściągającą w pasie.
  - c. Nogawki zakończone ściągaczem
  - d. Rozmiary od M do XXL
  - e. Spełniające wymagania normy: PN-EN 13688:2013 lub PN-EN 340.
- 9) Czapka zimowa:
  - a. Materiał 100% przędza akrylowa.
  - b. Gramatura 100-150 g/m2.
  - c. Dół czapki wywijany.
  - d. Z przodu czapki na wywinięciu napis „GAiT” (czcionka: OpenSans) o wymiarach nie przekraczających 5,5 x 3,5 cm w kolorze RAL 9003
  - e. Rozmiar uniwersalny.
  - f. Kolor: czarny, niebieski, pomarańczowy.
- 10) Fartuch roboczy:
  - a. Materiał: mieszanka bawełniano-poliestrowa.
  - b. Zapewniający wysoką przewiewności i niską kurczliwość podczas prania.
  - c. Podkrój szyi wykończony kołnierzem.
  - d. Gramatura: minimum 210 g/m2.

- e. Kolor: czarny lub niebieski.
- f. Minimum 3 kieszenie zewnętrzne (1 piersiowa, 2 dolne).
- g. Zapinany na napy lub guziki kryte listwą.
- h. Podkrój szyi wykończony kołnierzem.
- i. Rękawy proste zakończone mankietami.
- j. Na lewej piersi, na wysokości serca nadruk „GAiT” (czcionka: OpenSans) o wymiarach nie przekraczających 10 x 3,5 cm w kolorze RAL9003.
- k. Spełniające wymagania normy: PN-EN 13688:2013, PN-89/P-84505/01-05.
- l. Rozmiary od M do XXL.

4. Wymagania dotyczące przedmiotu umowy dla **Część 3. Ręczniki frotte:**

1) Ręczniki frotte:

- a. Obustronne.
- b. Bawełna 100%.
- c. Wymiary 70x140 cm.
- d. Kolorystyka dowolna.
- e. Gramatura powyżej 400 g/m<sup>2</sup>.
- f. Produkt nowy, spełniający wymogi normy PN-EN 1497:2007.

5. Wymagania dotyczące przedmiotu umowy dla **Część 4. Obuwie robocze:**

1) TRZEWIKI ROBOCZE S3 SRC

Zgodne ze wskazaniem Normy PN-EN ISO 20345:2011 w Klasie S3:

- a. wymagania podstawowe zgodne z normą
- b. antypoślizgowe - SRC
- c. zamknięty obszar pięty
- d. obuwie antystatyczne
- e. absorbcja energii w obszarze pięty
- f. ochrona przed przenikaniem i absorbcją wody - WR + wyposażone w membranę wodoodporną-paraprzepuszczalną
- g. odporność na przebicie – kompozytowa/niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- h. podeszwa buta z wyraźnym profilem i zaznaczonym obszarem pięty pozwalającym stabilnie poruszać się po szczeblach drabin i elementach konstrukcyjnych
- i. CI – odporne na niskie temperatury
- j. podnosek kompozytowy 200J
- k. oddychająca wyściółka obuwia odporna na przetarcia
- l. podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu
- m. podeszwa odporna na działanie węglowodorów
- n. cholewka wykonana z dwoiny nubukowej typu „PULL UP”
- o. posiadające elementy odblaskowe

2) PÓŁBUTY ROBOCZE S3S

Zgodne ze wskazaniem Normy PN-EN ISO 20345:2022 w klasie S3S:

- a. wymagania podstawowe zgodne z normą
- b. zamknięty obszar pięty
- c. obuwie antystatyczne
- d. absorbcja energii w obszarze pięty

- e. ochrona przed przenikaniem i absorbcją wody
- f. odporność na przebicie – kompozytowa/niemetalowa wkładka antyprzebiciowa typu „S” ( odporna na przebicie gwoździem testowym 3mm)
- g. dwuwarstwowa podeszwa buta wykonana w kombinacji EVA®/NITRILE, o wysokich właściwościach antypoślizgowych – SR (Testowane na płytkach ceramicznych pokrytych NaLS)
- h. CI – odporne na niskie temperatury
- i. HI – odporne na wysokie temperatury
- j. podnosek kompozytowy 200J
- k. SC - nadnosek wykonany z TPU wysokiej odporności na ścieranie, certyfikowany jako Scuff Cap
- l. ESD - obuwie antyelektrostatyczne (EN IEC 61340-4-3:2018).
- m. oddychająca wyściółka obuwia odporna na przetarcia
- n. podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu
- o. cholewka bezszwowa wykonana z hydrofobowej i przewodzącej siateczki tekstylnej.
- p. anatomiczna, wymienna wkładka antybakteryjna (ISO 16187:2013), z PHYLON® z pamięcią kształtu stopy, grubość w obszarze pięty min 9mm i 4mm w okolicy śródstopia.
- q. FO – podeszwa odporna na działanie węglowodorów

### 3) TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE - COFRA NEW BARENTS S3 SRC.

Zgodne ze wskazaniemi Normy PN-EN ISO 20345:2011 w Klasie S3:

- a. wymagania podstawowe
- b. antypoślizgowe
- c. zamknięty obszar pięty
- d. obuwie antystatyczne
- e. absorbcja energii w obszarze pięty
- f. ochrona przed przenikaniem i absorbcją wody
- g. wykonane z wodoodpornej skóry licowej
- h. niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- i. niemetalowy podnosek 200J
- j. oddychająca wyściółka obuwia odporna na przetarcie
- k. SRC – podeszwa antypoślizgowa z głębokim urzeźbieniem
- l. CI – odporne na niskie temperatury
- m. wzmocniony nosek
- n. wyściółka z futra ekologicznego, izolującego, oddychającego, odpornego na przetarcia

### 4) TRZEWIKI ROBOCZE DLA SPAWACZA

Obuwie typu trzewik, spawalnicze z patką zgodne ze wskazaniemi normy PN-EN ISO 20345:2011 w klasie S3:

- a. wymagania podstawowe
- b. antypoślizgowe
- c. zamknięty obszar pięty
- d. obuwie antystatyczne



- e. absorbcja energii w obszarze pięty
- f. ochrona przed przenikaniem i absorbcją wody
- g. odporność na przebicie – kompozytowa/niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- h. podeszwa buta z wyraźnym profilem
- i. CI – odporne na niskie temperatury
- j. HI – odporne na wysokie temperatury
- k. podnosek kompozytowy/niemetalowy 200J
- l. oddychająca wyściółka obuwia odporna na przetarcia typu „SPORT”
- m. podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu
- n. cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry licowej z elementami odblaskowymi
- o. patka obuwia zapinana na rzep.

5) TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE DLA SPAWACZA

Zgodne ze wskazaniem Normy PN-EN ISO 20345:2011 w Klasie S3

- a. wykonane ze skóry.
- b. wkładka wykonana z filcu z antybakteryjnym mikrofilmem bezpieczeństwa.
- c. wyściółka z futra ekologicznego odpornego na pot i ścieranie
- d. kompozytowa/niemetalowa wkładka antyprzebiciowa
- e. kompozytowy/niemetalowy podnosek 200J
- f. podeszwa antypoślizgowa SRC ze wzmocnionym noskiem.
- g. CI – odporna na niskie temperatury
- h. HI – odporna na wysokie temperatury
- i. WR – cholewka hydrofobowa/wodoodporna
- j. HRO odporność na kontakt z gorącymi elementami

6) KALOSZE (buty gumowe):

OBUWIE PVC

Zgodne ze wskazaniem Normy PN-EN ISO 20345:2011 w klasie S5

- a. wymagania podstawowe zgodne z normą,
- b. stalowy podnosek 200J i stalowa wkładka antyprzebiciowa,
- c. antybakteryjna wyściółka syntetyczna,
- d. antypoślizgowa podeszwa z mieszanki VINYL z PVC odporna na oleje, benzynę i rozpuszczalniki,
- e. antystatyczne
- f. absorbcja energii w obszarze pięty

7) OBUWIE DLA LAKIERNI - obuwie typu trzewik.

Zgodne ze wskazaniem Normy PN-EN ISO 20345:2011 w Klasie S3:

- a. wymagania podstawowe zgodne z normą
- b. antypoślizgowe - SRC
- c. zamknięty obszar pięty
- d. obuwie antystatyczne
- e. absorbcja energii w obszarze pięty

- f. cholewka wykonana z oddychającej skóry licowej
- g. odporność na przebicie – kompozytowa/niemetalowa wkładka antyprzebićowa
- h. podnosek kompozytowy/niemetalowy 200J
- i. oddychająca antybakteryjna wyściółka obuwia odporna na przetarcia
- j. podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu
- k. podeszwa odporna na działanie węglowodorów
- l. ESD – obuwie antystatyczne (EN IEC 61340-4-3:2018)
- m. odblaskowe elementy

**6. Wymagania dotyczące przedmiotu umowy dla Części 5: Rękawice robocze, ochronne**

1) RĘKAWICE Robocze, ochronne zgodnie z normą Norma EN420, różne rodzaje:

- a. Rękawice powlekane z dzianiny poliestrowej powlekane nitylem lub lateksem, spełniające normy: EN388, CE kat.II zgodne z normą EN ISO 21420, rozmiary: 8,9,10,11,
- b. Rękawice robocze ocieplane RdragO, dziane bezszwowe w kolorze pomarańczowym fluorescencyjnym, wykonane z akrylowej dzianiny frotte (frotte od strony wewnętrznej), powleczone szorstkowanym lateksem w kolorze czarnym, zakończone ściągaczem. Certyfikat CE kat. 2 EN 388 (2.2.3.1.), EN 511 (0.2.0), EN 420, rozmiary: 9,10,11,
- c. Olejoodporne rękawice ochronne ANSELL ActivArmr Hycron (nr 27-805) wykonane z bawełny dżersejowej, zanurzeniowo powleczone nitylem. Certyfikat CE kat. 2, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388 4121B, rozmiary: 9 i 10,
- d. Rękawice powlekane spienionym lateksem LATEFOM wykonane z nylonu w jaskrawym kolorze, powleczone spienionym lateksem zgodne z normą EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 1) i EN420, rozmiary: 8, 9 i 10,
- e. Rękawice monterskie wzmacniane skórą licową kozią ECO TEC, spełniające normy EN 420:2003+A1:2009 PN-EN 388:2016 3243X, rozmiary: 9, 10 i 11,
- f. Rękawice wzmacniane skórą licową różnokolorową TĘCZA RLKPAS wraz z dodatkowym wzmocnieniem na dłoni i mankietem pokrytym kolorowymi paskami, spełniające normę EN 420, rozmiar 10,
- g. Rękawice ochronne bawełniane typu „wampirki”, powlekane gumą lateksową w części chwytnej i na palcach, w kolorze niebieskim, spełniające normę EN 420:2003+A1, rozmiary 9,10,
- h. Rękawice nitylowe, niejałowe (niesterylne), tekstura na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna bezpyłowa, typ ochrony III, niebieskie i czarne, w opakowaniach zawierających 100szt, rozm. S, M, L, XL,
- i. Rękawice nitylowe Mercator Gogrip pomarańczowe i czarne, typ ochrony III, spełniające normy EN 420:2003+A1:2009 EN ISO 374-1:2016 Typ B, w opakowaniach zawierających 50szt, rozmiary M, L, XL,
- j. Rękawice nitylowe wzmocnione, niejałowe, typ ochrony III, PowerGrip, spełniające normy EN 374 (1-3), EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 420, w opakowaniach zawierających 50szt, rozmiary M, L, XL,

- k. Rękawice spawalnicze całoskórzane ze skóry bydlęcej SAFETYCULT BASS, w kolorze białym, spełniające normy CE Kat II. EN 388:2016(3133X), EN 420:2003 + A1:2009, rozmiary 9,10,
- l. Rękawice spawalnicze TIG 15K (białe), wykonane w części chwytnej i wierzchniej ze skóry licowanej koziej, mankiet wykonany ze skóry dwoinowej bydlęcej, zgodne z normami CE Kat II. EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2004; EN 388:2016; EN 420:2003+A1:2009, rozmiary 9, 10, 11,
- m. Rękawice spawalnicze Reflex RED, ze skóry dwoinowej bydlęcej w kolorze czerwonym spełniające normy Certyfikat CE Kat II. EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2020; EN 388:2016; EN 21420:2020, Rozmiary: 9,10,
- n. Rękawice antywibracyjne VIBRATON, zgodne z normą EN10819, EN388 (poziomy odporności: 4 2 4 2) i EN420, rozmiary 9,10,
- o. Rękawice antyelektrostatyczne RS Conductor WLEICHT ESD, wykonane z miękkiej dzianiny nylonowej z dodatkiem włókna węglowego, spełniające normy EN 388:2016, EN 16350:2014, rozmiary: 8,9,10,11
- p. Rękawice gumowe gospodarcze, wykonane z lateksu, wewnętrzna powierzchnia pokryta flokiem, o wysokiej odporności na detergenty i środki piorące, rozmiary S, M, L, XL,
- q. Rękawice ochronne, olejoodporne, wodochronne wykonane z PCV RPCV40 (oblewana po zewnętrznej i wewnętrznej stronie) w kolorze czerwonym, zakończone mankiem, spełniające normy EN388 (poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420, rozmiary: 9,10
- r. Elektroizolacyjnej rękawice ochronne ELSEC, zabezpieczające ręce przed porażeniem prądem w zakresie od 2,5 do 30 kV oraz działaniem termicznym łuku elektrycznego, a także kwasów, olejów i ozonu, wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, spełniające normy EN60903, rozmiary: 9,10,11
- s. Rękawice ochronne do chemikaliów Uvex rubiflex S NB 27S z mankiem, spełniające normy EN 388:2016 (2 1 2 1 X) i EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), rozmiary: 9,10,11.

## 7. Wymagania dotyczące przedmiotu umowy dla **Części 6: Środki ochrony indywidualnej**

### 1) HEŁM OCHRONNY.

- a. skorupa wykonana z polipropylenu,
- b. system wentylacji,
- c. zabezpieczony przed promieniami UV.
- d. więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania,
- e. potnik z gąbki lub innego tworzywa sztucznego,
- f. system regulacji za pomocą pokrętła - obwód głowy od 53 do 63 cm
- g. dwie możliwości regulacji (górną/dół), dające możliwość dostosowania do każdego kształtu głowy,
- h. spełnia normy: EN397:2012 A1:2012,
- i. kolory: biały, pomarańczowy, niebieski.

### 2) CZAPKA TYPU HEŁM LEKKI:

- a. Zapewnia podstawową ochronę głowy przed uderzeniami o twarde, stałe przedmioty o określonej ostrości, które mogą spowodować uszkodzenie lub inne urazy powierzchniowe,

- b. z daszkiem,
  - c. skorupa z tworzywa ABS,
  - d. regulacja w obwodzie dająca możliwość dopasowania wielkości czapki do obwodu głowy od 53 do 63 cm.
  - e. w odcieniach szarości, grafitu, granatu,
  - f. spełnia normy: certyfikat CE KAT. II EN 812:2012.
- 3) RĘKAW SPAWALNICZY:
- a. wykonany ze skóry bydlęcej dwoinowej,
  - b. górne mocowanie na rzemienie, przy nadgarstkach zapięcie na rzep,
  - c. spełnia normy EN 470 i EN ISO 11611.
- 4) PRZYŁBICA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA:
- a. stopień zaciemnienia szybki: DIN 4,9-13, ustawiany automatycznie (regulacja czułości i opóźnienia),
  - b. pole widzenia: 100mm x 50 mm,
  - c. ilość sensorów zajarzenia łuku: 4,
  - d. zasilanie: ogniwo słoneczne, wymienna bateria (lub baterie) o żywotności nie krótszej niż 3000 godzin pracy,
  - e. czujnik ostrzegający o niskim stanie naładowania baterii,
  - f. czas przełączenia od stanu jasnego do ciemnego stanu ciemnego do jasnego: 0,1-0,9 s
  - g. klasyfikacja: 1/1/1/2
  - h. spełnia normy CE EN379 i EN175, ANSI , CSA, AS/NZS
- 5) FARTUCH SPAWALNICZY:
- a. fartuch ochronny skórzany przedni, wykonany ze skóry dwoinowej, zakładany na szyję,
  - b. zapięciem na klamrę z tyłu pleców,
  - c. rozmiar uniwersalny,
  - d. spełnia normę EN ISO 11611.
- 6) NAGOLENNIKI SPAWALNICZE SKÓRZANE Z NASTOPKIEM:
- a. wykonane ze skóry bydlęcej dwoinowej,
  - b. zapinane na metalowe sprzączki,
  - c. rozmiar uniwersalny,
  - d. spełnia normę EN ISO 11611.
- 7) OKULARY SPAWALNICZE (GOGLE):
- a. wyposażone z odchylane filtry optyczne z dużymi uchwytami
  - b. regulowany, elastyczny pasek,
  - c. możliwość wymiany szybek,
  - d. klasa optyczna 1
  - e. spełniają normy EN 175, EN 166 oraz EN 169 i zapewnia ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45m/s.
- 8) NAKOLANNIKI:

- a. wewnętrzna strona wypełniona żelazem, zewnętrzna wykonana z odpornego na uszkodzenia i ścieranie tworzywa,
  - b. konstrukcja z pianki,
  - c. paski mocujące zapinane na rzepy,
  - d. rozmiar uniwersalny,
  - e. spełnia normę CE KAT. I PN-EN ISO 13688:2013.
- 9) OKULARY OCHRONNE PS30:
- a. wykonane z poliwęglanu i nylonu,
  - b. ochrona UV 99%,
  - c. można zastosować do używania na okularach korekcyjnych,
  - d. ochrona boczna,
  - e. regulowana długość ułatwiająca dopasowanie,
  - f. regulacja na kostce ułatwiająca dopasowanie,
  - g. elastyczna oprawka i wysoki komfort użytkowania,
  - h. przezroczyste szybki, czarne rączki oprawki,
  - i. klasa optyczna: 1,
  - j. wykonane zgodnie z normą EN 166
- 10) OKULARY OCHRONNE ESAB WARRIOR SPEC 5 DIN.
- 11) OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, OCHRONNE BRAVA2 SMOKE.
- 12) GOOGLE OCHRONNE 3M 2890 POLIWĘGLAN.
- 13) NAUSZNIKI OCHRONNE: 3M PELTORE OPTIME I, 3M PELTORE OPTIME II.
- 14) MASKI PRZECIWPYŁOWE, JEDNORAZOWE Z ZAWORKIEM - W KLASIE FILTRACJI FFP2 (ZGODNIE Z NORMĄ EN-149:2001 + A1:2009).
- 15) PÓLMASKA Z POCHŁANIACZEM – PÓLMASKA 3M SERII 7500 ROZM. S, M I L, PÓLMASKA 3M SERIA 6000 ROZM. S, M, L.
- 16) POCHŁANIACZ DO MASKI 3M A2 6055
- 17) ZESTAW ASEKURACYJNY PROTEKT BASIC 4S, ROZM. M-XL LUB XXL
- 18) KAMIZELKA ODBLASKOWA (ŻÓŁTA I POMARAŃCZOWA):
- a. z taśmami odblaskowymi
  - b. odblaskowy nadruk „GAiT” na plecach (czcionka OpenSans) o wymiarach 8 x 25 cm, w kolorze RAL 9003.

## **§ 2. Warunki wykonania umowy**

1. Zamawiający zgłosi Wykonawcy zapotrzebowanie na dostawę określając rodzaj asortymentu oraz jego ilość. Zamówienia będą zgłaszane sukcesywnie przez Zamawiającego w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Wykonawcy wskazany w § 8 ust. 1 pkt. 1) umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje iż poszczególne partie zamawianego asortymentu będą identyczne tj. nie będą różniły się od siebie w szczególności pod względem kroju, zastosowanych tkanin i koloru.
3. Termin realizacji:  
**- 15 dni roboczych dla Części nr 1**

- 10 dni roboczych dla Części nr 2
- 10 dni roboczych dla Części nr 3
- 10 dni roboczych dla Części nr 4
- 10 dni roboczych dla Części nr 5
- 10 dni roboczych dla Części nr 6

od daty zgłoszenia o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wysłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego na adres Wykonawcy wskazany w § 8 ust 1 pkt. 1) umowy. W przypadku zamówienia przekraczającego jednorazowo 50 sztuk asortymentu, termin dostawy będzie każdorazowo ustalany w porozumieniu z Wykonawcą. W sytuacji gdy:
  - 1) Wykonawca zdecyduje się na korzystanie z firmy kurierskiej w zakresie transportu asortymentu - termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej, liczony będzie do dnia przekazania Zamawiającemu przez firmę kurierską kopii listu przewozowego wraz z wykazem dostarczonego asortymentu oraz fakturą; na Wykonawcy ciąży obowiązek przekazania Zamawiającemu wykazu dostarczanego przez firmę kurierską asortymentu;
  - 2) Wykonawca będzie dokonywał osobistej dostawy asortymentu - termin, o którym mowa w ust. 3 powyżej liczony będzie do dnia sporządzenia przez Zamawiającego dokumentu „przyjęcie z zewnątrz” (dalej jako PZ). Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy doręczyć Zamawiającemu/upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego w miejscu dostawy fakturę zawierającą wszystkie pozycje objęte zapotrzebowaniem Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
5. Miejsce dostawy asortymentu:
  - Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk - Wrzeszcz: Gdańsk, ul. Wita Stwosza 110, magazyn nr 1, w dni robocze w godz. 7:00-14:30
  - Zajezdnia Autobusowa: Gdańsk, ul. Hallera 142, magazyn nr 2, w dni robocze w godz. 7:00 do 13:30
6. Odbiór asortymentu odbywać się będzie przy udziale upoważnionego przedstawicieli Wykonawcy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje się na wykonanie dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, kurier uznawany jest za upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Koszty transportu ponosi Wykonawca. Koszty te wliczone są w wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
8. Zamawiający jako dzień roboczy rozumie każdy dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest ustawowo wolny od pracy.
9. Podane w **Załączniku nr 1 do umowy** ilości części są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie, nie stanowią zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, ani nie są podstawą do roszczeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy o 30%, w stosunku do ilości każdego asortymentu wskazanego w **Załączniku nr 1 do umowy**.

### **§ 3. Warunki reklamacji**

1. Wykonawca udziela ... miesięcy gwarancji na dostarczony przez siebie asortyment.
2. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru danej dostawy asortymentu przez Zamawiającego, potwierdzonego dokumentem PZ lub listem przewozowym wraz z wykazem o których mowa w § 2 ust. 4.

3. Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wysłania reklamacji przez Zamawiającego e-mailem do Wykonawcy na adres wskazany w § 8 ust. 1 pkt. 1) umowy.
4. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż **7 dni**. Każda nieuznana przez Wykonawcę reklamacja wymaga uzasadnienia na piśmie w formie protokołu i rozpatrywana będzie w siedzibie Zamawiającego. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy uznany będzie za uznanie przez niego reklamacji.
5. Wykonanie wymiany reklamacyjnej/gwarancyjnej nastąpi w terminie do 14 dni od daty odbioru od Zamawiającego wadliwego asortymentu.
6. W przypadku nieprzystąpienia do wymiany reklamacyjnej lub gwarancyjnej w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu asortymentu tej samej jakości od podmiotu trzeciego i obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
7. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady wykonywane będą niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji.

#### **§ 4. Termin realizacji przedmiotu umowy**

Termin realizacji przedmiotu umowy – 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

#### **§ 5. Wartość umowy**

1. Strony ustalają szacunkową wartość umowy na kwotę netto ..... zł + ..... zł pod. VAT (.....%) co stanowi ..... zł brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wynika z iloczynu ilości odebranego przez Zamawiającego asortymentu i cen jednostkowych, które określa **Załącznik nr 1** do umowy – Oferta cenowa.
3. Ceny jednostkowe netto za przedmiot umowy nie ulegną zmianie przez pierwszy rok obowiązywania umowy.
4. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy podlegać będą waloryzacji. Waloryzacja cen następować będzie, sukcesywnie co 12 miesięcy na podstawie stosownego aneksu, począwszy od upływu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek waloryzacyjny wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca miesiąca po dacie wystąpienia przesłanki do waloryzacji. Waloryzowane ceny obowiązywać będą przez kolejne dwanaście miesięcy, chyba że umowa zostanie zawarta na krótszy okres.
5. Przesłanką waloryzacji jest upływ 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6. Wskaźnikiem waloryzacji będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (wskaźnik inflacji), obliczany za rok poprzedzający rok waloryzacji, ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.
7. Wartość waloryzacji w całym okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 15 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

#### **§ 6. Sposób rozliczenia umowy**

1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie sukcesywnie, po każdej kolejnej zrealizowanej dostawie asortymentu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z dołączonym do niej dokumentem PZ lub listem przewozowym i wraz z wykazem o których mowa w § 2 ust. 4 umowy (stosownie do sposobu dostawy określonego w § 2 ust. 4 umowy).
2. Zapłata zostanie dokonana przelewem, w złotych polskich, w terminie **30 dni** od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy

Wykonawcy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wskazany na tzw. "białej liście podatników VAT", z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturach rachunku bankowego, który znajduje się na tzw. "białej liście podatników VAT", chyba że Wykonawcę nie dotyczy ujawnianie na tzw. "białej liście podatników VAT"
4. Brak Wykonawcy na tzw. „białej liście podatników VAT”, gdy go dotyczy, wskazanie przez Wykonawcę w fakturze rachunku bankowego innego niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „białej liście podatników VAT” nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w szczególności Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności do czasu wskazania właściwego rachunku bankowego oraz nie będzie w takim przypadku zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.
5. Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „białej liście podatników VAT” stanowi należyte wykonanie zobowiązania pieniężnego przez Zamawiającego i zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia w wysokości zapłaconej kwoty.
6. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług / dostaw będzie wystawiał rachunki.
8. Zamawiający dopuszcza, aby faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur (faktury) były wystawiane: w formie elektronicznej w formacie PDF/A lub w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).
9. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od Wykonawcy faktur pocztą elektroniczną w formie pliku PDF. Adresem właściwym do doręczeń faktur jest: [faktury@gait.pl](mailto:faktury@gait.pl). W przypadku zmiany adresu do doręczeń Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, podając nowy adres. Faktury otrzymane w wyż. wym. sposób będą zapewniały autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność.
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Treść faktury powinna zawierać numer postępowania i umowy oraz aneksu, jeżeli był zawarty, dopisek: „Dział 271” oraz wskazanie ilości i rodzaju asortymentu.

#### **§ 7. Odstąpienie od umowy**

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie **30 dni** od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może, w okresie obowiązywania umowy, odstąpić od umowy w całości lub części, w terminie 2 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu jakiegokolwiek z poniżej wymienionych zdarzeń, jeżeli:
  - 1) Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją przedmiotu umowy, że wątpliwym będzie jego terminowe wykonanie;
  - 2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
  - 3) Wykonawca utracił posiadane uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa i/lub umowa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego



wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych.

4. W przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 1 lub 2, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie o przedsięwzięciach, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć dla terminowego lub prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w określonym przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z ust. 2.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.
6. W razie odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki:
  - 1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji stopnia wykonania przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia;
  - 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanego przedmiotu umowy do dnia odstąpienia.
7. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanego do dnia odstąpienia przedmiotu umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za wykonany do dnia odstąpienia przedmiot umowy, chyba że zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonania przedmiotu umowy,
8. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad części przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstąpienia ani gwarancji i rękojmi w zakresie wykonanego przedmiotu umowy oraz zobowiązań z tytułu kar umownych.

#### **§ 8. Przedstawicielstwo Stron**

1. Do kontaktów, w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy, Strony upoważniają:
  - 1) ze strony Wykonawcy: ..... tel. ...., e-mail: .....
  - 2) ze strony Zamawiającego: ....., tel. ...., e-mail: .....
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana osób wskazanych powyżej wymaga pisemnego, powiadomienia drugiej Strony, które należy przesłać na adresy wskazane w komparycji umowy.

#### **§ 9. Ochrona danych osobowych**

1. W związku z realizacją umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego jako uprawniony odbiorca w celu zapewnienia komunikacji i w zakresie określonym w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować obowiązek informacyjny wobec pracowników Zamawiającego.
3. Przy niniejszej umowie Zamawiający przekazał Wykonawcy klauzulę informacyjną dla Wykonawcy i jego przedstawiciela, którego dane zostały określone w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać klauzulę informacyjną, o której mowa w ust. 3 powyżej, swojemu przedstawicielowi.

#### **§ 10. Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:
  - 1) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **20%** łącznej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy,

- 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w określonych w umowie terminach – w wysokości **0,1% za każdy dzień zwłoki**, jednak łącznie nie więcej niż **20%** łącznej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy,
  - 3) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości **20%** łącznej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy,
  - 4) zwłoki w wymianach gwarancyjnych – w wysokości **0,1% za każdy dzień zwłoki**, jednak łącznie nie więcej niż **10%** łącznej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający, po ustaleniu istnienia przesłanek naliczenia kar umownych, wezwie Wykonawcę do wykazania we wskazanym przez siebie terminie, iż nie ponosi winy za wystąpienie zdarzenia, na podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Po wpłynięciu wyjaśnienia Zamawiający ustali, czy nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie umowy.
  4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wysokość kar umownych, wystawiając jednocześnie notę księgową.
  5. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane z różnych tytułów do łącznej wysokości **30%** łącznej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
  6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone drugiej Stronie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy w przypadku siły wyższej.
  7. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależnie od woli i działań Stron, których powstania żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności jak: klęski żywiołowe i anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizacje, embargo, strajki, zamknięcie granic lub istotne utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie umowy. Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie w ciągu **7 dni roboczych** drugiej Strony, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu wykonania postanowień umowy.
  8. Jeśli okoliczności siły wyższej będą trwać nieprzerwanie dłużej niż jeden miesiąc, to każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem **14-dniowego** okresu wypowiedzenia, nie ponosząc odpowiedzialności z tytułu rozwiązania umowy.
  9. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

#### § 11. BHP

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, zgodnie z art. 208 § 3 Kodeksu pracy (dalej jako „k.p.”), informacje o których mowa w art. 207<sup>1</sup> k.p. stanowiące **Załącznik nr 3** do umowy (Informacje BHP dla dostaw).
2. Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca we własnym zakresie dokona przeszkolenia pracowników i innych osób wykonujących prace na rzecz Wykonawcy, realizujących przedmiot umowy w zakresie BHP i ochrony ppoż.
3. Podczas wykonywania przedmiotu umowy na terenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do realizowania umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, przepisami BHP i ochrony ppoż.

4. W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje się na korzystanie z firmy kurierskiej, Wykonawca przekaże firmie kurierskiej informacje o których mowa w § 11 ust. 1 i zobowiąże firmę kurierską do zastosowanie się do ust. 2 i ust. 3 z § 11.

### **§ 12. Prawo opcji**

1. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększającym zakup każdej z pozycji asortymentu składającego się na przedmiot umowy o maksymalnie 30% .
2. Zamawiający zastrzega, iż prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji lub skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, a Wykonawcy w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nie przysługuje żadne roszczenie.
3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnych ilości określonych w ust. 1 powyżej, przy czym oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji (ewentualnie ostatnie z takich oświadczeń) może zostać złożone najpóźniej do dnia zakończenia obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia. Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji wygasa.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy wynikającej z prawa opcji na zasadach określonych w SIWZ oraz w umowie i na podstawie wskazanych tam cen jednostkowych. Wykonana w ramach prawa opcji dostawa musi spełniać wszystkie wymogi zamówienia podstawowego.
5. Realizacja prawa opcji nie stanowi zmiany warunków zamówienia i przedmiotu umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 8 ust. 1 pkt 1) umowy.

### **§ 13. Zmiany w umowie**

1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.
3. Nieistotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty to zmiany, których wartość nie przekracza 10% wartości brutto umowy.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
  - 1) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  - 2) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
  - 3) zmiany zostały przewidziane w SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa.
6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w umowie w szczególności, gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem

możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy.

7. W przypadku niewykonania, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zakresu rzeczowego umowy w określonym w umowie terminie, dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy.
8. Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian.

#### **14. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji zawartej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny w Gdańsku.
5. Umowa została sporządzona w języku polskim, w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, tj. po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa

Załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Informacje BHP dla dostaw

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla Wykonawcy**

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o. o, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną poprzez e-mail: [iod@gait.pl](mailto:iod@gait.pl) lub drogą telefoniczną pod numerem tel. 693-898-274.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - a) Podjęcia działań przed zawarciem umowy, której dane dotyczą lub wykonania umowy Nr ....., której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  - b) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
    - Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 t.j.) w celach przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych.
  - c) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz przetwarzania danych osób reprezentujących Wykonawcę w związku z wykonywaną umową lub zleceniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie imienia i nazwiska oraz danych teleadresowych.
4. Kategorie danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób reprezentujących będą przetwarzane w następującym zakresie:
  - a) Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej Zarząd Wykonawcy,
  - b) Imię i nazwisko oraz dane teleadresowe przedstawicieli Wykonawcy.
5. Źródło danych:
  - a) Pani/Pana dane w celu zapewnienia integralności (aktualności, weryfikacji, poprawności i kompletności danych) mogą być pozyskiwane również z publicznie-dostępnych ewidencji i rejestrów np. CEiDG, KRS, Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
  - b) Pani/Pana dane jako przedstawiciela/osoby do kontaktu w umowie zostały pozyskane od Wykonawcy.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne lub inne osoby bądź podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi techniczne, informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące dokumenty, operator pocztowy.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do obsługi dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub o rachunkowości) w zależności, który z tych okresów będzie dłuższy.

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia zamówienia i zawarcia umowy.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO, z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w wypadku określonym w pkt 3 c) niniejszej klauzuli.