







		STOLARKA OKIENNA				STOLARKA DRZWIOWA	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2	O3	O4	D1	D2
PRODUCENT		na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie		na zamówienie	na zamówienie
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	73	120	80	40	228	130
	H	50	120	100	30	263	226
LOKALIZACJA		OKNO PIWNICZNE elew. frontowa	OKNO STRYCHOWE elew. podwórzowa	OKNO STRYCHOWE elew. podwórzowa	OKNO STRYCHOWE elew. frontowa	DRZWI ZEWNĘTRZNE elew.frontowa	DRZWI ZEWNĘTRZNE elew.podwórzowa
KONDYGNACJA		piwnica	IV	IV	IV	parter	parter
ILOŚĆ		4	2	2	6	dwuskrzydłowe	lewe
MATERIAŁ		PCV	PCV	PCV	PCV	drewno	metalowe
ŁĄCZNY WSP.PRZENIKANIA CIEPŁA [W/m2K]		1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3
PARAPET WEWNĘTRZNY		bez parapetu	bez parapetu	bez parapetu	bez parapetu	<p>Przywrócenie pierwotnych drzwi</p> <ul style="list-style-type: none">• Nowe drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem U=1,3W/m2K• Naświetle stałe• Konstrukcja - drewno twarde klejone (dąb), 70mm• Przeszklenie typu FLOAT, trzyszybowe - szkło bezpieczne, przeziernie• Ramka międzyszybowa ciepła w kolorze jak zestaw• Szprosy naszybowe• Całość w kolorze RAL 7006• Zamontować samozamykacz kryty i stopkę• Stosować zawiasy kulkowe (3 szt.)• Klamka - gałka moieżna z szyldem, dostosowana do domofonu• Próg drzwi - przedłużenie ceglanego podestu• Drzwi otwierane na zewnątrz• Drzwi zamawiać w komplecie z ościeżnicą• Wymiary zdjąć z natury po wykonaniu robót budowlanych	<ul style="list-style-type: none">• nowe drzwi stalowe• skrzydło pełne, tłoczone• kolor - RAL 7006,• Zamontować zamek z kluczem.• drzwi zamawiać w komplecie z ościeżnicą• stosować zawiasy kulkowe• 2 punkty mocowania• drzwi otwierane na zewnątrz• wymiar zdjąć z natury
PARAPET ZEWNĘTRZNY		granitowy	blacha tytan-cynk 0,7mm	blacha tytan-cynk 0,7mm	blacha tytan-cynk 0,7mm		
UWAGI		<ul style="list-style-type: none">• okna wykonane z PCV• szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem U=1,1 W/m2K• parapet zewnętrzny granitowy 3cm• bez parapetów wewnętrznych• kolor okien biały• okna rozwieralno-uchylne					

Uwagi pozostałe:

- Nakleić imitację szprosów na skrzydła zaznaczone w projekcie (biała listwa PCV 4,5cm)
- Remont stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przed remontem/dociepleniem elewacji.

UWAGA - przed zamówieniem okien i drzwi wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Zmierzyć kolejno każdy otwór.

mgr inż. arch. ANNA HORWAT, 67-410 Lubiatów, ul. Wrzosowa 48, tel. 607-637-64			
Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Michała Drzymały 28		ETAP załącznik do zgłoszenia robót budowlanych
temat projektu	REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO		branża budowlana skala
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI		data 15-05-2023 rys.nr 6
projektant	arch. Anna Horwat	upr. bud. nr 27/88/Lw w specjalności architektonicznej	str. nr