



- D1-STROPODACH WENTYLOWANY**
- papa nawierzchniowa
 - papa podkładowa
 - płyty korytkowe
 - warstwa wentylowana
 - izolacja termiczna:
 - granulat z wełny skalnej ($\lambda_{0,02} = 0,042 \text{ W/mK}$) 30 cm
 - strop kanałowy 20 cm
 - tynk lub gładź cem.-wap. 1,5 cm
- D2-STROPODACH NIEWENTYLOWANY**
- papa nawierzchniowa
 - papa podkładowa
 - warstwa spadkowa
 - izolacja termiczna - skalna wełna mineralna 25 cm
 - paroizolacja
 - strop kanałowy 20 cm
 - pustka powietrzna 1,5 cm
 - sufit podwieszany
- D3-STROPODACH NIEWENTYLOWANY**
- papa nawierzchniowa
 - papa podkładowa
 - izolacja termiczna - skalna wełna mineralna 25 cm
 - paroizolacja
 - płyty korytkowe 12 cm
 - tynk lub gładź cem.-wap. 1,5 cm

- P1-POSADZKA NA GRUNCIE**
- warstwa wykończeniowa 1-2 cm
 - beton zbrojony siatką 6,5 cm
 - membrana paroszczelna
 - płyty styropianowe twarde 10 cm
 - izolacja przeciwwodna
 - chudy beton 8 cm
 - piasek ubijany warstwowo
- P2-POSADZKA NA GRUNCIE- GARAŻ**
- warstwa wykończeniowa 1-2 cm
 - beton zbrojony siatką 12 cm
 - membrana paroszczelna
 - płyty styropianowe twarde 10 cm
 - izolacja przeciwwodna
 - chudy beton 12 cm
 - piasek ubijany warstwowo

- LEGENDA:**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE/ZAMUROWANIA
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE -ZABUDOWA GK
 - PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ
 - ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

— 54,39 POZIOM ISTNIEJĄCY
— 53,10 POZIOM PROJEKTOWANY

Temat:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ŁĄCZNOŚCI Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE USŁUG SPOŁECZNYCH		
Inwestor:	GMINA RZEPIN PLAC RATUSZOWY 1 69-110 RZEPIN		
Adres inwestycji:	DZ. NR EWID. 655/22, 1438, OBRĘB EWID. RZEPIN - miasto JEDN. EWID. - 257 - m. RZEPIN		
Treść rysunku:	PRZEKRÓJ D		
Projektant:	mgr inż. arch. KINGA ŻYWICKA upr. nr 95/LUOKK/2018		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. MONIKA PLICHTA upr. nr 12/WPOKK/2013		
Etap:	PT	Skala:	1:150
		Data:	20.02.2023
		Nr rysunku:	PT-14