

"Przebudowa drogi w miejscowości Bukowa ul. Cicha"

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi w miejscowości Bukowa ul. Cicha (dz. nr ew. 247/3 obręb Bukowa) na odcinku 60,00 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 3,50 m.

Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną tłuczniami. Planuje się wykonanie następujących prac:

- wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni gł. 25 cm z odwozem urobku na odległość do 6 km,
- wykonanie podbudowy tłuczniowej na warstwą dolną gr. 15 cm po zagęszczeniu i warstwą górną gr. 8 cm po zagęszczeniu,
- skropienie podbudowy asfaltem,
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej o gr. śr. 3 cm,
- ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej gr. śr. 3 cm,
- wykonanie poboczy tłuczniowych szer. 50 cm,
- regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm $((7,00+4,50)*2,00)/2+(58,00*4,50)$	m ²		
			m ²	272,500	
				RAZEM	272,500
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości poz.1	m ²		
			m ²	272,500	
				RAZEM	272,500
3	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. III poz.1*0,25	m ³		
			m ³	68,125	
				RAZEM	68,125
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m ²		
			m ²	272,500	
				RAZEM	272,500
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.1	m ²		
			m ²	272,500	
				RAZEM	272,500
6	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 7,00	m		
			m	7,000	
				RAZEM	7,000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem $((6,00+3,50)*2,00)/2+(58,00*3,50)$	m ²		
			m ²	212,500	
				RAZEM	212,500
8	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm poz.7	m ²		
			m ²	212,500	
				RAZEM	212,500
9	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm poz.7	m ²		
			m ²	212,500	
				RAZEM	212,500
10	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pobocze 60,00*2*0,50	m ²		
			m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000