

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			ul. Folwarczna			
1.1			kratka ściekowa			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,063	km	0,063	
					RAZEM	0,063
2 d.1.1	KNR 2-01 0310-02 D-02.00.01		Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3		
			3	m3	3,000	
					RAZEM	3,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0206-02 D-02.00.01		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi z zagospodarowaniem we własnym zakresie	m3		
			63 * 0,8 * 0,5 + 1,2 * 1,2 * 2 + 1,5 * 1,5 * 1,5	m3	31,455	
					RAZEM	31,455
4 d.1.1	KNR 2-01 0322-02 D-03.02.01		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2		
			63 * 1 * 2	m2	126,000	
					RAZEM	126,000
5 d.1.1	KNR 2-18 0501-02 D-03.02.01		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m2		
			63 * 0,6	m2	37,800	
					RAZEM	37,800
6 d.1.1	KNR-W 2-18 0408-04 D-03.02.01		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
			63	m	63,000	
					RAZEM	63,000
7 d.1.1	KNR 2-01 0610-01 analogia D-03.02.01		Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - zasypka piaskowa rur	m3		
			63 * 0,23	m3	14,490	
					RAZEM	14,490
8 d.1.1	KNR 2-01 0230-01 D-03.02.01		Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
			63 * 0,8 * 1,0	m3	50,400	
					RAZEM	50,400
9 d.1.1	KNR 2-01 0236-01 D-03.02.01		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
			14,49 + 50,40	m3	64,890	
					RAZEM	64,890
10 d.1.1	KNR 2-18 0613-01 D-03.02.01		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
			1	stud.	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNR 2-18 0625-03 D-03.02.01		Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu z rusztem uchylnym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1	KNR 2-31 1403-06 D-06.01.01		Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m		
			118,5	m	118,500	
					RAZEM	118,500