

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
Budowa drogi gminnej w Dworzysku wraz z budową kanalizacji sanitarnej,
wodociągu, kanału technologicznego, zasilania i oświetlenia przepompowni
ścieków

Lp.	Podstawa ustalenia ceny		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej		Nazwa	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	45111000-8	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
3			Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV, z transportem urobku na odkład na odl. do 10 km samochodami, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (wraz z kosztem utylizacji)	m3	15,0
		02.03.01b	WZMOCNIENIE PODŁOŻA PRZY UŻYCIU GEOSYNTETYKÓW		
	45233000-9	04.00.00	PODBUDOWY		
		04.04.00	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA		
5			Wykonanie mechaniczne warstwy ulepszanego podłoża z piasków średnioziarnistych, gr. warstwy 20 cm	m2	30,0
		04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH		
9			Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, 0/31,5 mm, gr. 15 cm	m2	30,0
	45233252-0	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
		05.03.23	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ		
10			Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, prostokątnej, gr. 8 cm, koloru antracyt, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	30,0
		10.00.00	INNE ROBOTY		
26			Ustawienie ogrodzenia z paneli ocynkowanych, malowanych proszkowo (+kolor RAL) z drutu stalowego min. Ø4,0 mm, oczka proste 50x200 mm, oczka profilowane 50x50 mm, szerokość paneli 2500 mm, wysokość paneli min. 1,70 m, słupki 60x40 mm. Ogrodzenie należy ustawić na podmurówce z bet. C20/25	mb	15,0
27			Ustawienie bramy wjazdowej dwuskrzydłowej panelowej L= 4,0 m, h= min. 1,7 m, ocynkowanej ogniowo + malowanej proszkowo RAL, wyposażonej w: 2 słupy ogrodzeniowe, zawiasy regulowane, zamek, gałki, wkładkę patentową, odbój, rygiel. Słupki na ławie betonowej z bet. C20/25	kpl.	1
28			Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną A120PS	mb	10,0
29			Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą ochronną dwudzielną	mb	6,0