

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany - BUDOWA 2 ZJAZDÓW
ADRES INWESTYCJI : 95-100 Dąbrówka Strumiany
INWESTOR : Gmina Zgierz
ADRES INWESTORA : ul. Łęczycka 4 , 95-100 Zgierz
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie Krotność = 2 0.001	ha ha	 0.001	
				RAZEM	0.001
2		NAWIERZCHNIE JEZDNI			
2 d.2	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 2 12.10	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Krotność = 2 12.10	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
4 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 2 12.10	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
5 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 2 12.10	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
6 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 2 12.10	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
7 d.2	KNNR 6 0502-03 (analogia) analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Krotność = 2 12.10	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
3		NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW - uzupełnienia/odtworzenia nawierzchni na włączeniu do zjazdu			
8 d.3	KNNR 6 0503-06 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Krotność = 2 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
4		KRAWĘŻNIKI BETONOWE			
9 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Krotność = 2 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000