



Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnobrzegu
Referat Architektury i Budownictwa
39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4
tel./fax: 836 22 09 i 247

Gorzyce, 2016.09.21

DR-I. 7230.71-2.2016

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w drodze urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi:

zezwalam na lokalizację w drodze wewnętrznej (dz. nr ewid. 1488/3) we Wrzawach – sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z zachowaniem następujących warunków:

- lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w drogach – zgodnie z załączonymi do wniosku załącznikami graficznymi w skali 1: 500
- odcinki sieci w miejscach poprzecznego przejścia pod koroną drogi, pod zjazdami na posesje i na skrzyżowaniach z innymi drogami należy umieścić w rurze ochronnej metodą przewiertu sterowanego bez naruszania konstrukcji korony dróg i zjazdów
- odcinki sieci kanalizacji sanitarnej położone wzdłuż jezdni o nawierzchni ulepszonej prowadzić w odległości min. 1,0 m od krawędzi jezdni w przypadku wykopu otwartego (wykop wąskoprzestrzenny należy wykonywać przy użyciu koparki łańcuchowej tak, by do minimum ograniczyć ingerencję w pas drogowy), a na zbliżeniach do krawędzi jezdni na odległość mniejszą niż 1,0 m należy umieścić w rurze ochronnej metodą przewiertu sterowanego bez naruszania konstrukcji korony drogi
- sieć kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i rowami należy umieścić w rurze ochronnej
- dokonać uzgodnień z innymi jednostkami zarządzającymi branżowo urządzeniami znajdującymi się w obrębie terenu na którym umieszczana będzie sieć kanalizacji sanitarnej (koszty przełożenia i zabezpieczenia urządzeń podziemnych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych oraz strat wynikłych z tytułu awarii związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej pokrywa naruszający stan istniejący)
- uzyskać zezwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami prawa budowlanego
- niezwłocznie po wykonaniu robót przywrócenie pasa drogowego do stanu użyteczności zapewniającego bezpieczne warunki dla uczestników ruchu (po zakończeniu robót pas drogowy należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót tj. zagęścić grunt w miejscach wykonywanych wykopów, odtworzyć nawierzchnię poboczy, podbudowę i nawierzchnię drogi w miejscach uszkodzeń, uporządkować teren oraz zgłosić przywrócenie pasa drogowego do odbioru przez zarządcę drogi).

Jednocześnie udzielam inwestorowi prawa do dysponowania działką nr ewid. 1488/3 położoną we Wrzawach na cele budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Podczas wykonywania robót w pasie drogowym należy zachować następujące warunki:

- powiadomić Urząd Gminy o planowanym terminie wykonywania robót
- zachować bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego poprzez właściwe zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami oznakowania robót

przebiegających w pasie drogowym, roboty mogą być rozpoczęte po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu, za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego odpowiada wykonawca robót i należy wykonywać w taki sposób, aby nie powodować niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych zezwoleniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego wykonawca robót naprawi go lub odbuduje na własny koszt

- zachować warunki określone przez zarządcę drogi na etapie przygotowania inwestycji
- zgłosić przywrócenie pasa drogowego do odbioru przez zarządcę drogi.

Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i osób trzecich wynikłe z prowadzonych robót w pasie drogowym pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca robót.

W przypadku ujawnienia ewentualnych szkód w odniesieniu do drogi w terminie 24 miesięcy od zakończenia robót – wykonawca robót zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad technicznych spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót.

WÓJT
mgr Leszek Surdy
mgr Leszek Surdy

Otrzymują:

1. Gmina Gorzyce
Pełnomocnik – Pan Krzysztof Buczyński
2. a/a



Wójt Gminy Gorzyce

STAROSTWO POWIATOWE
w Tarnobrzegu
Referat Architektury i Budownictwa
26-400 Tarnobrzeg, ul. M. 4

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 2016.09.21

DR-I. 7230.75-2.2016

Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w drodze urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi:

zezwalam na lokalizację w drogach wewnętrznych (dz. nr ewid. 1985, 2914) we Wrzawach – sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z zachowaniem następujących warunków:

- lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w drogach – zgodnie z załączonymi do wniosku załącznikami graficznymi w skali 1:500
- odcinki sieci w miejscach poprzecznego przejścia pod koroną drogi, pod zjazdami na posesje i na skrzyżowaniach z innymi drogami należy umieścić w rurze ochronnej metodą przewiertu sterowanego bez naruszania konstrukcji korony dróg i zjazdów
- odcinki sieci kanalizacji sanitarnej położone wzdłuż jezdni o nawierzchni ulepszonej prowadzić w odległości min. 1,0 m od krawędzi jezdni w przypadku wykopu otwartego (wykop wąskoprzestrzenny należy wykonywać przy użyciu koparki łańcuchowej tak, by do minimum ograniczyć ingerencję w pas drogowy), a na zbliżeniach do krawędzi jezdni na odległość mniejszą niż 1,0 m należy umieścić w rurze ochronnej metodą przewiertu sterowanego bez naruszania konstrukcji korony drogi
- sieć kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i rowami należy umieścić w rurze ochronnej
- dokonać uzgodnień z innymi jednostkami zarządzającymi branżowo urządzeniami znajdującymi się w obrębie terenu na którym umieszczana będzie sieć kanalizacji sanitarnej (koszty przełożenia i zabezpieczenia urządzeń podziemnych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych oraz strat wynikłych z tytułu awarii związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej pokrywa naruszający stan istniejący)
- uzyskać zezwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami prawa budowlanego
- niezwłocznie po wykonaniu robót przywrócić pasa drogowego do stanu użyteczności zapewniającego bezpieczne warunki dla uczestników ruchu (po zakończeniu robót pas drogowy należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót tj. zagęścić grunt w miejscach wykonywanych wykopów, odtworzyć nawierzchnię poboczy, podbudowę i nawierzchnię drogi w miejscach uszkodzeń, uporządkować teren oraz zgłosić przywrócenie pasa drogowego do odbioru przez zarządcę drogi).

Jednocześnie udzielam inwestorowi prawa do dysponowania działką nr ewid. 1985, 2914 położoną we Wrzawach na cele budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Podczas wykonywania robót w pasie drogowym należy zachować następujące warunki:

- powiadomić Urząd Gminy o planowanym terminie wykonywania robót
- zachować bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego poprzez właściwe zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami oznakowania robót

Za zgodność:
z oryginałem

Krzysztof Buczyński

- prowadzonych w pasie drogowym, roboty mogą być rozpoczęte po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu, za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego odpowiada wykonawca robót
- roboty należy wykonywać w taki sposób, aby nie powodować niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych zezwoleniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego wykonawca robót naprawi go lub odbuduje na własny koszt
 - zachować warunki określone przez zarządcę drogi na etapie przygotowania inwestycji
 - zgłosić przywrócenie pasa drogowego do odbioru przez zarządcę drogi.

Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i osób trzecich wynikłe z prowadzonych robót w pasie drogowym pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca robót.

W przypadku ujawnienia ewentualnych szkód w odniesieniu do drogi w terminie 24 miesięcy od zakończenia robót – wykonawca robót zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad technicznych spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót.

WÓJT
Leszek Surdy
mgr Leszek Surdy

Otrzymują:

1. Gmina Gorzyce
Pełnomocnik – Pan Krzysztof Buczyński
2. a/a



Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

DR-I. 7230.92-2.2016

Gorzyce, 2016.12.21

Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w drodze urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi:

zezwalam na lokalizację w drogach wewnętrznych w Gorzycach (dz. nr ewid. 247, 113, 210, 581), we Wrzawach (dz. nr ewid. 2625, 2886, 2743/5, 2331/1, 1946, 1993/22, 1975, 1516, 1498, 2745/1, 2551/3, 1641/1) – sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z zachowaniem następujących warunków:

- lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w drogach – zgodnie z załączonymi do wniosku załącznikami graficznymi
- odcinki sieci w miejscach poprzecznego przejścia pod koroną drogi, pod zjazdami na posesje i na skrzyżowaniach z innymi drogami należy umieścić w rurze ochronnej metodą przewiertu sterowanego bez naruszania konstrukcji korony dróg i zjazdów
- odcinki sieci kanalizacji sanitarnej położone wzdłuż jezdni o nawierzchni ulepszonej prowadzić w odległości min. 1,0 m od krawędzi jezdni w przypadku wykopu otwartego (wykop wąskoprzestrzenny należy wykonywać przy użyciu koparki łańcuchowej tak, by do minimum ograniczyć ingerencję w pas drogowy), a na zbliżeniach do krawędzi jezdni na odległość mniejszą niż 1,0 m należy umieścić w rurze ochronnej metodą przewiertu sterowanego bez naruszania konstrukcji korony drogi
- sieć kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i rowami należy umieścić w rurze ochronnej
- dokonać uzgodnień z innymi jednostkami zarządzającymi branżowo urządzeniami znajdującymi się w obrębie terenu na którym umieszczana będzie sieć kanalizacji sanitarnej (koszty przełożenia i zabezpieczenia urządzeń podziemnych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych oraz strat wynikłych z tytułu awarii związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej pokrywa naruszający stan istniejący)
- uzyskać zezwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami prawa budowlanego
- niezwłocznie po wykonaniu robót przywrócić pasa drogowego do stanu użyteczności zapewniającego bezpieczne warunki dla uczestników ruchu (po zakończeniu robót pas drogowy należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót tj. zagęścić grunt w miejscach wykonywanych wykopów, odtworzyć nawierzchnię poboczy, podbudowę i nawierzchnię drogi w miejscach uszkodzeń, uporządkować teren oraz zgłosić przywrócenie pasa drogowego do odbioru przez zarządcę drogi).

Jednocześnie udzielam inwestorowi prawa do dysponowania działkami nr ewid. 247, 113, 210, 581 położonymi w Gorzycach i działkami nr ewid. 2625, 2886, 2743/5, 2331/1, 1946, 1993/22, 1975, 1516, 1498, 2745/1, 2551/3, 1641/1 położonymi we Wrzawach na cele budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Podczas wykonywania robót w pasie drogowym należy zachować następujące warunki:

- powiadomić Urząd Gminy o planowanym terminie wykonywania robót
- zachować bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego poprzez właściwe zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, roboty mogą być rozpoczęte po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu, za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego odpowiada wykonawca robót
- roboty należy wykonywać w taki sposób, aby nie powodować niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych zezwoleniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego wykonawca robót naprawi go lub odbuduje na własny koszt
- zachować warunki określone przez zarządcę drogi na etapie przygotowania inwestycji
- zgłosić przywrócenie pasa drogowego do odbioru przez zarządcę drogi.

Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i osób trzecich wynikłe z prowadzonych robót w pasie drogowym pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca robót.

W przypadku ujawnienia ewentualnych szkód w odniesieniu do drogi w terminie 24 miesięcy od zakończenia robót – wykonawca robót zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad technicznych spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót.

WÓJT

mgr Leszek Surdy

Otrzymują:

1. Gmina Gorzyce
Pełnomocnik – Pan Krzysztof Buczyński
2. a/a