



- Zestawienie materiałów:**
1. Zawór odcinający kotłnierzowy DN65, PN16 – 2 szt
 2. Zawór odcinający do wspawania DN15, PN16 – 2 szt
 3. Zawór odcinający kotłnierzowy DN15, PN16 – 2 szt
 4. Rura stalowa ze szwem 76,1x2,9 mm – 5,5 m
 5. Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm – 2,5 m
 6. Kolana hamburskie 76,1x2,9 mm 90st. – 5 szt
 7. Izolacja rurociągów 76,1x2,9 mm otulinami PUR,
gr. 50 mm z płaszczem PCV – 5,5 m
 8. Izolacja kolan 76,1x2,9 mm otulinami PUR,
gr. 50 mm z płaszczem PCV – 5 szt

- Zestawienie materiałów:**
1. Zawór odcinający kotłnierzowy DN65, PN16 – 2 szt
 2. Zawór odcinający do wspawania DN15, PN16 – 2 szt
 3. Zawór odcinający kotłnierzowy DN15, PN16 – 2 szt
 4. Rura stalowa ze szwem 76,1x2,9 mm – 5,5 m
 5. Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm – 2,5 m
 6. Kolana hamburskie 76,1x2,9 mm 90st. – 5 szt
 7. Izolacja rurociągów 76,1x2,9 mm otulinami PUR,
gr. 50 mm z płaszczem PCV – 5,5 m
 8. Izolacja kolan 76,1x2,9 mm otulinami PUR,
gr. 50 mm z płaszczem PCV – 5 szt