

INSTRUKCJE


1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKÓW-REWIZA, RYSUNKI Z WŁASNIEMUSZYM INDEKSEM TRACĄ WŁAŚNOŚĆ
2. DRZEWIŃKA RYSUNKÓW OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU
3. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI WENIĄTZKALOGALOWYCH MIEJAZONA OD POSADZKI WYKONCZONE 210cm
4. WYMIARY PODANO W CM, RZĘDZIE POZIOMÓW PODANE W M, SPADKI W %

POWOŁANIA:

1. OTWORZY W SZANNAKCH KOORDYNOWANE Z PROJEKTANTMI BRANŻOWYMI
2. PRZYSIĄGNIĄ NALEŻY KOPRZARWIAĆ ŁĄCZNIE Z PRYSIĄGAMI RZUTU OGRZ PRZERKÓW I ZALĘCANIAMI P. POZ. KATALOGEM DETAL
3. PRZYSIĄGNIĄ NALEŻY KOPRZARWIAĆ ŁĄCZNIE Z APASIMNI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJĄ
4. PRZYSIĄGNIĄ NALEŻY KOPRZARWIAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT MAŁEJ ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZUKAJĄ BUDOWAŁA, W PRZYPADKU ROZRÓŻNIENIA WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTANTEM BRANDOWYM, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM,
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADZIEDZONYM, WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTANTEM BRANDOWYM SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM.

[illegible]

ZAKRES OPRAĆENIA:

m n

[illegible]