

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- ZAŁĄCZNIK 4A

Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5	O6
Schemat (widok od wewnątrz)						
Wymiary stolarki	S 146 H 199	S 175 H 83	S 117 H 284	S 145 H 85	S 150 H 120	S 148 H 148
Ilość	96	5	1	1	1	1
Uwagi	Okna PCV w kolorze białym, profil minimum sześciokomorowy, szklenie- szybą potrójną zespoloną, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/m²K. Okna wyposażać w nawiewniki ciśnieniowe			Okna PCV w kolorze białym, profil minimum sześciokomorowy, szklenie- szybą potrójną zespoloną, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=1,4 W/m²K.		

Oznaczenie	O7	O8	O9	O10	O11	O12
Schemat (widok od wewnątrz)						
Wymiary stolarki	S 234 H 114	S 58 H 108	S 146 H 85	S 110 H 110	S 146 H 114	S 146 H 299
Ilość	16	4	1	1	1	2
Uwagi	Okna PCV w kolorze białym, profil minimum sześciokomorowy, szklenie- szybą potrójną zespoloną, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=0,9 W/m²K. Okna wyposażać w nawiewniki ciśnieniowe					

Drzwi balkonowe, ruchomy słupek, niski próg, światło przejścia minimum 90x200 cm