

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 468 od km 307+650 do km 308+050
i od km 308+400 do km 309+030 o dł. 1030 mb**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷10 cm wraz z transportem na odkład na odległość do 10km	m ²	16 600,00		
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m ²	16 600,00		
3	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W KR3 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (125 kg/m ²)	t	2 075,00		
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m ²	16 600,00		
5	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S PMB - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	16 600,00		
6	D-06.03.01	Wykonanie ścinki pobocza wraz z utylizacją urobku na głębokość do 20 cm	m ²	3 700,00		
7	D-03.02.01 a	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej (17 szt) i włączów studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej (11 szt) wraz z wymianą tych elementów na nowe.	szt	29,00		
8	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza gruntowe o szerokości 1,5 m	m ²	3 700,00		
9	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego w postaci znaków.	m ²	1 000,00		
Wartość netto						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Wartość brutto						0,00

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)