

## Stanowisko do bezpiecznego rozładowywania broni

1. Przeznaczone do oddawania strzału kontrolnego, rozładowywania i naładowywania broni w ramach następującej amunicji:

- 9 mm Parabellum (587J)
- Magnum 357 (898J)
- Magnum 44 mm Rem (1350J), Magnum 357 (898J)
- 5,56 x 45 mm nabój z pociskiem PS (1630J)
- 7,62 x 39 mm (2000J) , 7,62 x 51 FJ (1)PB/S.C.
- 7,62 x 51 mm nabój z pociskiem FJ/PB/HC1 (3300J), 7,62 x 54 nb. z pociskiem ŁPS (3700J)
- 12/20 mm do broni gładkolufowej (2600J)
- 12/70 mm – (2833J)
- 12/70 mm naboje specjalne typu: TYP-50, TYP-1

2. Wyposażone w osłonę z otworem ułatwiającym odpowiednie ustawienie broni

3. Stanowisko musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z klasę bezpieczeństwa wg. normy PN-EN 1522

4. Wyposażone w stojak umożliwiający ustawienie stanowiska w dowolnym miejscu oraz wysokości umożliwiającej swobodne ustawienie sprawdzanej broni przez użytkownika.

5. Stanowisko musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą zawierającą następujące dane:

- a) nazwę wyrobu;
- b) nazwę i kod identyfikacyjny producenta
- c) rok produkcji;
- d) klasę wyrobu;
- e) numer certyfikatu;
- f) masę

### II. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I” i sprawny technicznie.
- Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać Polskim Normom, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia a w szczególności certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji.
- Asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatację, zapewnioną poprzez system mocnych łączy i właściwą jakość użytych materiałów.
- Posiadać gwarancję nie krótszą niż 12 miesięcy