

Przedmiar

KAPLICZKA " MIŁOSIERNE SERCE JEZUSA"

Data: 2023-12-04

Budowa: ZABRATÓWKA (obok posesji nr 84)

Nr działki 1009

Zamawiający: GMINA CHMIELNIK , 36-016 CHMIELNIK 50

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 KASETA			
1.1 Wykonanie projektu kasety/kalkulacja indywidualna 1 = 1,0 1,0	~1		kpl
1.2 Wykonanie kasety drewnianej z zabezpieczeniem impregnatem drewna na zewnątrz/ kalkulacja indywidualna 1 = 1,0 1,0	~1		kpl
1.3 KNR 401/319/1 Obsadzenie kapliczki drewnianej na stałe na postumencie betonowym z uszczelnieniem połączeń / analogia 1 = 1,0 1,0	~1		szt
2 OBRAZ " MIŁOSIERNE SERCE JEZUSA"			
2.1 Zabezpieczenie obrazu przed przystąpieniem do robót z wykonaniem dokumentacji fotograficznej/ kalkulacja indywidualna 1 = 1,0 1,0	~1		kpl
2.2 Renowacja obrazu z wykonaniem dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów renowacji/ kalkulacja indywidualna 1 = 1,0 1,0	~1		kpl
3 POSTUMENT - roboty rozbiórkowe			
3.1 KNRW 401/545/8 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku 0,5*0,2 = 0,1 0,1	~0,10		m2
3.2 KNRW 401/545/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku 0,46*0,5*2 = 0,46 0,46	~0,46		m2
3.3 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2 1 = 1,0 1,0	~1		szt
3.4 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, drzwiczek 1 = 1,0 1,0	~1		szt
3.5 KNR 401/349/2 Rozebranie kasety murowanej 0,68*0,22*0,86 = 0,128656 0,5*0,68*(1,0-0,86)*0,22 = 0,010472 1,1*1,3 -0,52*0,72*0,1 = -0,03744 0,101688	~0,102		m3
3.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 0,1*0,006 = 0,0006 0,46*0,006 = 0,00276 0,68*0,6*0,02 = 0,00816 0,52*0,72*0,05 = 0,01872 0,102 = 0,102 0,13224	~0,132		m3
3.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km 0,132 = 0,132 0,132	~0,132	15,0	m3
4 POSTUMENT - roboty poniżej poziomu terenu			
4.1 KNR 221/112/2 Wykarczowanie , usunięcie krzewów i samosiejek w obrębie kapliczki/analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5,5*4,5 = 24,75 24,75	~24,75		m2
4.2 KNR 225/310/2 Ogrodzenia drewniane, rozebranie / analogia 3,5*3,2*2 = 9,9 9,9	~9,90		m2
4.3 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30·cm 3,5*3,2*0,3 = 3,36 -0,54*0,54*0,3 = -0,08748 3,27252	~3,273		m3
4.4 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m w gruncie kategorii III 2,5*1,1*1,2 = 5,5 0,54*1*1,1*2 = 1,188 6,688	~6,688		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4.5 KNR 401/619/1 Wyczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2·m2 0,54*4*1,1 = 2,376 2,376	~2,38		m2
4.6 ORGB 202/1134/2 (1) Wzmocnienie podłoża, powierzchnie pionowe, 2,38 = 2,38 2,38	~2,38		m2
4.7 KNR 40/104/2 (4) Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej, uszczelnienie ścian betonowych, 2,38 = 2,38 2,38	~2,38		m2
4.8 KNR 202/607/1 Ochrona izolacji folią budowlaną 2x 2,38 = 2,38 2,38	~2,38	2,00	m2
4.9 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III 2,5*1*0,9*2 = 4,5 0,54*1*0,9*2 = 0,972 5,472	~5,472		m3
5 POSTUMENT - roboty powyżej poziomu terenu			
5.1 KNR 401/701/2 Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 0,46*0,46 = 0,2116 -0,46*0,22 = -0,1012 0,15*0,46*4 = 0,276 0,07*0,46*4 = 0,1288 0,46*0,68*4 = 1,2512 0,16*0,59*4 = 0,3776 0,06*0,59*4 = 0,1416 0,05*0,59*4 = 0,118 0,35*0,54*4 = 0,756 3,1596	~3,16		m2
5.2 KNR 401/619/1 Wyczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 2·m2 3,16 = 3,16 3,16	~3,16		m2
5.3 ORGB 202/1134/2 (1) Wzmocnienie podłoża, powierzchnie pionowe, 3,16 = 3,16 3,16	~3,16		m2
5.4 KNR 40/208/1 Uszczelnienie ścian pasem szer. 35 cm, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania 0,54*4*0,35 = 0,756 0,05*0,59*4 = 0,118 0,06*0,59*4 = 0,1416 0,16*0,56*4 = 0,3584 1,374	~1,37		m2
5.5 KNR 40/209/2 (1) Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana brodawkowato, SP Prep- gzymsy 1,37 = 1,37 0,46*0,46 = 0,2116 0,15*0,46*4 = 0,276 0,07*0,46*4 = 0,1288 1,9864	~1,99		m2
5.6 KNR 40/210/1 (1) Tynki wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm, zaprawa MS- Fasadenputz-gzymsy 1,99 = 1,99 1,99	~1,99		m2
5.7 KNR 40/210/2 (1) Tynki wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, - gzymsy 1,99 = 1,99 1,99	~1,99	4,00	m2
5.8 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie SP TOP Q2-gzymsy 1,99 = 1,99 1,99	~1,99		m2
5.9 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie Primer Hydro HF- gzymsy 1,99 = 1,99 1,99	~1,99		m2
5.10 KNR 40/212/4 (1) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, Color FS- gzymsy 1,99 = 1,99 1,99	~1,99		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
5.11 KNR 202/920/6 Licowanie postumentu łupkiem kamiennym na kleju elastycznym/ analogia 0,46*0,68*4 = 1,2512 1,2512	~1,25		m2
5.12 ORGB 202/1134/2 (1) Impregnacja kamienia 1,25 = 1,25 1,25	~1,25		m2
6 OTOCZENIE KAPLICZKI			
6.1 KNR 401/101/6 Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kategorii III 5,5*4,5 -0,54*0,54 = 24,75 = -0,2916 24,4584	~24,46		m2
6.2 KNR 231/401/2 Rowki pod obrzeża 2,5*4 = 10,0 10,0	~10,00		m
6.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10 = 10,0 10,0	~10,00		m
6.4 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 2,5*0,5*0,1*2 0,54*0,5*2*0,1 = 0,25 = 0,054 0,304	~0,304		m3
6.5 KNR 202/607/3 Ułożenie geowłókniny białej 2,5*0,5*2 0,54*0,5*2 = 2,5 = 0,54 3,04	~3,04		m2
6.6 KNR 202/1101/3 (2) Podkłady na podłożu gruntowym, grys kamienny 3,04*0,08 = 0,2432 0,2432	~0,243		m3
6.7 KNBK 16/110/1 Montaż stopni, prostych okładzinowych grub. 6 cm i szer. do 50 cm 8*1,0 = 8,0 8,0	~8		m
6.8 KNR 401/101/9 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii III R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 4,5*5,5 = 24,75 24,75	~24,75		m2
6.9 Wykonanie i montaż ogrodzenia dekoracyjnego/ kalkulacja indywidualna 2,5*4 = 10,0 10,0	~10,00		m
6.10 Posadzenie lipy drobnolistnej/ kalkulacja indywidualna 1 = 1,0 1,0	~1		szt
6.11 Obsadzenie obelisku kamiennego/ kalkulacja indywidualna 1 = 1,0 1,0	~1		szt
6.12 Wykonanie i montaż tabliczki informacyjnej/ kalkulacja indywidualna 1 = 1,0 1,0	~1		szt