


DZ - Sygnalizator dźwiękowy SA-K6

- EKS-4001 – moduł, posiadający 1 przekładnik do sterowania urządzeniami oraz 2 wejścia monitorujące.
- EKS-4001 – moduł, posiadający 8 przekładników do sterowania urządzeniami.

 - EKG-4001 - moduł, posiadający 8 wejść monitorujących

ZSP – zasilacz systemów ppoż. prod. MERAWEX ZSP135-DR-7A-

– P0-63 – przycisk z sygnalizacją POŻAR (klapa uruchamiana)

 – siłownik do drzwi napowietrzających

☐ – situavimės dešimties kilometrų

- trzymać drzwi

- kontrola dostępu

3 - wyrost inspektorski 1-faz | N PE dla urzadzec zasilanych na state

1/20

_____ kolejny numer elementu w pętli
_____ numer pętli instalacji SSP

Na każdym elemencie liniowym systemu należy umieścić (trwale
isany) jego numer logiczny w ten sposób aby był czytelny
poziomo podłogi.

W bezpośrednim sąsiedztwie centrali sygnalizacji pożaru
leży umieścić zafalowane plany instalacyjne systemu

Wszystkie elementy składowe instalacji SSP wg systemu

Petle systemu SSP wykonac przewodami typu

KSHekw 1x2x1 (PH9U) natomiast obwody sterownicze należy wykonać zewodami typu NHXH

Przewody E90 należy mocować przy pomocy atestowanych,

W przypadku montażu sygnalizatorów akustycznych na ścianie, należy

większy ich ilosc.

Przebudowa systemu sygnalizacji pożarowej w

BUDYNKU NR 21 USYTUOWANYM NA TERENIE

KAMPUSU UKSW PRZY UL. WÓYCICKIEGO 1/3 W

WARSZAWIE

il Wakelna d

02-787 Warszawa

tel.: +48 22 405 45 15

www.pnpi.pl, biuro@www.pnpi.pl

ns.

But orderi czeg A - instalacie CSP

stant	mar in't Sylvester Bogucki	mar in't Michal Maczudowski
-------	----------------------------	-----------------------------

ה'תשס"ח / ספטמבר

Data:

Data:

Alumina

—