

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przeb. dr.gm.nr.116362R w m.Zadąbrowie Korea w km 0.000-0+930						
1		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8				
1.1		D-05.03.05a. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa ścieralna				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.93		
2 d.1. 1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV.Wykonanie koryta na poszerzeniach 430.0 *2*0.4=344, 0m2, 500*1,7*0.4=340m3 Razem 344.0+340=644.0m3	m ³	644.0		
3 d.1. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni430.0 *2* =860,0m2, 500*1,7* =850 Razem 860.0+850=1700	m ²	1700		
4 d.1. 1	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cmi430.0 *2* =860,0m2, 500*1,7* =850 Razem 860.0+850=1700	m ²	1700		
5 d.1. 1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	1700		
6 d.1. 1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1700		
7 d.1. 1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne o gr. 2 cm 430.0 *6.1*= 2623,0m2, 500*5.1=2550 Razem 344.0+340=5173.0m2	t	258		
8 d.1. 1	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 430.0 *6.1*= 2623,0m2, 500*5.1=2550	m ²	5173		
9 d.1. 1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)430.0 *6.0*= 2580,0m2, 500*5.0=2500	m ²	5080		
10 d.1. 1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm utwardzenie poboczy	m ²	232.5		
2		D-10.00.00. - INNE ROBOTY - CPV 45233220-7				
2.1		D-10.07.01. - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne				
11 d.2. 1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV = 30.0 m3	m ³	30		
12 d.2. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdy = 100 m2	m ²	100		
13 d.2. 1	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³	3		
14 d.2. 1	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt	8		
15 d.2. 1	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m	18		
16 d.2. 1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	100		
17 d.2. 1	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	100		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: