

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH CMENTARZA KOMUNALNEGO W KWIDZY-
NIE
ADRES INWESTYCJI : DROGI WEWNĘTRZNE O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W KWI-
DZYNIE
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN - ZAKŁAD D/S INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
ADRES INWESTORA : KWIDZYN ul. WARSZAWSKA 19
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : listopad 2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2020

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT CZĄSTKOWY 1 m2 NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ					
1		REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH- REMONT CZĄSTKOWY 1m2 NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 4 cm	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-03 d.1 01 analogia	Roboty remontowe - wywóz zfrezowanej masy w miejsce wskazane przez Zamawiającego (w granicach miasta Kwidzyna)	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 6 d.1 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie, oczyszczenie i skropienie remon- towanej nawierzchni, wypełnieniem ubytku masą bitumiczną z zagęszczeniem oraz smarowaniem krawędzi emulsją i zasypaniem drobnym kruszywem, śred- nia głębokość ubytków 4 cm. 1.0*1.0* 0.1	t		
			t	0.100	
				RAZEM	0.100
2		REGULACJA WYSOKOŚCIOWA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH			
4	KNNR 6 d.2 0403-03 analogia	Regulacja wysokościowa krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej; rozbiórka krawężnika wraz z ławą betonową, wykonanie ławy betonowej z oporem, usta- wienie krawężnika	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
3		WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA NOWE			
5	KNNR 6 d.3 0403-03	Demontaż istniejących krawężników wraz z rozbiórką ławy betonowej, ustawie- nie krawężników betonowych z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4		REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI POWYŻEJ 5 m2 W JEDNYM MIEJSCU			
6	KNR AT-03 d.4 0102-01 analogia	Lokalne (w miarę potrzeby) frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 4 cm	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR AT-03 d.4 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub na- wierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-31 d.4 0311-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W- grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-31 d.4 0311-05 0311-06	Warstwa ścieralna asfaltowa z betonu asfaltowego AC11S- grubość po za- gęszczeniu 4 cm	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5		REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA WŁAZÓW KANAŁOWYCH, STUDNI TELETECHNICZNYCH I ZA- WORÓW WODOCIĄGOWYCH.			
10	KNR 2-31 d.5 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, studni teletechnicznych, zaworów wodociągowych.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT CZĄSTKOWY 1 m2 NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ						
1		REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH- REMONT CZĄSTKOWY 1m2 NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ				
1 d.1	KNR AT-03 0102-01 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 4 cm	m ²	1.0		
2 d.1	KNR AT-03 01 analogia	Roboty remontowe - wywóz zfrezowanej masy w miejsce wskazane przez Zamawiającego (w granicach miasta Kwidzyna)	m ²	1.0		
3 d.1	KNNR 6 1108- 02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie, oczyszczenie i skropienie remontowanej nawierzchni, wypełnieniem ubytku masą bitumiczną z zagęszczeniem oraz smarowaniem krawędzi emulsją i zasypaniem drobnym kruszywem, średnia głębokość ubytków 4 cm.	t	1.0*1.0* 0.1 = 0.100		

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		REGULACJA WYSOKOŚCIOWA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH				
4	KNNR 6 0403- d.2 03 analogia	Regulacja wysokościowa krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: rozbiórka krawężnika wraz z ławą betonową, wykonanie ławy betonowej z oporem, ustawienie krawężnika	m	1.0		

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA NOWE				
5 d.3	KNNR 6 0403- 03	Demontaż istniejących krawężników wraz z rozbiórką łą- wy betonowej, ustawienie krawężników betonowych z wykonaniem łąw betonowych z oporem na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m	1.0		

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI POWYŻEJ 5 m2 W JEDNYM MIEJSCU				
6 d.4	KNR AT-03 0102-01 analogia	Lokalne (w miarę potrzeby) frezowanie nawierzchni bitu- micznej o gr. średnio 4 cm	m ²	1.0		
7 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalta- wą podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	1.0		
8 d.4	KNR 2-31 0311- 01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W- gru- bość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1.0		
9 d.4	KNR 2-31 0311- 05 0311-06	Warstwa ścierna asfaltowa z betonu asfaltowego AC11S- grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1.0		

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA WŁAZÓW KANAŁOWYCH, STUDNI TELETECHNICZNYCH I ZAWORÓW WODOCIĄGOWYCH.				
10	KNR 2-31 1406- d.5 03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, studni teletechnicznych, zaworów wodociągowych.	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

"DROMIK"