



|      |                             |                     |
|------|-----------------------------|---------------------|
| 1/01 | WIATROŁAP                   | 3,04m <sup>2</sup>  |
|      | PŁYTKI GRESOWE              | 8,68                |
| 1/02 | HALL                        | 8,27m <sup>2</sup>  |
|      | PŁYTKI GRESOWE              |                     |
| 1/03 | SALA                        | 41,89m <sup>2</sup> |
|      | PŁYTKI GRESOWE              | 5,51                |
| 1/04 | POM. SOCJALNE               | 6,54m <sup>2</sup>  |
|      | PŁYTKI GRESOWE              | 2,85                |
| 1/05 | WC MĘSKI                    | 3,50m <sup>2</sup>  |
|      | PŁYTKI GRESOWE              | 2,64                |
| 1/06 | POM. PORZĄDKOWE + POMPA     | 1,52m <sup>2</sup>  |
|      | PŁYTKI GRESOWE              | CIEPCA              |
| 1/07 | WC DLA NIEPEŁNOSP. / DAMSKI | 4,84m <sup>2</sup>  |
|      | PŁYTKI GRESOWE              | 69,45               |
|      | RAZEM                       | 69,60m <sup>2</sup> |

ZMIANY — KOLOR CZERWONY

| LEGENDA: | OPIS:   |
|----------|---|
|          | - łącznik jednobiegunowy 10A/230V~ (hermetyczny IP54) |
|          | - łącznik jednobiegunowy 10A/230V~                    |
|          | - łącznik świecznikowy 10A/230V (hermetyczny IP54)    |
|          | - łącznik świecznikowy 10A/230V                       |
|          | - łącznik schodowy 10A/230V                           |
|          | - łącznik podwójny schodowy 10A/230V                  |
|          | - łącznik schodowy 10A/230V (hermetyczny IP54)        |
|          | - łącznik krzyżowy 10A/230V                           |
|          | - łącznik krzyżowy 10A/230V (hermetyczny IP54)        |
|          | - wypust 1-f (możliwość sterowania z łącznika ośw.)   |

"B" - Oprawa świetłkowa nastropowa o IP54  
Źródło światła 2xT8 36W/830 z EVG

"F" - Oprawa świetłkowa nastropowa o IP54  
Źródło światła 1xTC-DE 26W/830 z EVG

"H" - Oprawa świetłkowa nastropowa o IP54  
Źródło światła 2xTC-L/2G11 24W/830

"J" - Oprawa świetłkowa nastropowa o IP20  
Źródło światła 2xTC-L/2G11 24W/830

"K" - Oprawa świetłkowa nastropowa o IP20  
Źródło światła 1xTC-DE 26W/830 z EVG

"M" - Natświetlacz LED o IP54 20W

"CZ." - Oprawa nastropowa z czujnikiem ruchu o IP54 40W

|              |                                    |   |
|--------------|------------------------------------|---|
|              | nowy dom                           | 26-200 Końskie<br>ul. Kazanowska 18<br>tel. 41 372 88 36<br>www.nowydom-projekty.pl |
| Temat:       | BUDYNEK USŁUGOWY UC67              | ul. DWORCOWA  |
| Inwestor:    | GINA GAWORZYCE                     |   |
| Lokalizacja: | KURÓW WIELKI DZ. 132/2             |   |
| Branża:      | ELEKTRYCZNA                        | Stadium: P B  |
| Tytuł rys:   | RZUT PARTERU- OŚWIETLENIE          | Data:   |
| Projektował: | Józef Gąszcz<br>upr. bud. KL-60/94 | nr rys: E - 2   |
| Opracował:   | Piotr Bocheński                    | Skala: 1:50   |
| Adaptacja:   |                                    | Podpis: Data: 07.07.2022  |

mgr inż. Romuald Żyliński  
59-300 Lubin, ul. Wrzosowa 100, tel. 44-69-36  
Uprawniony do nadzoru, projektowania, kierowania  
budowy i robót, oceniania i badania stanu  
technicznego instalacji elektrycznych  
§ 2 ust. 1 § 5 ust. 1 § 7 i 13 ust. 1 pkt 4  
Upr. Bud. 198/94/Lw

UWAGI:  
Zlew w pom. 1/06 na wysokości 50cm od posadzki  
Kanał wentylacyjny 27x14 wyposażać w wentylator  
osiowy o wydajności min. 900m<sup>3</sup>/h

ADAPTACJA!