kleszcze zastapić jętką 8x14 l= 3,07 m

UWAGA:
zmiany naniesiono
kolorem czerwonym
07-07-2022 r.

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO TRASOWANIA ELEMENTÓW WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. DO PODANYCH DŁUGOŚCI ELEMENTÓW NALEŻY DODAĆ ZAPAS DŁUGOŚCI NA DOPASOWANIE NA BUDOWIE 20-30 cm
3. ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ ZAIMPREGNOWAĆ PRZECIWGRZYBICZO I PRZECIWOGNIOWO
4. DREWNO WIĘŹBY KLASY C24
5. KOTWIENIE MURŁAT DO WIEŃCÓW KOTWAMI M16/400CP
   - MAKSYMALNY ROZSTAW KOTEW 150cm
   - MAKSYMALNA ODL. KOTWY OD KOŃCA BELKI 60cm
   - MINIMUM 2 KOTWY NA JEDNĄ MURŁATĘ
6. OTWORY WENTYLACYJNE ZABEZPIECZYĆ SIATKĄ STALOWĄ
7. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ ZNAJDUJE SIĘ W OPISIE TECHNICZNYM.

ADAPTACJA
mgr inż. architekt
Magdalena Żyńska

nowy dom
projekty budowlane
26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

Temat:	BUDYNEK USŁUGOWY UC67
Inwestor:	GMINA GAWORZYCE, UL. DWORCOWA 95 50-180 GAWORZYCE
Lokalizacja:	KURÓW WIELKI DZ. 132/2, J.E. 021602_2, OBR. 0001 DALKÓW
Branża:	K O N S T R U K C J A — Stadium: PB
Tytuł rys:	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ — Data:
Projektował:	inż. Stanisław Grudzień, upr. bud. 228/KL/72 — Nr rys: K - 4/2
Opracował:	mgr inż. Sylwin Solwa — Skala: 1:50
Adaptacja:	Podpis: — Data: