

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : KLASZTORNE-Kościół filialny pod wezwaniem MB Królowej KORony Polskiej  
ADRES INWESTYCJI : Remont więźbu dachowej i pokrycia dachu z częściową zmienną konstrukcji  
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Józefa  
ADRES INWESTORA : Klasztorne  
BRANŻA : konstrukcyjno- budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 28 luty 2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28 luty 2024

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Nazwa Kosztorysu</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane w zakresie kościołów Roboty budowlane--REMONT DACHU</b>			
<b>1.1</b>		<b>POKRYCIE DACHOWE</b>			
1.1.	TZKNBK 1 cz. VI 1101- 1360	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
		453,2	m <sup>2</sup>	453,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>453,200</b>
1.1.	TZKNBK IV 2 -543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zapra- wie cem.-wap.	m <sup>3</sup>		
		13,56	m <sup>3</sup>	13,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,560</b>
1.1.	KNR 4-01 3 0430-0300	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołączenia dachu, odstęp łat 16 cm	m <sup>2</sup>		
		453,2	m <sup>2</sup>	453,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>453,200</b>
1.1.	TZKNBK 4 cz. V 1301- 3460	Struganie ręczne w ilości do 1,00 m2 w jednym miejscu z wygładze- niem - drewno miękkie.	m <sup>2</sup>		
		43,098	m <sup>2</sup>	43,098	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,098</b>
1.1.	KNR-I 0-15 5 0526-0100	Osadzenie okien w połaci dachowej.Wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		4,8	m	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
1.1.	KNR-I 0-15 6 0526-0200	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1.1.	KNR 2-02 7 0410-0200	Ołączenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38 x 50 mm o rozstawie łat do 16 cm.	m <sup>2</sup>		
		453,2	m <sup>2</sup>	453,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>453,200</b>
1.1.	KNR 4-01 8 0414-1100	Deski czołowe-uzupełnienie	m		
		25,04	m	25,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,040</b>
1.1.	TZKNBK 9 cz. V 0301- 0400	Uzupełnienie belki gzymsowej	m <sup>3</sup>		
		0,25	m <sup>3</sup>	0,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,250</b>
1.1.	KNR 4-01 10 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie- rzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		16,569	m <sup>2</sup>	16,569	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,569</b>
1.1.	TZKNBK 11 cz. XXIII 0105-0105	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Gzymsy i pasy elewacyj- ne o szerokości ponad 50 cm - obróbka desek czołowych i koryt	m <sup>2</sup>		
		15,024	m <sup>2</sup>	15,024	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,024</b>
1.1.	TZKNBK 12 cz. XXIII 0105-0101	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Pasy nadrynnowe o sze- rokości do 25 cm i styki połaci z murami	m <sup>2</sup>		
		31,968	m <sup>2</sup>	31,968	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,968</b>
1.1.	TZKNBK 13 cz. XXIII 0103-0103	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o średnicy 18 cm	m		
		59,3	m	59,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,300</b>
1.1.	TZKNBK 14 cz. XXIII 0109-0101	Kosze zbiornikowe gładkie płaskie prostokątne 0,25x0,35	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.	TZKNBK 15 cz. XXIII 0104-0102	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm z blachy cynkowej 0,6	m		
		18	m	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
1.1.	TZKNBK 16 cz. XXIII 0104-0109	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych. Dodatek za kolanko	szt.		
		16	szt.	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
1.1.	TZKNBK VI 17 -02	Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami	m <sup>2</sup>		
		453,2	m <sup>2</sup>	453,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>453,200</b>
1.1.	KNR 4-04 18 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą	m <sup>3</sup>		
		14,935	m <sup>3</sup>	14,935	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,935</b>
1.1.	KNR 4-04 19 1101-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transp. ponad 1km ciągnikiem kołowym	m <sup>3</sup>		
		44,805	m <sup>3</sup>	44,805	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,805</b>
1.1.	Kalkulacja 20 Własna KW	Dostarczenie i montaż koryt odpływowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
1.1.	KNR-W 2- 21 02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m	m <sup>2</sup>		
		285	m <sup>2</sup>	285,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>285,000</b>
1.1.	KNR 2-02 r. 22 16 z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.21)	m-g		
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
<b>1.2</b>		<b>PODDASZE</b>			
1.2.	KNR 4-01 1 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		44	szt.	44,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,000</b>
1.2.	KNR 4-01 2 0422-0300	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów	szt.		
		44	szt.	44,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,000</b>
1.2.	TZKNBK 3 cz. V 0501- 0730	Rozebranie wzmocnienia drewnianych belek stropowych z przymocowaniem ich śrubami i gwoździami - jednostronnie	m		
		2	m	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
1.2.	TZKNBK 4 cz. V 0201- 0380	Wymiana końcówki belki stropowej (1 m - robocizna)	m		
		14,75	m	14,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,750</b>
1.2.	TZKNBK 5 cz. V 0201- 0381	Wymiana belki stropowej ( materiały)	m <sup>3</sup>		
		0,916	m <sup>3</sup>	0,916	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,916</b>
1.2.	TZKNBK 6 cz. V 0501- 0790	Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego	m <sup>3</sup>		
		0,64	m <sup>3</sup>	0,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,640</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.	TZKNBK 7 cz. V 0501- 0681	Podłoga z desek nieobrzynanych 32 mm z przycięciem styków i ostruganiem jednej strony	m <sup>2</sup>		
		80	m <sup>2</sup>	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
<b>1.3</b>		<b>WIEŻBA DACHOWA</b>			
1.3.	TZKNBK 1 cz. V 0201- 0360	Wymiana wieszaków (1 m - robocizna)	m		
		30,6	m	30,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,600</b>
1.3.	TZKNBK 2 cz. V 0201- 0361	Wymiana wieszaków (1 m3 - materiały)	m <sup>3</sup>		
		1,689	m <sup>3</sup>	1,689	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,689</b>
1.3.	TZKNBK 3 cz. V 0201- 0370	Wymiana mieczów i zastrzałów (1 m - robocizna)	m		
		27	m	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
1.3.	TZKNBK 4 cz. V 0201- 0371	Wymiana mieczów i zastrzałów (1 m3 - materiały)	m <sup>3</sup>		
		1,739	m <sup>3</sup>	1,739	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,739</b>
1.3.	TZKNBK 5 cz. V 0201- 0330	Wymiana końca krokwi lub jątki ( 1 m - robocizna)	m		
		51,5	m	51,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,500</b>
1.3.	TZKNBK 6 cz. V 0201- 0321	Wymiana końca krokwi (1 m3 - materiały)	m <sup>3</sup>		
		1,854	m <sup>3</sup>	1,854	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,854</b>
1.3.	TZKNBK 7 cz. V 0301- 0410	Uzupełnienie stoczków	m		
		6,4	m	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
1.3.	TZKNBK 8 cz. V 0301- 0400	Wykonanie,montaż skratowań	m		
		37,2	m	37,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,200</b>
1.3.	TZKNBK 9 cz. V 0301- 0400	Wykonanie,montaż -uzupełnienie podwalin 21x21cm	m		
		4,2	m	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
1.3.	TZKNBK 10 cz. V 0301- 0400	Wykonanie,montaż -uzupełnienie podwalin 18x18 cm	m		
		6,2	m	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
1.3.	TZKNBK 11 cz. V 0301- 0400	Wykonanie,montaż -uzupełnienie rygli 14x16 cm i 18x18 cm	m		
		25,2	m	25,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,200</b>
1.3.	TZKNBK 12 cz. V 0301- 0400	Wykonanie,montaż -uzupełnienie storczyków 18x18 cm	m		
		8,7	m	8,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,700</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.	TZKNBK 13 cz. V 0301- 0400	Wykonanie,montaż -rygli dodatkowych	m		
		44,8	m	44,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,800</b>
1.3.	TZKNBK 14 cz. XX 0251-0101	Ręczne wiercenie otworów o średnicy do 2,5 cm korbą na głębokość do 5 cm=zamocowanie złącza kąowego	otwór		
		256	otwór	256,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,000</b>
1.3.	TZKNBK 15 XII 0504- 198	Założenie złącza kąowego 90/90/65/2.5 cm	szt.		
		128	szt.	128,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>128,000</b>
1.3.	KNR 19-01 16 0405-08	Wykonanie,montaż -uzupełnienie krzyżulców18x18 cm	m		
		11,1	m	11,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,100</b>
1.3.	TZKNBK V 17 -315	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.20 m2, głębokość wy- cięcia 10 cm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
1.3.	TZKNBK 18 cz. XX 0251-0303	Wymiana kołkowania Ręczne wiercenie otworów o średnicy powyżej 5 cm korbą na głębokość powyżej 10 cm	otwór		
		81	otwór	81,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,000</b>
1.3.	KW 19	Dobicie kołków	otwór		
		243	otwór	243,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>243,000</b>
1.3.	TZKNBK 20 cz. V 1301- 3460	Struganie ręczne więźby dachowej i ich oczyszczenie szczotkami sta- lowymi	m <sup>2</sup>		
		877,26	m <sup>2</sup>	877,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>877,260</b>
1.3.	KNR 4-01 21 0614-0300	Impregnacja elementów drewnianych metodą smarowania dwukrotną preparatami Fobos bali lub krawędziaków o powierzchni do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		877,26	m <sup>2</sup>	877,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>877,260</b>
1.3.	TZKNBK 22 VII -182	Odrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek i krawę- dziaków dwukrotnie - powierzchnia do 25 m2	m <sup>2</sup>		
		877,26	m <sup>2</sup>	877,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>877,260</b>
1.3.	KNR-W 2- 23 02 1610-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 6 m	m <sup>2</sup>		
		264	m <sup>2</sup>	264,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>264,000</b>
1.3.	KNR 2-02 r. 24 16 z.sz.5. 15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.2.6,1.2.7,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3. 4,1.3.5,1.3.6,1.3.7,1.3.8,1.3.9,1.3.10,1.3.11,1.3.12,1.3.13,1.3.14,1.3. 17,1.3.18,1.3.19,1.3.20,1.3.21,1.3.23)	m-g		
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
<b>1.4</b>		<b>ŚCIANY PODDASZA</b>			
1.4.	TZKNBK 1 cz. IV 2001- 5090/ANA- LOGIA/	Wykucie zwierzęcej zaprawy ze styku muru nawy i wieży	m		
		8	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
1.4.	KNR 4-01 2 0320-1000	Dylatacja - wypełnienie styku pianką poliuretanową.	m		
		48	m	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
1.4.	KW 3	Zaspoinowanie szczelin	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,2	m <sup>2</sup>	6,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
1.4.	KNR-W 4-4 01 0348-0100	Rozebranie ścian, filarów kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej	m <sup>3</sup>		
		2,96	m <sup>3</sup>	2,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,960</b>
1.4.	KNR 19-01 5 0310-06	Uzupełnienie i naprawa filarów, nadproży pilastrów w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m <sup>3</sup> w jednym miejscu na zaprawie wapiennej	m <sup>3</sup>		
		2,96	m <sup>3</sup>	2,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,960</b>
1.4.	TZKNBK 6 cz. V 0301-0400	Wykonanie, montaż konstrukcji szkieletowej budynku - słupy	m		
		27,6	m	27,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,600</b>
1.4.	TZKNBK 7 cz. V 0301-0400	Wykonanie, montaż konstrukcji szkieletowej budynku - nadproża i rygle	m		
		18,4	m	18,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,400</b>
1.4.	TZKNBK 8 cz. V 0301-0400	Wykonanie, montaż konstrukcji szkieletowej budynku - oczepy	m		
		6,65	m	6,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,650</b>
1.4.	KNR 4-01 9 0614-0300	Impregnacja elementów drewnianych metodą smarowania dwukrotną preparatami Fobos bali lub krawędziaków o powierzchni do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		37,836	m <sup>2</sup>	37,836	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,836</b>
1.4.	TZKNBK 10 VII -183	Odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek i krawędziaków dwukrotnie - powierzchnia do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		37,836	m <sup>2</sup>	37,836	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,836</b>
1.4.	TZKNBK IV 11 -64	Zamurowanie pól międzyryglowych-cegła ceramiczna gotycka ręcznie robiona	m <sup>2</sup>		
		54,266	m <sup>2</sup>	54,266	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,266</b>
1.4.	KNR-W 4-12 01 0353-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
1.4.	TZKNBK 13 cz. IV 0901-2290+KW	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej, gładkich w ilości powyżej 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		54,266	m <sup>2</sup>	54,266	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,266</b>