



Wiśniowa, 14.11.2022

Znak sprawy: P.271.1.11.2022

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane PPGR na terenie Gminy Wiśniowa**

Zamawiający informuje, że od Wykonawców ubiegających się o ww. zamówienie publiczne wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z tym, działając na podstawie art. 284 ust. 1-3 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1170 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” Zamawiający przedstawia stosowne wyjaśnienia:

#### Pytanie nr 1:

W związku z warunkami SWZ w zakresie dokumentacji technicznej tj. posiadanie projektu tylko na jedną z dróg, prosimy o zweryfikowanie grubości warstw nawierzchni w załączonym przedmiarze robót na pozostałych drogach. Jest to istotne ponieważ jedynie na jego podstawie zostanie obliczona wartość oferty.

Niektóre przykłady:

3.2.2	KNR 231/204/3; KNR 231/204/4	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 19-cm				522,00	m2
		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30-cm, kategoria gruntu II-IV	522,00			522,00	
3.2.3	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7-cm				522,00	m2
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10-cm	522,00			522,00	
6.1.6	KNR 6/102/3	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30-cm, kategoria gruntu II-IV				168,00	m2
		na zjeździe str prawa	36,0*0,5			18,00	
		przed mostem str prawa	80,0*0,5			40,00	
		korytownie za mostem str prawa	50,0*0,5			25,00	
		lewa	85,0*0,5			42,50	
		prawa	85,0*0,5			42,50	
6.1.7	KNR 231/204/3; KNR 231/204/4	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 23-cm				168,00	m2
		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30-cm, kategoria gruntu II-IV	168,00			168,00	
6.1.8	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7-cm				168,00	m2
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10-cm	168,00			168,00	

#### **ODPOWIEDŹ:**

Grubości warstwy dla poszczególnych odcinków dróg są podane w załączonym przedmiarze robót i opisane odpowiednim **Katalogiem Nakładów Rzeczowych lub opisem podstawy wyceny w kol B**. W wycenie jednostkowej należy uwzględnić te pozycje przedmiaru, które w kolumnie H posiadają jednostkę obmiarową oraz podstawę wyceny w kolumnie B ( na poziomie 4 konspektu).

Wójt Gminy Wiśniowa

**Marcin Kut**