








symbol	D1	D2	D3	D4	D5
	Kolorystyka: profil jasna szarość, szkło przeziernie, pochwył stal szczotkowana 	Kolorystyka: profil jasna szarość, szkło mrożone, klamka i szyld stal szczotkowana 	Kolorystyka: profil jasna szarość, klamka i szyld stal szczotkowana 	Kolorystyka: profil jasna szarość, klamka i szyld stal szczotkowana 	Kolorystyka: profil jasna szarość, klamka i szyld stal szczotkowana 
typ	1L	3L + 1P	1L + 1P	1L	1P
ilość	1	4	2	1	1
uwagi	drzwi aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym, bezprogowe, pochwył dwustronnie, samozamykacz, skrzydło czynne min. 90cm w świetle przejścia przy otwarciu do 90 stopni	drzwi aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym, bezprogowe, klamka dwustronnie, skrzydło min. 90cm w świetle przejścia przy otwarciu do 90 stopni; wkładka na klucz, szyld długi	drzwi stalowe ppoż. EI 60 / ANTYWAŁAMANIOWE , klamka obustronnie, samozamykacz, kontrola dostępu (numeryczna obok drzwi) , skrzydło min. 90cm w świetle przejścia przy otwarciu do 90 stopni, wkładka patentowa na klucz, szyld długi	drzwi płytowe warstwowe Z PŁYTY PEŁNEJ, ościeżnica regulowana, samozamykacz, podcięcie nawiewne, skrzydło 100cm w świetle przejścia przy otwarciu do 90 stopni zamek łazienkowy	

symbol	D6
	Kolorystyka: profil jasna szarość, klamka i szyld stal szczotkowana 
typ	1L
ilość	1
uwagi	drzwi płytowe warstwowe Z PŁYTY PEŁNEJ, ościeżnica regulowana, skrzydło min. 80cm w świetle przejścia przy otwarciu do 90 stopni wkładka na klucz, szyld długi



Kivi architektura

Justyna Lis & Agnieszka Folek

tel. 604 696 730

www.kiviarchitektura.pl

INWESTOR

Starostwo Powiatowe w Łasku

ul.Południowa 1, 98-100 Łask

OBIEKT

Przebudowa lokalu

w budynku biurowym

LOKALIZACJA

Łask ul. 9 Maja 33

dz. nr 259/2

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Justyna Lis

upr. nr 29/R-191/LOOIA/09

ETAP PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA

1:50

DATA

05.2021

NR RYSUNKU

005

36

Wymiary otworów drzwiowych podane na rzucie skorygować w zależności od wybranego modelu drzwi. UWAGA! Przed zamówieniem sprawdzić wymiary otworów w naturze.