

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Wymiana stolarki drzwiowej hali sportowo-widowiskowej w Ciechanowie
przy ul. 17 Stycznia 60 C**

Stolarka drzwiowa aluminiowa dwuskrzydłowa, zewnętrzna spełniająca wymogi BHP i ppoż.
x 4 komplety.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna dwuskrzydłowa x 1 kpl

Uwaga: W ramach realizacji przedmiotowego zadania należy wykonać:

- * demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki we własnym zakresie.
- * dostawę do miejsca wbudowania stolarki drzwiowej zgodnej z poniższym opisem
- * montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z obróbkami budowlanymi (uzupełnienie tynków glifów, naprawa uszkodzeń powstałych podczas wymiany stolarki itp.)

• Opis techniczny przedmiotu zamówienia.

Zakres robót obejmuje demontaż i dostawę wraz z montażem stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej aluminiowej z w/w obróbkami budowlanymi związanymi z ich wymianą.

Przedmiotem zamówienia jest:

- * stolarka drzwiowa aluminiowa dwuskrzydłowa 4 komplety, zewnętrzna spełniająca wymogi BHP i ppoż, zaopatrzona w system klamek antypanicznych, klamko-zamki, dodatkowe rygle nawierzchniowe i samozamykacze.
- * stolarka drzwiowa wewnętrzna, dwuskrzydłowa, aluminiowa zaopatrzona w klamkę i szyld x 1 kpl.

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne zgodne z załączonymi rysunkami poglądowymi dotyczącymi ich architektury.

Dostarczana stolarka drzwiowa zgodna z normą PN-EN 1191, PN-EN 1634-3.

Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi $\leq 1,3W/(m^2 \cdot K)$.

Na dostarczone drzwi zewnętrzne i wewnętrzne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania.

- Wymagania dotyczące dostawy stolarki drzwiowej.

Zakres wymiany stolarki:

1. Stolarka dwudrzwiowa, zewnętrzna aluminiowa, wejście główne złożone z okien i dwóch witryn drzwiowych o wymiarach w świetle ścian 6000 x 3100 mm w kolorze granatowym (wybór lakieru RAL według ustaleń z Inwestorem na etapie realizacji) na ciągach komunikacyjnych, szklona szkłem bezpiecznym, jedno skrzydło drzwiowe wyposażone w klamki antypaniczne i rygle drzwiowe nawierzchniowe, drugie skrzydło drzwiowe wyposażone w klamki antypaniczne i klamko-zamek napęd zewnętrzny. Skrzydła drzwiowe zaopatrzone w samozamykacz. Wkładka do zamków z tym samym kluczem do obydwu skrzydeł.
2. Stolarka dwudrzwiowa, zewnętrzna aluminiowa złożona z jednego kompletu witryn i okna o wymiarach w świetle ścian 2550 x 3 000 mm, w kolorze granatowym (wybór lakieru RAL według ustaleń z Inwestorem na etapie realizacji), szklona szkłem bezpiecznym, jedno skrzydło drzwiowe wyposażone w klamki antypaniczne i rygle drzwiowe nawierzchniowe i rygiel nawierzchniowy drzwiowy bez klamki wejściowej, drugie skrzydło drzwiowe wyposażone w klamki antypaniczne i klamko-zamek napęd zewnętrzny. Skrzydła drzwiowe zaopatrzone w samozamykacz.
3. Stolarka dwudrzwiowa, zewnętrzna aluminiowa złożona z jednego kompletu witryn i okna o wymiarach w świetle ścian 1960 x 3000 mm, w kolorze granatowym (wybór lakieru RAL według ustaleń z Inwestorem na etapie realizacji) w kolorze granatowym na ciągach komunikacyjnych, szklona szkłem bezpiecznym, jedno skrzydło drzwiowe wyposażone w klamki antypaniczne i rygle drzwiowe nawierzchniowe i rygiel nawierzchniowy drzwiowy bez klamki wejściowej, drugie skrzydło drzwiowe wyposażone w klamki antypaniczne i klamko-zamek napęd zewnętrzny. Skrzydła drzwiowe zaopatrzone w samozamykacz.
4. Stolarka dwudrzwiowa, zewnętrzna aluminiowa jeden komplet o wymiarach w świetle ścian 1660 x 2180 mm w kolorze granatowym (wybór lakieru RAL według ustaleń z Inwestorem na etapie realizacji), szklona szkłem bezpiecznym, jedno skrzydło drzwiowe bez zestawu antypanicznego, rygiel nawierzchniowy drzwiowy bez klamki wejściowej, drugie skrzydło drzwiowe wyposażone w klamkę antypaniczną i klamko-zamek napęd zewnętrzny oraz samozamykacz.
5. Stolarka dwudrzwiowa, wewnętrzna aluminiowa jeden komplet, o wymiarach w świetle ścian 2500 x 2500 mm, drzwi otwierane do wewnątrz zawiasy wrębowe

w kolorze szarym, wypełnienie panel/pianka/płyta /blacha, jedno skrzydło drzwiowe zaopatrzone w rygiel nawierzchniowy drzwiowy bez klamki wejściowej, drugie skrzydło drzwiowe wyposażone w klamkę i szyld.

Klamki, szyldy i klamko-zamki drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w stylu zgodnym z istniejącym zastosowanym wzorem.

Załącznik:

- Rysunek poglądowy