








PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY:

„Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą”

Tekst znacznika	D1	D1	D2	D2	D3	D4	D4
Widok 3D z przo...							
Rozmiar Szer. x ...	100×210	100×210	100×210	100×210	100×210	196×330	196×330
Szer. w murze	100	100	100	100	100	196	196
Wys. w murze	210	210	210	210	210	330	330
Wymiary przejścia	90×205	90×205	90×205	90×205	90×205	180×200	180×200
Rozmieszczenie	L	P	L	P	P	L	P
Ilość	5	6	8	10	3	2	4
Materiał	drewniane, płycinowe	drewniane, płycinowe	drewniane, płycinowe	drewniane, płycinowe	stalowe EI 30	aluminiowe, przeszklone	aluminiowe, przeszklone
Kolor ramy i skrz...	RAL 7043 - traffic grey B, okucia: srebrny mat	RAL 7043 - traffic grey B, okucia: srebrny mat	RAL 7043 - traffic grey B, okucia: srebrny mat	RAL 7043 - traffic grey B, okucia: srebrny mat	RAL 7043 - traffic grey B, okucia: srebrny mat	RAL 7043 - traffic grey B, okucia: srebrny mat	RAL 7043 - traffic grey B, okucia: srebrny mat
Uwagi	wewnętrzne, klamka i zamek	wewnętrzne, klamka i zamek	wewnętrzne, klamka, podcięcie wentylacyjne	wewnętrzne, klamka, podcięcie wentylacyjne	wewnętrzne, klamka i zamek	wewnętrzne, klamka i zamek	wewnętrzne, klamka i zamek
Zabezpieczenia	zawiasy czopowe w ilości 3 sztuk na skrzydło, zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy z wkładką patentową, klamki metalowe, odbojnik drzwiowy, samozamykacz	zawiasy czopowe w ilości 3 sztuk na skrzydło, zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy z wkładką patentową, klamki metalowe, odbojnik drzwiowy, samozamykacz	zawiasy czopowe w ilości 3 sztuk na skrzydło, klamki metalowe, odbojnik drzwiowy, samozamykacz	zawiasy czopowe w ilości 3 sztuk na skrzydło, klamki metalowe, odbojnik drzwiowy, samozamykacz	zawiasy czopowe w ilości 3 sztuk na skrzydło, zamek wpuszczany zapadkowozasuwkowy z wkładką patentową, klamki metalowe, odbojnik drzwiowy, samozamykacz, drzwi stalowe EI 30	odbojnik drzwiowy, oba skrzydła wyposażone w samozamykacz, szkło o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukące się na drobne nieostre odłamki	odbojnik drzwiowy, oba skrzydła wyposażone w samozamykacz, szkło o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukące się na drobne nieostre odłamki
Ościeżnice	stalowe w kolorze skrzydła	stalowe w kolorze skrzydła	stalowe w kolorze skrzydła	stalowe w kolorze skrzydła	stalowe w kolorze skrzydła		

UWAGA:

1. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów w stanie surowym na budowie.
2. Przed zamówieniem należy dokładnie sprawdzić ilości.
3. Drzwi "ocieplone" o współczynniku przenikania ciepła  $U=1,3 [W/(m^2 \cdot K)]$
4. Drzwi wewnętrzne płycinowe, płaskie, wzmocnione, rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnione wkładem stabilizującym, oklejone dwustronnie płytą HDF, odbojnice przy drzwiach otwieranych na ścianę.
5. Skrzydła drzwi po otwarciu nie mogą zmniejszać szerokości drogi ewakuacyjnej - min. światło przejścia 140cm.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKTURA · NIERUCHOMOŚCI · INWESTYCJE

tel. +48 601 862 875 · biuro@anipracownia.pl

nazwa rysunku

Zestawienie stolarki drzwiowej1/2

skala

1 : 1

data

3 0 - 0 5 - 2 0 2 2

nr rys.

A-07