



- UWAGI:
1. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z KOMPLETEM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH. POZYCJE OBLICZEŃ STATYCZNYCH WEDŁUG P.B. KONSTRUKCJI.
 2. STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE, POTWIERDZONE NIEZBEDNYMI ATESTAMI.
 3. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W "WARUNKACH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH" ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
 4. W MIEJSCU PRZEJŚĆ PIONÓW INSTALACYJNYCH NA CZAS MONTAŻU OSADZIĆ KORKI STYROPIANOWE MIEJSCA PRZEJŚĆ INSTALACJI DOKŁADNA LOKALIZACJA -PATRZ PROJEKTY ARCHITEKTURY I PROJ. BRANŻOWE
 5. ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA DODATKOWYCH OTWORÓW W NIECCE BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
 6. W OTWORACH PRĘTY WYCIĄC, KRAWĘDZIE OTWORÓW DOZBROIĆ WG SCHEMATU (ILOŚĆ ZBROJENIA WYCIĘTEGO DOŁOŻYĆ NA BRZEGU OTWORU WYCiąGAJĄC PRĘTY POZA KRAWĘDZ OTWORU NA DŁUGOŚĆ ZAKOTWIENIA), DOZBROJENIE UKŁADAĆ DOŁEM I GÓRĄ
 7. W MIEJSCACH W KTÓRYCH ZBROJENIE GŁÓWNE NIE KRZYŻUJE SIĘ STOSOWAĆ PRĘTY ROZDZIELCZE Ø8 co 30cm
 8. ZBROJENIE ROZDZIELCZE NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU STALI ZBROJENIOWEJ.
 9. W ZESTAWIENIU NIE UWZGLĘDNIŁO DYSTANSÓW PODPOROWYCH DLA ZBROJENIA GÓRNEGO.

GR.SCIAN NIECKI. - 25 cm
OTULINA ZBROJENIA - 4,5 cm
BETON B37 wodoszczelność W8
STAL A-IIIN /B500SP/
STAL A-0 /St0S-b/
WYS. DNA NIECKI. - 25 cm

Temat opracowania: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W TROSZYNI				
KONBUD s.c. Usługi projektowo - inwestycyjno-Budowlane H.T.Konarzewski i G.Konarzewski 07-415 Olszowa Borki ul. Dojazdowa 18	Nazwa rysunku: Zbrojenie fundamentów	Nr rys. K-PB-03		
	Opiekt: Fundamenty zaplecza i amfiteatru	Skala: 1:20		
	Adres: Troszyn, Działka nr ew. 935 Obręb 0033, Gmina Troszyn	Stadium: P.B.		
	inwestor: Gmina Troszyn z siedzibą przy ul. Słowackiego 13			
Projektant	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
konstrukcja:	<u>projektant</u> mgr inż. Łukasz Konarzewski	konstrukcja	MAZ/0284/PWOK/13	
Data: 2018-05-01				