

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego. Rok produkcji: 2021.
- 1.2 Rodzaj napędu – silnik spalinowy zasilany wyłącznie LPG, pojemność min. 2300cm³, moc znamionowa min. 33kW, przekładnia jednoszybkowa, tradycyjna dźwignia kontroli kierunku jazdy (F/N/R) umieszczona po lewej stronie kolumny kierowniczej lub przełącznik kierunku jazdy zintegrowany z podłokietnikiem. Oddzielny pedał przyspieszenia.
- 1.3 Układ hamulcowy – hamulec roboczy wspomagany hydraulicznie. Hamulec postojowy uruchamiany dźwignią ręczną.
- 1.4 Silnik spełniający europejskie normy emisji spalin obowiązujące w momencie odbioru maszyny.
- 1.5 Układ kierowniczy – wspomagany hydraulicznie.
- 1.6 Ogumienie – pełne.
- 1.7 Sterowanie hydrauliczne – (unoszenie, przechył, przesuw, ścisk) umieszczone obok fotela operatora, umożliwiające wsiadanie z obydwu stron kabiny lub za pomocą przełączników zintegrowanych z podłokietnikiem przy zachowaniu możliwości wsiadania z obydwu stron kabiny.
- 1.8 Drzwi Kabiny wyposażone w spowalnicze/siłowniki.
- 1.9 Górny wydech spalin, wyprowadzony ponad przeciwwagę.

2. Parametry zewnętrzne:

- 2.1 Udźwig nominalny 2500kg.
- 2.2 Maks wysokość podnoszenia min. 3800mm.
- 2.3 Teleskopowy maszt nieograniczający widoczności operatora.
- 2.4 Całkowita wysokość masztu przy opuszczonych widłach i maszcie ustawionym pionowo do 2550mm.
- 2.5 Wysokość całkowita – max 2550mm.
- 2.6 Minimalny prześwit (w najniższym punkcie / pod masztem) 120mm.
- 2.7 Wentylacja i chłodzenie układu napędowego nie powodują zaciągania lekkich odpadów z posadzki do komory silnika.

3. Wyposażenie dodatkowe:

- 3.1 Zamknięta kabina z ogrzewaniem.
- 3.2 Wyświetlacz obsługi z menu w języku polskim z istotnymi informacjami pracy maszyny oraz możliwością spowolnienia pracy hydrauliki.
- 3.3 Szyba przednia z wycieraczką i spryskiwaczem.
- 3.4 Krata ochronna dachu kabiny.
- 3.5 Pełne oświetlenie, oświetlenie robocze przód i tył wraz z oświetleniem ostrzegawczym.
- 3.6 Sygnał cofania.
- 3.7 Lusterko wsteczne panoramiczne.
- 3.8 Zaczep holowniczy z tyłu pojazdu.
- 3.9 Chwytnik do bel odpowiedni do bezpiecznego transportowania sprasowanego materiału o rozmiarze max (szerokość, wysokość, głębokość) 1100/1100/1500 i ciężarze do 1500 kg.
- 3.10 4 sekcje rozdzielacza z przewodami.
- 3.11 Widły odpowiednie do pracy z obciążeniem maksymalnym.
- 3.12 Obrotnica 180° z możliwością zamontowania wideł.
4. Wymagania Zamawiającego dotyczące rękojmi, okresu gwarancji oraz napraw i serwisu zostały wskazane w par. 7. Projektowanych postanowień umowy (**Załącznik nr 4 do SWZ**).
5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do przeszkolenia 4 operatorów Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji maszyny w dniu jej odbioru.