
wymiar całkowity
wymiary bryły budynku
wymiary otworów
wymiary ścian zew./wew.
wymiary w osiach
2196– wymiar z ociepleniem
1085– wymiar z ociepleniem
PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,40m (PO OBWODZIE POMIESZCZENIA)
opaska kostka betonowa szerokości 50cm
kanat wywiewny 20x20cm pod wieńcem W1
kanat nawiewny, 20x20cm 30cm nad posadzką
KRAN ZE ZŁĄCZKĄ NA WĄŻ
WENTYLATOR WYWIEWNY NP. HELIOS Z KLAPĄ ZWROTNĄ I OPÓŹNIENIEM CZASOWYM ŚREDNICA PIONU ø140mm –wentylacja mechaniczna
1.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 25.51 PŁYTKI CER.
1.14 WC/NATRYSKI 6.42 PŁYTKI CER.
1.13 POKÓJ SĘDZIÓW 5.34 PŁYTKI CER.
1.11 WC 6.93 PŁYTKI CER.
1.12 SALA ZEBRAŃ 19.71 PŁYTKI CER. max.12 osób
1.10 MAGAZYN SPORTOWY/SUSZARNIA 11.91 PŁYTKI CER.
1.17 PODJAZD 5.20 KOSTKA BETONOWA
1.15 WC DLA NIEPEŁNOSPR. 5.98 PŁYTKI CER.
1.2 NATRYSKI 17.55 PŁYTKI CER.
1.4 SZATNIA I – GOŚCI 25.63 PŁYTKI CER.
1.5 KOMUNIKACJA 10.80 PŁYTKI CER.
1.6 SZATNIA II – GOSPODARZY 25.63 PŁYTKI CER.
1.9 NATRYSKI 17.55 PŁYTKI CER.
1.3 WC+UMYWALKI 4.40 PŁYTKI CER.
1.8 WC+UMYWALKI 4.40 PŁYTKI CER.
1.1 KOMUNIKACJA 2.70 PŁYTKI CER.
1.7 KOMUNIKACJA 2.70 PŁYTKI CER.
1.18 CHODNIK 37.10 KOSTKA BETONOWA
5.20 KOSTKA BETONOWA
A.O.E.
max.20 osób–20 szafek W=50m3/h
ZABEZPIECZENIE PRZED NAPŁYWEM ZIMNEGO POWIETRZA DO KOMUNIKACJI KLIMATYZATOR ŚCIENNY / KURTYNA POWIETRZNA Och=7,0kW Og=8,0kW
TABLICA ok.150x150cm do prezentacji taktyki (CZARNA OBRAMÓWKA gr.5cm)
PODGRZEWACZ WODY
SZAFKI
SBN72/120/150 SPÓD +2.10
SAMOZAMYKACZ
DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM
WYŚ. p.poz.
projektowana izolacja termiczna styropian EPS 70–033 FASADA 20cm
SYSTEMOWE ŚCIANKI Z MATERIAŁU DREWNOPODOBNEGO WODOODPORNEGO NA NÓŻKACH
obrzeże betonowe krawężnik 8x30x100cm na ławie betonowej B15 na podsypce piaskowej
obrzeże betonowe krawężnik 8x30x100cm na ławie betonowej B15 na podsypce piaskowej
wycieraczka zewnętrzna na profilu aluminowym wym. 50x120cm
WYJŚCIE EWAKUACYJNE
ho=0,60(roleta zew.) nadproża połączyć i licować od wew.
ho=0,90(roleta zew.) nadproża połączyć i licować od wew.
hp=0,90 SPÓD +2.40
hp=1,80 SPÓD +2.40
hp=1,50 SPÓD +2.40
hp=0,50
L19/150 2
L19/180 2
L19/150.2 SPÓD +2.10
SPÓD +2.40 hp=1,80
SPÓD +2.10
SPÓD +2.85
SPÓD +4.20
W1 24x30
W2 24x30
W3 24x30
W4 24x30
W5 24x30
W6 24x30
W7 24x30
W8 24x30
W9 24x30
W10 24x30
W11 24x30
W12 24x30
W13 24x30
W14 24x30
W15 24x30
W16 24x30
W17 24x30
W18 24x30
W19 24x30
W20 24x30