

ZAKRESY OCHRONY WYZNACZONO METODĄ KĄTA OCHRONNEGO

- IGLICA PIORUNOCHRONNA
- ZWODY drut FeZn d=8mm
- UZIOM OTOKOWY FeZn 30x4mm MONTOWANY NA GŁĘBOKOŚCI PONIŻEJ ZAMARZANIA I WYSYCHANIA GRUNTU (1,2m)
- ZŁĄCZE POMIAROWE DRUT - PŁASKOWNIK

- ZAKRES OCHRONY OD ZWODU POZIOMEGO NA KALENICY DACHU
- ZAKRES OCHRONY OD IGLICA PIORUNOCHRONNA h=2,5m OCHRONA POŁACI DACHU
- ZAKRES OCHRONY OD IGLICA PIORUNOCHRONNA h=1m OCHRONA LUKARN
- POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE UZIOMÓW FeZn 30x3 PROWADZONE PRZEZ PIWNICE BUDYNKU

Jednostka projektowa: Agencja Realizacji Obsługi Inwestycji ARO - INWEST mgr inż. Zbigniew Duszyk, 37-700 Przemyśl ul. Armii krajowej 57			Inwestor: Gmina Miejska Przemyśl, ul. Rynek 1 37-700 Przemyśl	
ZADANIE: PROJEKT REMONTU DACHU W SOSW NR 1 PRZY UL.KOPERNIKA 14 W PRZEMYŚLU				
ADRES: UL.KOPERNIKA 14 37-700 PRZEMYŚL				ZP/12/2023 Umowa
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA PIORUNOCHRONNA				Skala 1:100
Autorzy	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Rybienik	BA/VII/8386/6/89	
	PROJEKTOWAŁ:	inż. Tadeusz Krawczyk	43/76	Nr, rys. E-1