

KLUB DZIECIĘCY W SZYDLOWIE - KOSZTORYS: MEBLE

Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „AKTYWNY MALUCH” 2022- 2029



| Lp. | Lokalizacja | Nazwa produktu | Opis | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Podatek VAT | Kod proponowanego produktu | Nazwa Producenta |
|-----|-------------|--------------------------|---|-------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 1. | SALA 0.10 | Regał z 6 przestrzeniami | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o grubości min. 18 mm z dwiema przegrodami i półką w kolorze białym tworzącymi 6 przestrzeni regału; elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stópki plastikowe. Tylna ścianka w kolorze białym, z zewnątrz w kolorze klonowym. Tył szafki wykończony estetycznie, plecy wsuwane w konstrukcję mebla - nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wmacniająca konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad jako wyposażenia dodatkowego. Po montażu - drzewiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o grubość frontu drzewiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Wymiar szafki: szerokość 115/120 cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 85/90 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2, PN-EN 16121+A1:2017-11. | 3 | szt. | | | | | | | |
| 2. | SALA 0.10 | Drzewiczki do regału | Drzewiczki pasujące do regału z pozycji 1. wykonane z płyty mdf o grubości min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami. Nie dopuszcza się obrzeży w taśmie lub niezabezpieczonych folią. Uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. Drzewiczki zamykające 1 przestrzeń, wraz z zawiasami 90 stopni i funkcją cichego domyku. Wymiary kwadratu (skrzydła) 35/37 cm. Drzwi montowane do przegrody. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. Kolorystyka frontu strona zewnętrzna: pomarańczowy - 1 szt.; szary - 2 szt.; biały - 3 szt. Front strona wewnętrzna: kolor biały. | 6 | szt. | | | | | | | |
| 3. | SALA 0.10 | Drzewiczki do regału | Drzewiczki pasujące do regału z pozycji 1. wykonane z płyty mdf o grubości min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami. Nie dopuszcza się obrzeży w taśmie lub niezabezpieczonych folią. Uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. Drzewiczki zamykające 1 przestrzeń, z funkcją cichego domyku, montowane do korpusu regału. Zawias 90 stopni wpuszczany w płytę. Wymiary kwadratu (skrzydła): 35/40 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. Kolorystyka frontu zewnętrznego: pomarańczowy - 4 szt.; błękitny - 2 szt.; biały - 6 szt. Front strona wewnętrzna: kolor biały. Drzewiczki otwierane z lewej lub prawej strony. | 12 | szt. | | | | | | | |
| 4. | SALA 0.10 | Regał z 4 przestrzeniami | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o grubości min. 18 mm, z jedną przegrodą i półką w kolorze białym tworzącymi 4 równe przestrzenie regału; elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stópki plastikowe. Tylna ścianka w kolorze białym, z zewnątrz w kolorze klonowym. Tył szafki wykończony estetycznie, plecy wsuwane w konstrukcję mebla - nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad jako wyposażenia dodatkowego. Wymiar szafki: szerokość 75/80 cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 85/90 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2, PN-EN 16121+A1:2017-11. | 3 | szt. | | | | | | | |
| 5. | SALA 0.10 | Regał dekoracyjny | Regał w kształcie drzewa z ozdobnymi kolorowymi listkami (min. 10 elementów), wykonany ze sklejki o grubości min. 15 mm. Panel ścienny wyposażony w przegrodę oraz trzy półki narożne o głębokości 25-28 cm. Wysokość regału: 155-160 cm; szerokość: 100-105 cm. | 1 | szt. | | | | | | | |
| 6. | SALA 0.10 | Błat stolika | Prostokątny blat do stołu, wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o grubości min. 18 mm. Obrzeże PCV w kolorze drewna o grubości min. 2 mm. Narożniki blatu zaokrąglone. Stolik posiada ramę pod blatem z możliwością montażu nóg na śruby. Śruby w zestawie. Wymiary blatu w tolerancji: 118/120 cm x 74/76 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-2, PN-EN 1729-2+A1:2016-02. | 3 | szt. | | | | | | | |
| 7. | SALA 0.10 | Nogi do Stolika | Komplet 4 okrągłych nóg, pasujących do blatu z pozycji 6., wykonanych z drewna klonowego o regulowanej wysokości w rozmiarze 0-3 (40-58 cm) zgodnie z normą PN EN 1729-1:2016-02, PN EN 1729-2:2023-10. Regulacja poprzez dokręcanie końcówek. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-2, PN-EN 1729-2+A1:2016-2. | 3 | kpl. | | | | | | | |
| 8. | SALA 0.10 | Krzeselka dla dzieci | Krzeselko drewniane w rozmiarze 1 (wzrost 93-116 cm), wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, z podłokietnikami, ze stopką filcową. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 6 mm. Wymiar siedziska: min. 32 cm x 26 cm. Pod siedziskiem profil ze sklejki wmacniający konstrukcję krzeselka o przekroju min. 22 mm x 45 mm. Produkt polski. Krzeselko posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-2. | 8 | szt. | | | | | | | |
| 9. | SALA 0.10 | Krzeselka dla dzieci | Krzeselko drewniane w rozmiarze 0 (wzrost 80-95 cm), wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, z podłokietnikami, ze stopką filcową. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 6 mm. Wymiar siedziska: min. 26 cm x 25 cm. Pod siedziskiem profil ze sklejki wmacniający konstrukcję krzeselka o przekroju min. 22 mm x 45 mm. Produkt polski. Krzeselko posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-2. | 7 | szt. | | | | | | | |
| 10. | SALA 0.10 | Dywan | Dywan o wymiarach min. 2 m x 3 m, z oznaczeniem 15 miejsc siedzących za pomocą kolorowych pól w kształcie prostokątów o wymiarach min. 40 cm x 45 cm. Kolorystyka: jasnoszara, ciemnoszara, żółty, czerni i biel. Obszty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających. Wysokość runa: 7-10 mm. Produkt posiada certyfikat PN-EN 71-2+A1:2014-06 PN-EN 71-3:2013+A2:2017, higieniczny oraz przeciwpożarowy. Pokryty środkiem uniepalniającym. | 1 | szt. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11. | SALA 0.10 | Domek | Kącik do zabawy w kształcie domu wykonany w całości ze sklejki lakierowanej o grubości min. 18 mm. Podłoga w całości ze sklejki. Dach i ściany boczne pokryte tkaniną. Na tkaninie ozdobne elementy typu liście lub kwiaty - min. 3 elementy. Na jednym z boków okienko. Całość konstrukcji wzmocniona drążkami: min. 6 szt. o średnicy min. 32 mm. Montowane na złącza mimośrodowe. Wymiary całkowite w tolerancji: szerokość 150-155 cm, głębokość 115-120 cm, wysokość 140-145 cm. Wnętrze domu: min. 135 cm x 115 cm x 120 cm. Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-1+A1:2018-08E PN-EN 71-8:2018-04. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 12. | SALA 0.10 | Zestaw materacy | Zestaw piankowych materacy w różnych kolorach, kształtach i rozmiarach. Pianki wykonane z tkaniny poliestru 100% o gramaturze 450/500g/mb; ścieralność powyżej 90 tys. cykli. Materiał niewsiąkliwy, odporny na zabrudzenia oraz uszkodzenia. Pianka i tkanina trudnopalne. W skład zestawu wchodzi min.: 1 x materac o grubości min. 15 cm w kolorze zielonym, min. wymiary 5 boków: 90 x 75 x 55 x 40 x 35 cm; 1 x materac o grubości min. 10 cm w kolorze szarym, min. wymiary 5 boków: 40 x 45 x 45 x 55 x 55 cm; 1 x materac o grubości min. 10 cm w kolorze brązowym, min. wymiary 4 boków: 35 x 60 x 70 x 95 cm; 1 x materac o grubości min. 15 cm w kolorze żółtym, min. wymiary 4 boków: 40 x 70 x 55 x 45 cm; 1 x materac o grubości min. 15 cm w kolorze jasnozielonym, min. wymiary 5 boków: 25 x 20 x 60 x 15 x 75 cm. Produkt posiada Certyfikat Włókiennictwa EN-PN 1021-1, materiały posiadają zgodność z klasą palności B1 oraz normą DIN 4102 -1. | 1 | kpl. | | | | | | | | |
| 13. | SALA 0.10 | Biurko | Biurko z szafką i szufladą po lewej stronie, wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości min. 18 mm. Front szuflady oraz drzwiczki szafki w kolorze białym. Szafka z zamkiem, zamykana na kluczyk. Drzwiczki z cichym domykiem, z zawiasem 90 stopni. Trwała okleina termoplastyczna. Wymiary biurka w tolerancji: 120/130 cm x 60/65 cm x 75/80 cm. Min. wymiary wewnętrzne szuflady: 30 cm x 40 cm x 8 cm. Min. wymiary wewnętrzne szafki: 35 x 35 x 45 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 14. | SALA 0.10 | Krzesło obrotowe | Obrotowe krzesło konferencyjne o nowoczesnym designie. Siedzisko i oparcie z poziomymi przeszytymi na tapicerce, w kolorze jasnoszarym, tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową - minimum 96 000 cykli Martindale'a. Stelaż aluminiowy polerowany (efekt chrom) z regulacją wysokości, na 5 chromowanych kółkach. Oparcie krzesła kwadratowe z rury okrągłej chromowanej, ze skórzaną nakładką. Wymiary: śr. min. 68 cm; wys. siedziska regulowana w zakresie min. 40 cm do max. 55 cm; wysokość całkowita przy maksymalnym wysuwie regulacji: 98 - 100 cm; wymiary siedziska w tolerancji: 46/50 cm x 42/45 cm. Certyfikat trudnopalności DIN EN 1021-1. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 15. | SALA 0.10 | Szafa na pościel | Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości min. 18 mm. Przystosowana do przechowywania pościeli, z 24 przestrzeniami wewnątrz. Zamykana parą drzwi z mdf z termoplastyczna folią, w kolorze białym, srebrne uchwyty. Szafa przystosowana do montażu do podłogi. W każdej przetrzeni w plecach szafy otwór wentylacyjny o średnicy min. 3 cm. Wymiar szafy w tolerancji: 95/100 cm x 70/75 cm x 185/190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 16. | SALA 0.10 | Ławeczka | Ławeczka niska w całości wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości min. 18 mm w tonacji klonu, z blendą w przedniej części w kolorze białym. Zabudowana w pełni z 3 stron. Wymiar szafki w tolerancji: szerokość 115/120 cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 48/53 cm. Mebel przystosowany do uzupełnienia skrzyniami do przechowywania np. zabawek. Produkt posiada certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| 17. | SALA 0.10 | Skrzynia do ławeczki | Skrzynia wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, wraz z dnem w kolorze białym, pasująca do ławeczki z poz. 16. Pod spodem skrzynia wyposażona w 4 kółka gumowe (nie plastikowe), z hamulcami. Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty MDF o grubości min. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną, w kolorze białym. Uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu, w kolorze srebrnym. Wymiar skrzyni wewnątrz w tolerancji: szerokość 32/36 cm x głębokość 30/35 cm x wysokość 25/30 cm. Min. wymiary frontu: 37 x 37 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. | 6 | szt. | | | | | | | | |
| 18. | SALA 0.10 | Ławeczka z materacem | Szafka niska wykonana z płyty laminowanej mdf o grubości min. 18 mm w tonacji klonu, z 3 szufladami w kolorze białym. Elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z 2 przegród i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony, w kolorze białym do wewnątrz i klonowym na zewnątrz, wsuwany w konstrukcję mebla- nie jest akceptowane użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w górnej części wyposażona w piankowy materac do siedzenia pokryty trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości, w kolorze szarym, min. 4 cm grubości. Materac mocowany do mebla na napy za pomocą metalowych zatrzasków przymocowanych do korpusu, zapewniający stabilność przed zsunieniem. Fronty szuflad wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami, nie dopuszcza się obrzeży w taśmie lub niezabezpieczonych folią. Uchwyty szuflad wpuszczone w konstrukcję frontu, w kolorze srebrnym. Wymiar szafki w tolerancji: szerokość 115/120 cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 30/35 cm. Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 19. | SALA 0.10 | Ławeczka z materacem | Szafka niska wykonana z płyty laminowanej mdf o grubości min. 18 mm w tonacji klonu, z 2 szufladami w kolorze białym. Elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z 1 przegrody i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony, w kolorze białym do wewnątrz i klonowym na zewnątrz, wsuwany w konstrukcję mebla- nie jest akceptowane użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w górnej części wyposażona w piankowy materac do siedzenia pokryty trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości, w kolorze szarym, min. 4 cm grubości. Materac mocowany do mebla na napy za pomocą metalowych zatrzasków przymocowanych do korpusu, zapewniający stabilność przed zsunieniem. Fronty szuflad wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami, nie dopuszcza się obrzeży w taśmie lub niezabezpieczonych folią. Uchwyty szuflad wpuszczone w konstrukcję frontu, w kolorze srebrnym. Wymiar szafki w tolerancji: szerokość 75/80 cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 30/35 cm. Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 20. | SALA 0.10 | Godło RP | Godło w ramie drewnianej; wymiary w tolerancji: 30/35 cm x 35/40 cm x 1/3 cm. | 1 | szt. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|---|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21. | SALA 0.12 | Regał z 6 przestrzeniami | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o grubości min. 18 mm z dwiema przegrodami i półką w kolorze białym tworzącymi 6 przestrzeni regału; elementy mocujące na złączu mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stópki plastikowe. Tylne ścianki w kolorze białym, z zewnątrz w kolorze klonowym. Tył szafki wykończony estetycznie, plecy wsuwane w konstrukcję mebla - nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wmacniająca konstrukcję mebla. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad jako wyposażenia dodatkowego. Po montażu - drzewiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o grubość frontu drzewiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Wymiar szafki: szerokość 115/120 cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 85/90 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2, PN-EN 16121+A1:2017-11. | 3 | szt. | | | | | | | | |
| 22. | SALA 0.12 | Drzewiczki do regału | Drzewiczki pasujące do regału z pozycji 21. wykonane z płyty mdf o grubości min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami. Nie dopuszcza się obrzeży w taśmie lub niezabezpieczonych folią. Uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. Drzewiczki zamykające 1 przestrzeń, wraz z zawiasami 90 stopni i funkcją cichego domyku. Wymiary kwadratu (skrzydła) 35/37 cm. Drzwi montowane do przegrody. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. Kolorystyka frontu strona zewnętrzna: limonkowy - 1 szt.; błękitny - 2 szt.; biały - 3 szt. Front strona wewnętrzna: kolor biały. | 6 | szt. | | | | | | | | |
| 23. | SALA 0.12 | Drzewiczki do regału | Drzewiczki pasujące do regału z pozycji 21. wykonane z płyty mdf o grubości min. 18 mm, foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami. Nie dopuszcza się obrzeży w taśmie lub niezabezpieczonych folią. Uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. Drzewiczki zamykające 1 przestrzeń, z funkcją cichego domyku, montowane do korpusu regału. Zawias 90 stopni wpuszczany w płytę. Wymiary kwadratu (skrzydła): 35/40 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. Kolorystyka frontu zewnętrznego: błękitny - 4 szt.; limonkowy - 2 szt.; biały - 6 szt. Front strona wewnętrzna: kolor biały. Drzewiczki otwierane z lewej lub prawej strony. | 12 | szt. | | | | | | | | |
| 24. | SALA 0.12 | Regał z 4 przestrzeniami | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o grubości min. 18 mm, z jedną przegrodą i półką w kolorze białym tworzącymi 4 równe przestrzenie regału; elementy mocujące na złączu mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części, pod cokołem stópki plastikowe. Tylne ścianki w kolorze białym, z zewnątrz w kolorze klonowym. Tył szafki wykończony estetycznie, plecy wsuwane w konstrukcję mebla - nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad jako wyposażenia dodatkowego. Wymiar szafki: szerokość 75/80 cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 85/90 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2, PN-EN 16121+A1:2017-11. | 3 | szt. | | | | | | | | |
| 25. | SALA 0.12 | Regał dekoracyjny | Regał w kształcie drzewa z ozdobnymi kolorowymi listkami (min. 10 elementów), wykonany ze sklejki o grubości min. 15 mm. Panel ścienny wyposażony w przegrodę oraz trzy półki narożne o głębokości 25-28 cm. Wysokość regału: 155-160 cm; szerokość: 100-105 cm. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 26. | SALA 0.12 | Biał stolika | Prostokątny blat do stołu, wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o grubości min. 18 mm. Obrzeże PCV w kolorze drewna o grubości min. 2 mm. Narożniki blatu zaokrąglone. Stolik posiada ramę pod blatem z możliwością montażu nóg na śruby. Śruby w zestawie. Wymiary blatu w tolerancji: 118/120 cm x 74/76 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-2, PN-EN 1729-2+A1:2016-02. | 3 | szt. | | | | | | | | |
| 27. | SALA 0.12 | Nogi do Stolika | Komplet 4 okrągłych nóg, pasujących do blatu z pozycji 26., wykonanych z drewna klonowego o regulowanej wysokości w rozmiarze 0-3 (40-58 cm) zgodnie z normą PN EN 1729-1:2016-02, PN EN 1729-2:2023-10. Regulacja poprzez dokręcanie końcówek. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-2, PN-EN 1729-2+A1:2016-2. | 3 | kpl. | | | | | | | | |
| 28. | SALA 0.12 | Krzeselka dla dzieci | Krzeselko drewniane w rozmiarze 1 (wzrost 93-116 cm), wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, z podłokietnikami, ze stopką filcową. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 6 mm. Wymiar siedziska: min. 32 cm x 26 cm. Pod siedziskiem profil ze sklejki wmacniający konstrukcję krzeselka o przekroju min. 22 mm x 45 mm. Produkt polski. Krzeselko posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-2. | 7 | szt. | | | | | | | | |
| 29. | SALA 0.12 | Krzeselka dla dzieci | Krzeselko drewniane w rozmiarze 0 (wzrost 80-95 cm), wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, z podłokietnikami, ze stopką filcową. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 6 mm. Wymiar siedziska: min. 26 cm x 25 cm. Pod siedziskiem profil ze sklejki wmacniający konstrukcję krzeselka o przekroju min. 22 mm x 45 mm. Produkt polski. Krzeselko posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-2. | 8 | szt. | | | | | | | | |
| 30. | SALA 0.12 | Dywan | Dywan o wymiarach min. 2 m x 3 m, w kolorze szarym, z motywem białych min. 25 kół. Obszty od spodu bez użycia kleju i innych substancji utwardzających. Wysokość runa: 7-10 mm. Produkt posiada certyfikat PN-EN 71-2+A1:2014-06 PN-EN 71-3:2013+A2:2017, higieniczny oraz przeciwpożarowy. Pokryty środkiem uniepalniającym. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 31. | SALA 0.12 | Domek | Kącik do zabawy w kształcie domku wykonany w całości ze sklejki lakierowanej o grubości min. 18 mm. Podłoga w całości ze sklejki. Dach i ściany boczne pokryte tkaniną. Na tkaninie ozdobne elementy typu liście lub kwiaty - min. 3 elementy. Na jednym z boków okienko. Całość konstrukcji wzmocniona drążkami: min. 6 szt. o średnicy min. 32 mm. Montowane na złączu mimośrodowe. Wymiary całkowite w tolerancji: szerokość 150-155 cm, głębokość 115-120 cm, wysokość 140-145 cm. Wnętrze domku: min. 135 cm x 115 cm x 120 cm. Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 71-1+A1:2018-08E PN-EN 71-8:2018-04. | 1 | szt. | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------------------------------|--|----|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 41. | Łazienka 0.11 | Przewijak | Zestaw wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy o grubości min. 18 mm, składający się z przewijaka z szufladami, schodów do przewijaka umieszczonych po prawej stronie przewijaka, blatu z burtami oraz materaca do przewijaka. Wymiary całości zestawu w tolerancji: szerokość 140/150 cm x głębokość 75/80 cm x wysokość 85/90 cm. Błat do przewijaka o grubości min. 3 cm, w kolorze białym, o szerokości i głębokości dostosowanej do zestawu; z 3 stron posiada burty zabezpieczające o min. wysokości 25 cm. Szafka pod blat wykonana z płyty laminowanej w kolorze brzozy o grubości min. 18 mm, z obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, z min. 15 szufladami wyposażonymi w prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem; dno z płyty wiórowej, uchwyty metalowe. Wymiary szafki w tolerancji: 95/100 cm x 75/80 cm x 85/90 cm. Schody wysuwane, dostosowane do zamontowania w zestawie z przewijakiem, montowane z prawej strony przewijaka. Stopnie oraz boki wykonane z płyty laminowanej w tonacji brzozy, z obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Schody z min. 4 stopniami wsuwają się pod blat. Posiadają otwór na możliwość podtrzymania się ręką, jak za pomocą balustrady. Wymiary w tolerancji: 48/50 cm x 75/80 cm x 85/90 cm. Materac do przewijaka pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Posiada 3 skośne burty w kolorze limonki. Dostosowany do przewijaka z białem o głębokości 75-80 cm. Wymiary materaca w tolerancji: 90/95 cm x 70/75 cm x 15/20 cm wysokości. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN EN 12221-1+A1:2014-2, PN-EN 12221-2+A1:2014-2, PN-EN 16121-A1:2017-11. | 1 | kpl. | | | | | | | |
| 42. | Łazienka 0.11 | Regał na nocniki | Regał wykonany z trwałej płyty laminowanej w tonacji klonu, z min. 12 miejscami do przechowywania nocników. Wymiary regału w tolerancji: 55/60 cm x 30/35 cm x 120/125 cm. Przegródki na nocniki o wymiarach w tolerancji: 20/25 cm x 30/35 cm x 15/20 cm. | 2 | szt. | | | | | | | |
| 43. | Łazienka 0.11 | Nocnik | Nocnik pasujący do regału z pozycji 42., o wymiarach w tolerancji: 20/25 cm x 25/30 cm x 10/15 cm. | 24 | szt. | | | | | | | |
| 44. | Łazienka 0.11 | Kosz na pieluchy | Kosz na pieluchy w kolorystyce biało-srebrnej o średnicy 17-20 cm (otwór co najmniej 13 cm średnicy). Kosz zabezpiecza zawartość przed dostępem dla dzieci. Kłapa w dolnej części kosza, której wciśnięcie umożliwia opróżnienie kosza. Wymiary: 34 cm x 45 cm x 90 cm +/- 3 cm. Pojemność: 120 litrów (około 70 pieluch). | 1 | szt. | | | | | | | |
| 45. | Łazienka 0.11 | Dozownik mydła | Dozownik mydła w płynie wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Zawiera zestaw montażowy. Pojemność 0,5 l. Wymiary dozownika w tolerancji: 15/20 cm x 10/12 cm x 12/15 cm. | 3 | szt. | | | | | | | |
| 46. | Łazienka 0.11 | Podajnik ręczników papierowych | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach, wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w okienko kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Zawiera zestaw montażowy. Wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. Pojemność: 400-450 sztuk. Wielkość listka: 25 x 23 cm. Wymiary dozownika w tolerancji: 26/28 cm x 12/14 cm x 26/28 cm. | 3 | szt. | | | | | | | |
| 47. | Łazienka 0.11 | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci wykonany z tworzywa sztucznego, z uchyną pokrywą z możliwością blokady w pozycji otwartej, o gładkiej powierzchni. Kolor: biały. Pojemność: 10 l. Wymiary w tolerancji: 15/20 cm x 25/30 cm x 35/40 cm. | 2 | szt. | | | | | | | |
| 48. | Łazienka 0.11 | Pojemnik na papier toaletowy | Dozownik na papier toaletowy wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Wyposażony w zamykaną kluczykiem komorę na papier w rolkach o rozmiarze 18-23 cm; trzpień 4,5 - 5,5 cm. Przednia część transparentna. Przykręcany do ściany. Wymiary w tolerancji: 26/28 cm x 24/26 cm x 12/14 cm. | 2 | szt. | | | | | | | |
| 49. | Szatnia 0.08 | Szatnia | Szatnia dziecięca wykonana w pełni z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości min. 18 mm. Szatnia na 8 dzieci składająca się z korpusu z 4 kolumn, w każdej kolumnie 2 schowki. W każdym schowku podwójny wieszak na ubrania oraz półka w dolnej części. Szafa na cokole. Moduł przystosowany do montażu drzwi, dołączonych do zestawu. Wymiary szafy w tolerancji: szerokość 128/130 cm x głębokość: 40/42 cm x wysokość 165/167 cm. Drzwiczki w zestawie wymiarem dopasowane do korpusu szatni, wyposażone w zawias 90 stopni z mechanizmem cichego domyku. Wykonane z mdf-u, zafoiowane termoplastycznie wraz z obrzeżami - nie dopuszcza się obrzeży przyklejanych/zgzewanych lub niezabezpieczonych folią. Drzwiczki posiadają 3 wyfrezowane otwory wentylacyjne na środku. Wymiary drzwi w tolerancji: 75/77 cm x 28/30 cm. W komplecie drzwi w kolorze białym - 2 szt.; drzwi w kolorze szarym - 2 sztuki; drzwi w kolorze błękitnym - 2 szt.; drzwi w kolorze jasnoróżowym - 2 szt. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. | 3 | kpl. | | | | | | | |
| 50. | Szatnia 0.08 | Szatnia | Szatnia dziecięca wykonana w pełni z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości min. 18 mm. Szatnia na 4 dzieci składająca się z 2 kolumn, w każdej kolumnie 2 schowki. W każdym schowku podwójny wieszak na ubrania oraz półka w dolnej części. Szafa na cokole. Moduł przystosowany do montażu drzwi. Wymiary szafy w tolerancji: szerokość 65/67 cm x głębokość: 40/42 cm x wysokość 165/167 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. | 2 | szt. | | | | | | | |
| 51. | Szatnia 0.08 | Drzwi do szatni | Drzwiczki do szatni, wymiarami dopasowane do korpusu szatni z poz. 50, wyposażone w zawias 90 stopni z mechanizmem cichego domyku. Wykonane z mdf-u, zafoiowane termoplastycznie wraz z obrzeżami - nie dopuszcza się obrzeży przyklejanych/zgzewanych lub niezabezpieczonych folią. Drzwiczki posiadają 3 wyfrezowane otwory wentylacyjne na środku. Wymiary drzwi w tolerancji: 75/77 cm x 28/30 cm. W komplecie dwie sztuki drzwi. Drzwi w kolorze błękitnym - 2 kpl. (4 szt.). Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. | 2 | kpl. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------|--|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 52. | Szatnia 0.08 | Drzwi do szatni | Drzwiczki do szatni, wymiarami dopasowane do korpusu szatni z poz. 50, wyposażone w zawias 90 stopni z mechanizmem cichego domyku. Wykonane z mdf-u, zaizolowane termoplastycznie wraz z obrzeżami - nie dopuszcza się obrzeży przyklejanych/zgzewanych lub niezabezpieczonych folią. Drzwiczki posiadają 3 wyfrezowane otwory wentylacyjne na środku. Wymiary drzwi w tolerancji: 75/77 cm x 28/30 cm. W komplecie dwie sztuki drzwi. Drzwi w kolorze białym - 2 kpl. (4 szt.). Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. | 2 | kpl. | | | | | | | | |
| 53. | Szatnia 0.08 | Pufa | Siedzisko 1-osobowe wykonane z płyty wiórowej i belek z tarcicy nadających większą stabilność. Tapicerowane tkaniną poliestrową z min. 95 tys. cykli ścieralności; wyposażone w niskie, okrągłe nóżki. Tkanina posiada badania na trudnopalność m.in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. Wymiary w tolerancji: 45/47 cm x 35/37 cm x 34/36 cm. Kolor: szary. | 3 | szt. | | | | | | | | |
| 54. | Szatnia 0.08 | Pufa | Siedzisko 1-osobowe wykonane z płyty wiórowej i belek z tarcicy nadających większą stabilność. Tapicerowane tkaniną poliestrową z min. 95 tys. cykli ścieralności; wyposażone w niskie, okrągłe nóżki. Tkanina posiada badania na trudnopalność m.in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. Wymiary w tolerancji: 45/47 cm x 35/37 cm x 34/36 cm. Kolor: musztardowy. | 3 | szt. | | | | | | | | |
| 55. | Szatnia 0.08 | Pufa | Siedzisko 1-osobowe wykonane z płyty wiórowej i belek z tarcicy nadających większą stabilność. Tapicerowane tkaniną poliestrową z min. 95 tys. cykli ścieralności; wyposażone w niskie, okrągłe nóżki. Tkanina posiada badania na trudnopalność m.in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. Wymiary w tolerancji: 45/47 cm x 35/37 cm x 34/36 cm. Kolor: limonka. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| 56. | Pomieszczenie matki karmiącej 0.13 | Regał | Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o grubości min. 18 mm. Obrzeże PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty. Tył regału wykonany z płyty HDF o grubości min. 3 mm, w kolorze białym. Uchwyty prostokątne, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Skrzynia regału na cokole. Wymiary regału w tolerancji: 75/80 cm x 40/45cm x 185/190 cm. W górnej części regału 2 półki (3 przestrzenie), dolna część regału zamykana parą drzwi; drzwi z zamkiem i kluczkiem. Produkt posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normami: PN-EN 16121. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| 57. | Pomieszczenie matki karmiącej 0.13 | Łóżeczko dla dzieci | Łóżeczko dla dzieci o wymiarach w tolerancji: 130/135 cm x 58/62 cm x 12/15 cm. Wykonane ze stalowej konstrukcji i tkaniny przepuszczającej powietrze. Kolor: szary. 4 plastikowe nogi. Możliwość sztaplowania łóżeczek i przewożenia na wózku. Obciążenie min. 58 kg. Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 716-1+A1:2013-06. | 30 | szt. | | | | | | | | |
| 58. | Pomieszczenie matki karmiącej 0.13 | Wózek do przewozu łóżeczek | Wózek umożliwiający jednoczesny przewóz 15 łóżeczek; dopasowany do przewozu łóżeczek z poz. 57. Metalowa konstrukcja - rura 18/20 mm. Wymiary wózka w tolerancji: 130/135 cm x 55/60 cm x 11/15 cm. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| 59. | Pomieszczenie matki karmiącej 0.13 | Kanapa | Kanapa półokrągła z oparciem wewnętrznym, dostosowana do stref komunikacyjnych. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną poliestrową o klasie ścieralności min. 99 tys. cykli Martindale'a. Kolor mebla: musztardowy. Stelaż o konstrukcji stalowej - rura okrągła; malowany proszkowo; z antypoślizgowymi podkładkami. Wymiary kanapy w tolerancji: 200/205 cm x 95/100 cm x 70/75 cm. Siedzisko na wysokości 40-45 cm. Mebel można uzupełniać innymi modułami z tej samej kolekcji. Posiada certyfikat zgodny z: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 60. | Pomieszczenie matki karmiącej 0.13 | Kanapa | Kanapa 3-osobowa z oparciem, dostosowana do stref komunikacyjnych. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną poliestrową o klasie ścieralności min. 99 tys. cykli Martindale'a. Kolor mebla: zielony. Stelaż o konstrukcji stalowej -rura okrągła; malowany proszkowo; z antypoślizgowymi podkładkami. Wymiary kanapy w tolerancji: 205/210 cm x 75/80 cm x 70/75 cm. Siedzisko na wysokości 40-45 cm. Mebel można uzupełniać innymi modułami z tej samej kolekcji. Posiada certyfikat zgodny z: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 61. | Gabinet Kierownika Klubu Dziecięcego 0.37 | Szafa na ubrania | Szafa ubraniowa wykonana z klonowej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. Wyposażona w półkę i haczyk na ubrania. Drzwi w kolorze białym, zamykane na zamek. Kolor uchwyty srebrny. Szafa na cokole 10 cm. Wymiary szafy w tolerancji: 40/45 cm x 48/52 cm x 220/225 cm. Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 62. | Gabinet Kierownika Klubu Dziecięcego 0.37 | Regał z witryną | Regał o wymiarach w tolerancji: 80/85 cm x 45/50 cm x 185/190 cm składający się z następujących elementów: - korpusu regału dolnego wykonanego z klonowej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm na cokole i plastikowych stopkach, z półką. Tył szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcję mebla w wyfrezowane otwory, zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 45/50 cm x 80/85 cm. - korpusu regału górnego (nadstawka na korpus regału dolnego) wykonanego z klonowej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, bez cokołu, wyposażonego w 2 półki. Tył szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcję mebla w wyfrezowane otwory, zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 45/50 cm x 105/110 cm. - 1 pary drzwi witrynowych w aluminiowej ramie o wymiarach w tolerancji: 40/45 cm x 105/110 cm. - 1 pary drzwi z płyty laminowej o grubości min. 18 mm, w kolorze białym. Drzwi dopasowane do korpusu regału dolnego, wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem. Po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min. 15 cm, szerokość min. 2cm. Szafa zamykana na klucz, do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi. Wymiary drzwi w tolerancji: 40/45 cm x 70/75 cm. Cały regał skręcany na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu niewidoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych. Zestaw posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11. | 1 | kpl. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 63. | Gabinet Kierownika Klubu Dziecięcego 0.37 | Regał organizer | Regał wykonany z klonowej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, na cokole i plastikowych stopkach, z licznymi półkami. Posiada na 1/3 szerokości przegrodę z 9 półkami tworzącymi 10 przestrzeni na dokumenty, w pozostałej części regału 2 półki oraz dwie pionowe przegrody tworzące 5 przestrzeni na przechowywanie przedmiotów/ dokumentów. Wymiary całości regału w tolerancji: 80/85 cm x 35/40 cm x 80/85 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 64. | Gabinet Kierownika Klubu Dziecięcego 0.37 | Regał z szufladami | Regał wykonany z klonowej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, na cokole i plastikowych stopkach, z 8 szufladami w tym samym odcieniu (2 kolumny szuflad po 4 szuflady w kolumnie). Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice, z samodomykającym cichym system, z pełnym wysuwem. Wymiary regału w tolerancji: 80/85 cm x 35/40 cm x 80/85 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 65. | Gabinet Kierownika Klubu Dziecięcego 0.37 | Regał | Regał niski, otwarty, wykonany z klonowej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, na cokole i plastikowych stopkach, z półką. Tył szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcję mebla w wyfrezowane otwory, zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 35/40 cm x 80/85 cm. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu niewidoczne śruby montażowe. Możliwość zamontowania drzwi do regału. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 66. | Gabinet Kierownika Klubu Dziecięcego 0.37 | Drzwiczki z zamkiem | Drzwi (w komplecie 2 szt.) dopasowane do regału z poz. 65, wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy, bez zakrycia cokołu. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min. 15 cm, szerokość min. 2 cm. Drzwiczki z zamkiem, umożliwiające zamknięcie szafy na klucz. Do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuje się w tulejce wypuszczonej w wieńiec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki. Drzwi wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze białym. Wymiary skrzydła drzwi w tolerancji: 40/45 cm x 70/75 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11. | 1 | kpl. | | | | | | | | |
| 67. | Gabinet Kierownika Klubu Dziecięcego 0.37 | Tablica korkowa | Tablica korkowa w aluminiowej ramie o wymiarach min.: 100 x 200 cm. Kolor wnętrza tablicy: szary. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1434:2010. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 68. | Gabinet Kierownika Klubu Dziecięcego 0.37 | Biurko | Biurko z 4 szufladami po prawej stronie, wykonane z płyty laminowanej w kolorze białym o grubości min. 18 mm. Górna szuflada z zamkiem, zamykana na kluczyk. Pod nogami blenda zasłaniająca. Trwała okleina termoplastyczna. Wymiary biurka w tolerancji: 140/145 cm x 80/85 cm x 75/80 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| 69. | Gabinet Kierownika Klubu Dziecięcego 0.37 | Krzesełko obrotowe | Obrotowe krzesło konferencyjne o nowoczesnym designie. Siedzisko i oparcie z poziomymi przeszciami na tapicerce, w kolorze jasnoszarym, tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową - minimum 96 000 cykli Martindale'a. Stelaż aluminiowy polerowany (efekt chrom) z regulacją wysokości, na 5 chromowanych kółkach. Oparcie krzesła kwadratowe z rury okrągłej chromowanej, ze skórzaną nakładką. Wymiary: śr. min. 68 cm; wys. siedziska regulowana w zakresie min. 40 cm do max. 55 cm; wysokość całkowita przy maksymalnym wysuwie regulacji: 98 - 100 cm; wymiary siedziska w tolerancji: 46/50 cm x 42/45 cm. Certyfikat trudnopalności DIN EN 1021-1. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| 70. | Gabinet intendenta 0.36 | Biurko | Biurko z 4 szufladami po prawej stronie, wykonane z płyty laminowanej w kolorze białym o grubości min. 18 mm. Górna szuflada z zamkiem, zamykana na kluczyk. Pod nogami blenda zasłaniająca. Trwała okleina termoplastyczna. Wymiary biurka w tolerancji: 140/145 cm x 80/85 cm x 75/80 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 71. | Gabinet intendenta 0.36 | Krzesełko obrotowe | Obrotowe krzesło konferencyjne o nowoczesnym designie. Siedzisko i oparcie z poziomymi przeszciami na tapicerce, w kolorze jasnoszarym, tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową - minimum 96 000 cykli Martindale'a. Stelaż aluminiowy polerowany (efekt chrom) z regulacją wysokości, na 5 chromowanych kółkach. Oparcie krzesła kwadratowe z rury okrągłej chromowanej, ze skórzaną nakładką. Wymiary: śr. min. 68 cm; wys. siedziska regulowana w zakresie min. 40 cm do max. 55 cm; wysokość całkowita przy maksymalnym wysuwie regulacji: 98 - 100 cm; wymiary siedziska w tolerancji: 46/50 cm x 42/45 cm. Certyfikat trudnopalności DIN EN 1021-1. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 72. | Gabinet intendenta 0.36 | Krzesełko | Krzesełko tapicerowane o lekkiej i wytrzymałej konstrukcji. Stelaż malowany proszkowo. Tapicerka w kolorze szarym z tkaniny poliestrowej odpornej na ścieranie - min. 69 000 cykli Martindale'a, z certyfikatem trudnopalności. Nogi rozstawione szeroko. Wymiary siedziska w tolerancji: 48/50 cm x 43/45 cm. Wysokość siedziska: 46/50 cm. Wymiary całkowite krzesła w tolerancji: 50/55 cm x 50/55 cm x 90/95 cm. Produkt posiada certyfikat trudnopalności DIN EN 1021-1. | 2 | szt. | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 80. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Stelaż metalowy do terapii SI wraz z zestawem przyrządów do terapii | <p>W skład kompletu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metalowy stelaż kabiny do terapii integracji sensorycznej o wymiarach w tolerancji: 220/225 cm x 220/225 cm x 240/250 cm, na 4 nogach, w górnej części kabiny dwie dodatkowe belki, na których można zamontować zawieszki. Zawieszki montowane w wózkach na prowadnicach, z możliwością blokady. Na jednej belce min. 2 wózki, na drugiej - min. 4; każdy wyposażony w karabińczyk i szelkę. Każda z belek mocowana przy pomocy 4 śrub - dołączone do zestawu. Każda śruba zabezpieczona kolorową zatyczką. W każdym narożniku stelaża w górnej części z każdej strony zastrzał/wspornik wzmacniający konstrukcję. Nogi kabiny zabezpieczone pianką z tkaniną PCV, wykonane z profili kwadratowych zamkniętych o przekroju min. 8cm x 8 cm. Konstrukcja pozwala na obciążenie min. do 250 kg. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN EN 913:2019-03. - 2 materace wypełniające kabinę, łączone na rzep, z wycięciami na słupy. Wykonane z pianki pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Wymiary pojedynczego materaca w tolerancji: 215/220 cm x 105/110 cm x 8/12 cm. Produkt jest wyrobem medycznym klasy I. Posiada dokument zgodny z PN-EN 1041+A1:2013-12, PN-EN ISO 14971:2020-05, PN-EN ISO 15223-1:2017-02. - 1 x drabinka sznurkowa - wykonana z drewnianych sześciu szczebli; szerokość min. 28 cm; długość min. 190 cm; obciążenie do 50 kg. - 1 x wiszący fotel dla dzieci w formie kropki z dużą poduszką do siedzenia. Wykonany z włókna poliestrowego. Posiada wąskie wejście. Wymiary w tolerancji: średnica 68/73 cm; wysokość 140/145 cm. Maksymalne obciążenie: do 80 kg. - 1 x wisząca piłka o średnicy min. 30 cm. Obciążenie do 50 kg. Długość liny min. 150 cm, z regulacją wysokości. - 1 x huśtawka typu gniazdo z materiałem na rzepy, o średnicy min. 100 cm, z regulacją wysokości, wysokość max. 170 cm. Maksymalne obciążenie: 70 kg. <p>- 1 x huśtawka typu walec o wymiarach w tolerancji: 30/35 cm x 85/90 cm; długość lin min. 85 cm; obciążenie do 50 kg.</p> <p>- 2 x przedłużająca lina o średnicy w tolerancji 10/12 mm i długości min. 70 cm. Obciążenie co najmniej do 120 kg.</p> <p>- 1 x lina do wspinania się o długości min. 190 cm. Wyposażona w 4 okrągłe elementy do wspinania się o średnicy min. 10 cm.</p> <p>- 2 x krętilik niklowany 60 mm, umożliwiają ruch rotacyjny zawieszonych elementów zestawu.</p> <p>- 1 x piłka żężyk o średnicy min. 20 cm do masażu. Miękka w dotyku, łatwa do uchwycenia.</p> <p>- 1 x piłka z PCV o średnicy min. 75 cm. Jedna półkula pokryta wypustkami, druga półkula - gładka.</p> <p>- 1 x drewniana deska do balansowania typu równoważnia wykonana z sklejki o grubości min. 18 mm. Wymiary w tolerancji: 47/50 cm x 20/25 cm. W zestawie z deską - drewniany walek o wymiarach min. 20 cm x 4 cm.</p> | 1 | kpl. | | | | | | | | |
| 81. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Regał | Regał otwarty, wykonany z klonowej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, na cokole i plastikowych stopkach, z 2 półkami, dzielącymi regał na 3 przestrzenie. Tył szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcję mebla w wyfrezowane otwory, zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu niewidoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 35/40 cm x 115/120 cm. Możliwość zamontowania drzwi do regału. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| 82. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Nadstawka do regału | Korpus regału górnego (nadstawka na korpus regału dolnego z poz. 81), wykonany z klonowej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, bez cokołu, wyposażony w 1 półkę. Tył szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcję mebla w wyfrezowane otwory, zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu niewidoczne śruby montażowe. Półka posiada złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 35/40 cm x 70/75 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| 83. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Drzwiczki z zamkiem | Drzwi (w zestawie 2 szt.) dopasowane do korpusu regału dolnego z poz. 81, wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem oraz zamek z kluczykiem. Kolor drzwi: jasnoniebieskie. Po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym o długości min. 15 cm i szerokości min. 2 cm. Szafa zamykana na klucz, do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuje się w tulejce wpuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki. Wymiary w tolerancji: 40/45 cm x 105/110 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11. | 1 | kpl. | | | | | | | | |
| 84. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Drzwiczki z zamkiem | Drzwi (w zestawie 2 szt.) dopasowane do korpusu regału dolnego z poz. 81, wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem oraz zamek z kluczykiem. Kolor drzwi: biały. Po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym o długości min. 15 cm i szerokości min. 2 cm. Szafa zamykana na klucz, do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuje się w tulejce wpuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki. Wymiary w tolerancji: 40/45 cm x 105/110 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11. | 1 | kpl. | | | | | | | | |
| 85. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Regał na pojemniki | Regał dostosowany do wypełnienia plastikowymi pojemnikami, wykonany z klonowej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, na cokole, z plastikowymi stopkami. 3 pionowe orzestrzenie na pojemniki. Do wieńca dolnego przymocowana blenda wzmacniająca. Tył szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcję mebla w wyfrezowane otwory, zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu niewidoczne śruby montażowe. Wymiary regału w tolerancji: szerokość 100/105 cm x głębokość 45/50 cm x wysokość 115/120 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11. | 1 | szt. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 86. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Pojemnik | Pojemnik wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, dopasowany do montażu w regale z poz. 85. Prowadnice montażowe w komplecie. Wymiary pojemnika w tolerancji: 31/33 cm x 42/44 cm x 7/9 cm. Kolor: srebrny. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 87. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Pojemnik | Pojemnik wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, dopasowany do montażu w regale z poz. 85. Prowadnice montażowe w komplecie. Wymiary pojemnika w tolerancji: 31/33 cm x 42/44 cm x 7/9 cm. Kolor: błękitny. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| 88. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Pojemnik | Pojemnik wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, dopasowany do montażu w regale z poz. 85. Prowadnice montażowe w komplecie. Wymiary pojemnika w tolerancji: 31/33 cm x 42/44 cm x 22/24 cm. Kolor: srebrny. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| 89. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Pojemnik | Pojemnik wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, dopasowany do montażu w regale z poz. 85. Prowadnice montażowe w komplecie. Wymiary pojemnika w tolerancji: 31/33 cm x 42/44 cm x 22/24 cm. Kolor: błękitny. | 4 | szt. | | | | | | | | |
| 90. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Pojemnik | Pojemnik wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, dopasowany do montażu w regale z poz. 85. Prowadnice montażowe w komplecie. Wymiary pojemnika w tolerancji: 31/33 cm x 42/44 cm x 28/30 cm. Kolor: srebrny. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 91. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Pojemnik | Pojemnik wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, dopasowany do montażu w regale z poz. 85. Prowadnice montażowe w komplecie. Wymiary pojemnika w tolerancji: 31/33 cm x 42/44 cm x 28/30 cm. Kolor: błękitny. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| 92. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Regał | Regał otwarty, wykonany z klonowej płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, na cokole i plastikowych stopkach, z 2 półkami, dzielącymi regał na 3 przestrzenie. Tył szafki obustronnie laminowany, wsuwany w konstrukcję mebla w wyfrezowane otwory, zwiększający stabilność szafy. W tyle szafki otwór umożliwiający montaż do ściany wraz z osprzętem. Szafka skręcana na złącza mimośrodowe, na zewnątrz korpusu niewidoczne śruby montażowe. Półki posiadają złącza mimośrodowe z zamkiem do półek stałych, bez zamka do półek ruchomych. Wymiary korpusu w tolerancji: 80/85 cm x 45/50 cm x 115/120 cm. Możliwość zamontowania drzwi do regału. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| 93. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Drzwiczki z zamkiem | Drzwi (w zestawie 2 szt.) dopasowane do korpusu regału dolnego z poz. 92, wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykłem oraz zamek z kluczykiem. Kolor drzwi: biały. Po zamknięciu drzwi zakrywają obrys korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym o długości min. 15 cm i szerokości min. 2 cm. Szafa zamykana na klucz, do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuje się w tulejce wypuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki. Wymiary w tolerancji: 40/45 cm x 105/110 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 94. | Gabinet sensoryczny 0.38 | Stół do terapii | Podświetlany stół do terapii sensorycznej w kolorze białym, wodoodporny, z podwyższoną krawędzią. Lekka konstrukcja pozwala na przenoszenie stołu. Średnica stołu: 68-72 cm; wysokość: 45-50 cm. Powierzchnia robocza stołu co najmniej 60 cm. Zmiana koloru światła za pomocą pilota. Klasa zasilania A+. Zawiera uniwersalny zasilacz z niskim napięciem zasilania sieciowego. Jedno 8-godzinne ładowanie zapewnia od 5 do 10 godzin świecenia. Produkt posiada dokument zgodny z EN 71-1: 2014+A1:2018, EN 71-2: 2020, EN 71-3:2019+ A1:2021, REACH Nr. 1907/2006. | 1 | szt. | | | | | | | | |
| 95. | Gabinet sensoryczny 0.38, Gabinet intendenta 0.36, Gabinet Kierownika Klubu Dziecięcego 0.37 | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci o pojemności 25 l. Posiada uchylną pokrywę, którą można zablokować w pozycji otwartej. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa, gładka powierzchnia, łatwy do utrzymania w czystości. Kolor: antracyt Wymiary w tolerancji: 20/25 cm x 35/40 cm x 45/50 cm. | 3 | szt. | | | | | | | | |
| 96. | Sala zabaw 1.13 | Zestaw puf | Zestaw składający się z 4 piankowych siedzisk oraz stolika. Wszystkie elementy w całości obszyte tkaniną PCV z przeszcyciami na siedziskach wzmacniającymi wytrzymałość elementów. Nie posiadają narożników. Kształt owalny, fęzki, litery C, stolik w kształcie litery T. Pufy można dosunąć do stolika, gdy nie są użytkowane. Wymiary stolika w tolerancji: 75/80 cm x 70/75 cm; wysokość: 50-55 cm. Wymiary siedzisk w tolerancji: 30/35 cm x 45/50 cm; 40/45 cm x 45/50 cm; 2 szt. - 45/50 cm x 45/50 cm; wysokość: 38- 42 cm. Kolorystyka stolika: szary. Kolorystyka siedzisk: bładoróżowy, ciemnoszary, czarny. Produkt posiada Certyfikat Oeko-Tex Standard 100. | 1 | kpl. | | | | | | | | |
| 97. | Sala zabaw 1.13 | Hamak | Wiszący fotel dla dzieci. Ma formę kropki oraz dużą i przytulną poduszkę do siedzenia. Wykonany jest z wysokogatunkowej czystej bawełny. Wkład do poduszki wykonany z poliestru. Zestaw do mocowania w komplecie. Wymiary w tolerancji: 68/73 cm x 148/153 cm. Maksymalne obciążenie: do 80 kg. Kolor zielony. | 2 | szt. | | | | | | | | |
| Suma: | | | | | | | | | | | | | |