

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170109C W M. ZAJEZIORZE

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena |
|----|----------------------------------|-------|--|-----|---------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 1. ROBOTY DROGOWE | | | |
| | | | 1.1. Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45233140-2 | | | |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | | Ustalenie granic pasa drogowego | kpl | 1 | 0,00 |
| 2 | KNKRB 1 t.0109/02 wyd.I 1991 | | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym (trasownie osi i punktów wysokościowych) | km | 0,998 | 0,00 |
| 3 | KNKRB 1 t.0109/04 wyd.I 1991 | | Pomiary geodezyjne (stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych) | km | 0,998 | 0,00 |
| | | | Przygotowanie terenu pod budowę | | | |
| | | | 1.2. Roboty ziemne CPV 45233140-2 | | | |
| 4 | KNNR 1 0113/01 | | Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm - na odkład do ponownego wykorzystania | m2 | 2196 | 0,00 |
| 5 | KNNR 1 0113/02 | | Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi | m2 | -2196 | 0,00 |
| 6 | KNNR 1 0206/04.4 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km | m3 | 219,56 | 0,00 |
| 7 | KNNR 1 0201/08.2 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość 1km - wykop | m3 | 2117,4 | 0,00 |
| 8 | KNR 2-01 t.0235/01 wyd.IV 1996 | | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | 211,4 | 0,00 |
| | | | Roboty ziemne | | | |
| | | | 1.3. Nawierzchnia jezdni CPV 45233140-2 | | | |
| 9 | KNR K-42 0104/19 | | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 2,5cm | m2 | 4072 | 0,00 |
| 10 | KNR K-42 0104/20 dopłata 1,5x | | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 2,5cm | m2 | 4072 | 0,00 |
| 11 | KNNR 6 0309/07.14 dopłata 10x | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km | t | 415,744 | 0,00 |
| 12 | KNR AT-03 t.0202/02 wyd.III 2010 | | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 4343 | 0,00 |
| 13 | KNR K-42 0104/05 | | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4cm | m2 | 4343 | 0,00 |
| 14 | KNNR 6 0308/07.14 dopłata 10x | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km | t | 442,986 | 0,00 |
| 15 | KNR AT-03 t.0202/01 wyd.III 2010 | | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 5309 | 0,00 |
| 16 | KNNR 6 0113/03 | | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm | m2 | 5309 | 0,00 |
| 17 | KNNR 6 0104/03 | | Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 15cm | m2 | 6244 | 0,00 |
| 18 | KNR 2-31 0103/04 | | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 6244 | 0,00 |
| | | | Nawierzchnia jezdni | | | |

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170109C W M. ZAJEZIORZE

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena |
|----|-------------------------------------|-------|--|-----|-------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 1.4. Dowiązanie do drogi istniejącej bitumicznej CPV 45233140-2 | | | |
| 19 | KNR SEK-06-01R03 0103/04.1 | | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe | m2 | 14 | 0,00 |
| 20 | KNR SEK-06-01R03 0103/04.1 | | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe | m2 | 7 | 0,00 |
| 21 | KNR 9-11 0101/02.1 | | Siatka przeciwspekaniowa (szer. 1 m) | m2 | 7 | 0,00 |
| 22 | KNR K-42 0104/19 | | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 2,5cm | m2 | 14 | 0,00 |
| 23 | KNR K-42 0104/20 dopłata 1,5x | | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 2,5cm | m2 | 14 | 0,00 |
| 24 | KNNR 6 0309/07.14 dopłata 10x | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km | t | 1,429 | 0,00 |
| 25 | KNR AT-03 t.0202/02 wyd.III 2010 | | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 | m2 | 7 | 0,00 |
| 26 | KNR K-42 0104/05 | | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4cm | m2 | 14 | 0,00 |
| 27 | KNNR 6 0308/07.14 dopłata 10x | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km | t | 1,428 | 0,00 |
| | | | Dowiązanie do drogi istniejącej bitumicznej | | | |
| | | | 1.5. Nawierzchnia poboczny CPV 45233140-2 | | | |
| 28 | KNR 2-31 0204/05 | | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm | m2 | 1018 | 0,00 |
| 29 | KNR 2-31 0204/06 dopłata 9x | | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu | m2 | 1018 | 0,00 |
| 30 | KNR 2-31 0103/04 | | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 1018 | 0,00 |
| | | | Nawierzchnia poboczny | | | |
| | | | 1.6. Roboty wykończeniowe CPV 45400000-1 | | | |
| 31 | KNR 2-01 0510/01 | | Ułożenie humusu i obsianie mieszanką traw, gr. 5cm (skarpy, dowiązanie do istn. terenu) (humus z odzysku) | m2 | 2196 | 0,00 |
| 32 | KNR 2-01 0510/02 | | Humusowanie skarpy warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm (humus z odzysku) | m2 | 2196 | 0,00 |
| | | | Roboty wykończeniowe | | | |
| | | | 1.7. Inne CPV 45400000-1 | | | |
| 33 | KNR 2-31 t.1406/05 wyd.IV 1995 | | Regulacja wysokościowa studni, hydrantów, studni teletechnicznych | szt | 4 | 0,00 |
| 34 | KNNR 9 0801/12 | | Przebudowa kabla teletechnicznego | m | 460 | 0,00 |
| 35 | KNR 5-10 t.0303/02 wyd.V 1994 | | Układanie w wykopie rur ochronnych na wodociągu | m | 24 | 0,00 |
| | | | Inne | | | |
| | | | ROBOTY DROGOWE | | | |
| | | | Razem | | | 0 |