

[illegible]

LEGENDA

STROP
PROJEKTOWANY

[illegible][illegible]

B	beton dociskowy - B-10	4,5 cm
	stropieńka elastyczny - posadzizowy	22,0 cm
D	pręta żelbetowa	16,0 cm
	panel/terakota	1,0 cm
D1	beton dociskowy - B-10	1,0 cm
	stropieńka elastyczny - posadzizowy	8,0 cm
E	pręta żelbetowa	8,0 cm
	panel/terakota	1,0 cm
E1	beton dociskowy - B-10	7,0 cm
	stropieńka elastyczny - posadzizowy	15,0 cm
E2	pręta żelbetowa	18,0 cm
	panel/terakota	1,0 cm

plytki gresowe	1,0 cm
beton B-10	7,0 cm
strypolian elastyczny, posadzkowy	10,0 cm
folia PE z warstwą bitumiczną	
beton C20/25	30,0 cm
beton C8/10	10,0 cm

	tylnik wewn.
	ściana istniejąca - zmienną grubość: mur z cegła wewnętrzna
	tylnik zewnętrzny, denkowarski

S3

tylnik wewn.	
ściana istniejąca - zmienna grubość: mur z ocieploną izolacją przedwznowa systemowa np. IZOHARMAPOLIS/ten ekstrudowany	
folia kubełkowa	8,0 cm
szczelna wyprawa tylnik. na słatce zwróćcej	