










ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIUM

KONSTRUKCJA		W1	W2	W3	O2	O1	O3	B1	D1	D2
SCHEMAT										
WYMIAR W ŚWIEITLIE OTWORU	S	607	290	300	270	180	150	250	109	145
	H	230	230	230	60	60	120	230	210	220
	POZIOM	1	1	3	2	7	2	1	1	1
	PIĘTRO									
RAZEM		1	1	3	2	7	2	1	1	1
KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE		C			C	C	C	C	C	C
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		–	–	–	–	–	–	–	–	–
PROFIL		wielokomorowy	wielokomorowy	wielokomorowy	wielokomorowy	wielokomorowy	wielokomorowy	wielokomorowy	wielokomorowy	wielokomorowy
USZCZELNI		EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych	EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych	EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych	EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych	EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych	EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych	EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych	EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych	EPDM o wysokich parametrach izolacyjnych
NAMIENNIKI		–	–	–	–	–	–	–	–	–
SZKLENIE		6/18/6/18/ES06 od zewnątrz selektywna U<0,9 W/m²K	6/18/6/18/ES06 od zewnątrz selektywna U<0,9 W/m²K	6/18/6/18/ES06 od zewnątrz selektywna U<0,9 W/m²K	6/18/6/18/ES06 od zewnątrz selektywna U<0,9 W/m²K	6/18/6/18/ES06 od zewnątrz selektywna U<0,9 W/m²K	6/18/6/18/ES06 od zewnątrz selektywna U<0,9 W/m²K	U<1,12 W/m²K	panel ciepłoty U<0,9 W/m²K	6/18/6/18/ES06 od zewnątrz selektywna U<0,9 W/m²K
SZPROSY		–	–	–	–	–	–	–	–	–
PARAPET WEWNĘTRZNY		–	–	–	TAK	TAK	TAK	–	–	–
PARAPET ZEWNĘTRZNY		–	–	–	TAK	TAK	TAK	–	–	–
OCIEPLANE		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
KLAMKA		TAK					TAK	TAK	TAK	TAK
ZAMEK		TAK						TAK	TAK	TAK
		KOLOR: RAL 7026 DWUSTRONNY SZKŁO: SELEKTYWNE	KOLOR: RAL 7026 DWUSTRONNY SZKŁO: SELEKTYWNE	KOLOR: RAL 7026 DWUSTRONNY SZKŁO: SELEKTYWNE	KOLOR: RAL 7026 DWUSTRONNY SZKŁO: SELEKTYWNE	KOLOR: RAL 7026 DWUSTRONNY SZKŁO: SELEKTYWNE	KOLOR: RAL 7026 DWUSTRONNY SZKŁO: SELEKTYWNE	KOLOR: RAL 7026	KOLOR: RAL 7026 DWUSTRONNY	KOLOR: RAL 7026 DWUSTRONNY
		wysokość progu max. 2 cm 3 zawiasy 2 skrzydełkowe w kolorze stalarki zamek barikowy z wkładką patentową zamek dodatkowy z wkładką patentową klamki stal nierdzewna	ciężła rama między szymbowa	ciężła rama między szymbowa	ciężła rama między szymbowa	ciężła rama między szymbowa	ciężła rama między szymbowa	BRAMA: GARAZOWA PANEŁ GRUBOŚCI 60 MM BLOKADA OTWARCIA OD ZEWN.	wysokość progu max. 2 cm 3 zawiasy 2 skrzydełkowe w kolorze stalarki zamek barikowy z wkładką patentową zamek dodatkowy z wkładką patentową klamki stal nierdzewna na skrzydłach samozamykające	wysokość progu max. 2 cm 3 zawiasy 2 skrzydełkowe w kolorze stalarki zamek barikowy z wkładką patentową zamek dodatkowy z wkładką patentową klamki stal nierdzewna na skrzydłach samozamykające

UWAGA!
ZAMÓWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DOKONAĆ BEZWZGLĘDNIE PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE!!!

UWAGA!
ZAMÓWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DOKONAĆ BEZWZGLĘDNIE PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE!!!

ZESTAWIENIE DRZWI

SCHEMAT			
WYMIAR W ŚWIEITLIE OTWORU	S	90	
	H	200	
	S _{min}	98	
	H _{min}	208	
MINIMALNY WYMIAR W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY			
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI	L	P	
	POZIOM		
	PIWNICA	–	
	PARTER	9	
1 PIĘTRO			
RAZEM		20	
KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE		–	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		–	
LICZBA ZAMKÓW		1	
TYPY ZAMKÓW		WKLADKA	
KLAMKA		TAK	
OKLEINA		plyta HDF pokryta ST CPL 0,2	
WYPELNIENIE		SKRZYDŁO PRZYLEGOWE	
KOLOR		JASNOSZARY ST CPL	
OCIEPLANE		–	
OŚCIEŻNICA		ościeżnica, regulowana czarna ST CPL	
		ERKADO BAKUR 1, szkło hartowane 8 mm, szyba czarna, szklenie gładkie, zamek zawiasowy w skrzydle przyległym 3 zawiasy wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz górę, 40 MPa) pokryty lakierem gładkim HDF wypełnienie strażujące płytę pełną do wcięcia wentylacyjnej	

UWAGI OGÓLNE

- stolarkę aluminiową wykonać z profili wskazanych w zestawieniu
- uchylność i otwieralność skrzydeł wykonać zgodnie z oznaczeniem graficznym
- wymiary w świetle drzwi po otwarciu oraz kierunek otwierania drzwi wykonać zgodnie z projektem
- zamówienie stolarki po wcześniejszym sprawdzeniu wymiarów otworów okiennych na budowie oraz ilości stolarci
- wszystkie zmiany dotyczące stolarci drzwiowej i okiennej uzgodnić z projektantem
- wysokość progów w drzwiach wejściowych nie może przekraczać 0,02m, drzwi wewnętrzne wykonać bezprogowe,
- podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami w świetle ościeżnicy
- dla drzwi z otworami wentylacyjnymi wykonać podcięcie drzwi dla przepływu powietrza, min. 0,022m²
- przedstawiony schemat okien jest widokiem od zewnątrz (dot. kierunku otwieralności skrzydeł okiennych)
- brak oznaczenia uchylności oraz otwieralności oznacza okno typu "fix"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7	
INWESTOR	GMINA BOBROWICE	
OBIEKT	BUDYNEK SZATNI SPORTOWYCH	
ADRES BUDOWY	BOBROWICE DZ. NR 470/473/6	
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI	
BRANŻA PROJEKTU	Konstrukcyjna	DATA WYKONANIA
		03.2024
	SKALA RYSUNKU	1:100
	NR RYSUNKU	18
AUTOR PROJEKTU		
PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. KAROL MAŁECKI Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr uprawnień: WKPi0270POOK/15	tech. bud. MARIAN MATUSZAK 63-210 ŻELNÓW, DOBIESZCZYŃSKA 11/7 upr. projektant i kierownik budowy w specjal. konstrukcyjno-budowlanej i architekturalnej upr. nr UAN-8386/116/88 i UAN-8386/115/88	