


- OZNACZENIA:
- ściany istniejące adaptowane
 - otwór okienny / drzwiowy do zamurowania
 - nowy otwór drzwiowy w ścianie istniejącej
 - ściany do wyburzenia
 - ściany projektowane
 - wyburzenia pod otwory w ścianach
 - nowe elementy: parapety; balustrady parapety zew. itp.
 - symbole konstrukcyjne nadproży pod otwory okienne lub drzwiowe



- grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym z zaworem i głowicą termostatyczną na gałązce zasilającej i zaworem odcinającym na gałązce powrotnej
- grzejniki stalowe drabinkowe z podejściem dolnym z zaworem i głowicą termostatyczną na gałązce zasilającej i zaworem odcinającym na gałązce powrotnej
- średnice gałęzek do grzejników 15 x 1,2 ze stali cienkościennej ocynkowanej

"DOM-BUD" Suwałki				
TEMAT:	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bud. hotelowego z częścią mieszkalną na bud. mieszkalny wielorodzinny wraz z urządzeniami infrastruktury nadziemnej i podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu	STADIUM: PW	NR RYS.: Sco/3	
		SKALA: 1:100	RYSUNEK: Rzut I piętra INSTALACJA C.O.	
ADRES:	Łomża, ul. Wesoła - dz. Nr 21240/2, 21242/9 i 21242/11.			
SPECJALNOŚĆ:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
SANITARNA	inż. Halina Żelazko (projektant)	SUW-5/90	03.03.2018	