

ściany istniejące adaptowane


otwór okienny / drzwiowy do zamurowania




nowy otwór drzwiowy w ścianie istniejącej

ściany do wyburzenia

ściany projektowane

NS/1+10 - symbole konstrukcyjne nadproży
pod otwory okienne lub drzwiowe



-  - grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym z zaworem i głowicą termostatyczną na gałązce zasilającej i zaworem odcinającym na gałązce powrotnej
-  - grzejniki stalowe drabinkowe z podejściem dolnym z zaworem i głowicą termostatyczną na gałązce zasilającej i zaworem odcinającym na gałązce powrotnej
-  - średnice gałęzek do grzejników 15 x 1,2 ze stali cienkościennej ocynkowanej

"DOM-BUD" Suwałki					
TEMAT:	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bud. hotelowego z częścią mieszkalną na bud. mieszkalny wielorodzinny wraz z urządzeniami infrastruktury nadziemnej i podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu			STADIUM: PW	NR RYS.:
				SKALA: 1:100	Sc0/5
ADRES:	Łomża, ul. Wesoła - dz. Nr 21240/2, 21242/9 i 21242/11.			RYSUNEK: Rzut III piętra INSTALACJA C.O.	
SPECJALNOŚĆ:	IMIĘ I NAZWISKO			NR UPR.	DATA
SANTARNA	inż. Halina Żelazko (projektant)			SUW-5/90	03.03.2018