

Sporządził: "DOM-BUD" w Suwałkach  
 Adres sp.: 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67  
 Identyfikator: ZS  
 Data utworzenia: 2024-06-11

### Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa budynku hotelowego na budynek mieszkalny wielorodzinny - Przebudowa lokali mieszkalnych

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Przebudowa mieszkań z wykończeniem [CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych]		
1.1.			Roboty rozbiórkowe [CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych]		
1	KNR 4-01 0354-1200		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	248,920
			Parter:		
			okna: (2,38*7+1,74*4+2,06*8+2,22+1,40*7)		52,12000
			Pietro 1-4:		
			okna: (2,38*8+1,74*4+2,06*10+1,40*7)*4		225,60000
			minus drzwi balkonowe: -(0,90*8*4)		-28,80000
2	KNR 4-01 0354-0700		Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni do 2 m2	szt	266,000
			parter: 4*5+4*3*3+3+2 +(4)		42,00000
			kondygnacje 2-5: (5*7+3*6+3)*4		224,00000
3	KNR 4-04 0504-0300		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	554,000
			Parter - Posadzka: 10,0*5+7,0*4		78,00000
			kondygnacje 2-5: (10,0*7+7,0*7)*4		476,00000
4	KNR 4-04 0504-0600		Rozebranie posadzek z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	1655,060
			Parter: (55,36+53,58+73,79+23,28+35,15+47,21)		288,37000
			Piętro I: (54,61+54,41+56,49+53,90+73,89+23,28+35,11+47,17+47,17)		446,03000
			Piętro II: (54,99+53,31+56,41+53,70+73,88+23,19+34,86+47,04+47,04)		444,42000
			Piętro III: (54,11+53,80+56,12+53,39+73,33+23,19+34,86+47,04+47,04)		442,88000
			Piętro IV: (54,75+53,07+55,95+53,39+73,33+23,19+34,86+47,04+47,04)		442,62000
			-554,0		-554,00000
			Plus Parter lok. 1-3: (17,18+8,42+17,19+8,44+4,64+5,81+3,86+4,30+5,81+3,96+4,74+15,54+7,98+7,41+7,38+3,69+18,39)		
5	KNR 4-04 0301-0100		Rozebranie podłoża żwirowo i gruzobetonowego. Podłoża z betonu żwirowego grubości 5cm	m3	112,769
			Parter: (55,36+53,58+73,79+23,28+35,15+47,21)*0,05		14,41850

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Piętro I: $(54,61+54,41+56,49+53,90+73,89+23,28+35,11+47,17+47,17)*0,05$		22,30150
			Piętro II: $(54,99+53,31+56,41+53,70+73,88+23,19+34,86+47,04+47,04)*0,05$		22,22100
			Piętro III: $(54,11+53,80+56,12+53,39+73,33+23,19+34,86+47,04+47,04)*0,05$		22,14400
			Piętro IV: $(54,75+53,07+55,95+53,39+73,33+23,19+34,86+47,04+47,04)*0,05$		22,13100
			Plus Parter lok 1-3: $(17,18+8,42+17,19+8,44+4,64+5,81+3,86+4,30+5,81+3,96+4,74+15,54+7,98+7,41+7,38+3,69+18,39)*1,10*0,06$		
6	KNR 4-01 0348-0300		Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub. 1/2 c. zaprawa cem.-wap.	m2	1819,456
			PATRTER:		
			$(4,75*5+26,80+2,75*6+1,60*4+1,40*4+0,60+4,75+2,25*3+1,50+1,00*3+4,65*3+2,0+0,90*3+0,70)*2,56$		
			Kondygnacje 2-5: $-(0,80*2,00)*23$		-36,80000
			$(4,75*7+26,80+10,60+2,75*7+1,60*7+1,40*7+4,65+3,80+1,60+2,25*6+1,50+1,00*6+4,20*6+2,0+0,90*6+1,10)*2,56*4$		
			$-(0,80*2,00)*(21+2+14)*4$		-236,80000
7	KNR 4-01 0348-0400		Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub. 1/4 c. zaprawa cem.	m2	805,734
			Parter:		
			$(0,60*2*4+0,80*4+1,35*4+1,20*6+0,56+1,10*9+0,50*2*9)*2,56$		102,55360
			Kondygnacje 2-5: $(0,60*2*14+0,80*7+1,35*7+1,20*7+0,56*2+1,10*13+0,50*2*13)*2,56*4$		703,18080
8	KNR 4-01 0212-0400		Roboty rozbiórkowe. Rozebranie betonowych czapek kominowych	m2	28,440
			$(0,90*1,20)*8+(1,65*1,20)*10$		28,44000
9	KNR 4-01 0350-0100		Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach. Rozebranie kominów wolnostojących Analogia: Rozbiórka pionów wentylacyjnych	m3	180,743
			Parter: $0,50*0,90*19*2,56$		21,88800
			Kondygnacje 2-5: $0,50*0,90*28*4*2,56$		129,02400
			ponad stropem poddasza: $(0,75*1,05)*8*1,40+(1,38*1,05)*10*1,40$		29,10600
			$(1,00*2,10*0,25+0,25*0,38*2,10)$		0,72450
10	KNR 4-01 0212-0300		Rozebranie elementów betonowych zbrojonych - otwory na drzwi poszerzenie	m3	13,658
			Parter: $(0,20*2,10*2+0,05*2,10*2+0,90*2,10*4+0,95*2,10*2+0,15*2,10*3)*0,16$		2,16720
			Kondygnacje 2-5: $(0,20*2,10*2+0,05*2,10*4+0,90*2,10*5+0,95*2,10*3+0,15*2,10*4)*4*0,16$		11,49120

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 4-04 1103-0100		Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów	m3	698,672
			Gruz ogółem: (139,85*0,06+554,0*0,02+1655,06*0,01+112,77+1819,46*0,15+805,73*0,10+28,44*0,07+180,74+13,658)		
12	KNR 4-04 1103-0400		Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	698,672
			698,672		698,67200
13	KNR 4-04 1103-0500		Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Za każdą następną rozpoczętą 1km odległości transportu ponad 1km [Krotność = 4]	m3	698,672
			698,672		698,67200
14	Kalkulacja własna		Dopłata za składowanie lub utylizację gruzu	m3	698,672
			698,672		698,67200
1.2.			<a href="#">Przebudowa ścian budynku</a> <a href="#">[CPV:45211340-4:Roboty remontowe i renowacyjne]</a>		
15	KNR 0304-0100		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,891
			Parter lokal 1-3: (0,125+0,685+0,38)*2,77*0,38		1,25259
			(0,80+0,92+0,70*2)*2,10*0,25		1,63800
16	KNR 4-01 0336-0400		Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Bruzdy o głęb.i szer. 1/2 x 1 c	m	6,800
			Nadziemie:		
			NS3 dwut. 180: (1,70*2)*2		6,80000
17	KNR 4-01 0336-0100		Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Bruzdy o głęb.i szer. 1/4 x 1/2 c	m	246,300
			Nadziemie:		
			NS7 ceownik 65: 1,50*2*29		87,00000
			NS8 ceownik 65: 1,35*2*59		159,30000
18	KNR 4-01 0313-0400		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	253,100
			Nadziemie:		
			NS3 dwut. 180: (1,70*2)*2		6,80000
			NS7 ceownik 65: 1,50*2*29		87,00000
			NS8 ceownik 65: 1,35*2*59		159,30000
			Masa stali: (1,70*2*21,9*2+1,80*2*7,09*29+1,25*2*7,09*59)=1934,9 kg		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
19	KNR 4-01 0303-0200		Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów. Ścianek na zaprawie cem.-wap.. gr.1/2 cegły	m2	52,920
			Parter: (0,90*2,10*4)		7,56000
			kondygnacje 2-5: (0,90*2,10*6)*4		45,36000
20	KNR 2-02 0122-0500		Kominy wolno stojące w budynkach. Kanały z pustaków spalinowe i dymowe ceramiczne	m	1136,700
			Parter: 2,70*(20)		54,00000
			Piętro I: 2,70*(4+2+2+2+2+4+4+3+3+2+2+1+1+2+4+2+4+2+2+2)		145,80000
			Piętro II: 2,70*(6+3+3+3+3+6+6+5+5+4+4+2+2+3+6+3+6+6+3+3+3)		229,50000
			Piętro III: 2,70*(8+4+4+4+4+8+8+7+7+6+6+3+3+4+7+4+8+8+4+4+4)		310,50000
			Piętro IV: 2,70*(10+5+5+5+5+10+10+9+9+8+8+4+4+5+10+5+10+10+5+5+5)		396,90000
			+15,60: 0		
1.3.			Ścianki działowe [CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych]		
21	KNR 2-02 0121-0300		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm	m2	486,441
			Parter: (26,80*2,56)-1,05*2,10*3+(2,28+4,33+1,93+1,05*2)*(2,56+0,70)-1,05*2,10*2		92,26940
			Piętro I, II, III i IV: ((42,80*2,56)-1,05*2,10*5)*4		394,17200
22	KNR 2-02 0121-0100		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.6 cm Anlogia: Płytki grubości 7 cm	m2	1970,578
			Od stronu korytarza:		
			Parter: (26,80*2,56)-1,05*2,10*3		61,99300
			Piętro I, II, III i IV: ((42,80*2,56)-1,05*2,10*5)*4		394,17200
			Ścianki wewnątrz mieszkań:		
			Parter: (4,73*3+0,34+2,50+2,65+2,63*4+0,15+1,04*2+1,36*3+3,18+2,54+0,54*6+0,74*3+0,40*18		
			)*2,56		
			Minus drzwi: (5,26*4+0,60-1,10-0,90+1,93*5+3,50+0,47*4+0,67*3+0,40*2+0,40+0,60*3)*2,56		101,58080
			Piętro I, II, III i IV: -(0,90*2,00*23)		-41,40000
			(4,73*6+0,50+0,34+2,65*3+0,15+0,60*4+2,63*6+1,36*4+1,00+1,44*2+2,54*3)*2,56*4		741,78560
			(1,73+0,90+2,50+3,20+0,94+0,54*6+0,87*2+0,74*4+0,40*13*2-1,10-0,90)*2,56*4+0,10*		
			Minus drzwi: 13*2*2,56*2		133,12000
			Plus Parter część wyższa: (5,22+5,265+0,60*2+1,93*5+2,33*2+0,47*+0,541+0,67*5+0,40*6+0,60*4)*2,56*4+0,20*6		353,44852
			od korytarza: *2,56		
			Działowe: -(0,90*2,00*34)*4		-244,80000
			(2,28+4,33+1,93+1,05*2)*(2,56+0,70)-1,05*2,10*2		30,27640

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			(0,60+1,10+0,20+0,90*2+0,20*2+0,70+0,65+0,67*2+0,20*2)*(2,56+0,70)		23,43940
			((3,72+1,07+1,49+0,95)*2+0,72+1,25+1,05+0,85+0,30+2,00+1,88*2+2,37*2+5,26+2,22+3		
			,04-1,00+1,59+0,67+3,39+2,06)*3,26		
			-0,95*2,00*10		-19,00000
23	KNR 2-02 0121-0200		Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.2 x 6 cm Anlogia: Płytki grubości 7 cm	m2	178,195
			Ścianki między mieszkaniami:		
			Parter: (7,50-0,12)*2,56+3,40*2,40		27,05280
			Piętro I, II, III i IV: (7,50-0,12)*2,56*2*4		151,14240
24	KNR 2-02 0609-1000		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej	m2	656,477
			Od stronu korytarza:		
			Parter: (26,80*2,56)-1,05*2,10*3+(2,28+4,33+1,93+1,05*2)*(2,56+0,70)-1,05*2,10*2		92,26940
			Piętro I, II, III i IV: ((42,80*2,56)-1,05*2,10*5)*4		394,17200
			Ścianki między mieszkaniami:		
			Parter: (7,50-0,12)*2,56		18,89280
			Piętro I, II, III i IV: (7,50-0,12)*2,56*2*4		151,14240
1.4.			<a href="#">Tynki wewnętrzne</a> <a href="#">[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych]</a>		
25	KNR 4-01 0705-0100		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na zamurowanych bruzdach. Na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzednio. zamurowane cegłami lub dachówkami szer.pasów do 15cm -wapno suchogasz.	m	1507,340
			po ściankach 12 cm:		
			PATRTER:		
			(4,75*5+26,80+2,75*6+1,60*4+1,40*4+0,60+4,75+2,25*3+1,50+1,00*3+4,65*3+2,0+0,90*		
			3+0,70)		
			Kondygnacje 2-5: +2,50*30		75,00000
			(4,75*7+26,80+10,60+2,75*7+1,60*7+1,40*7+4,65+3,80+1,60+2,25*6+1,50+1,00*6+4,20*		
			po ściankach 6 cm: 6+2,0+0,90*6+1,10)*4		
			Parter: 2,50*30*4		300,00000
			Kondygnacje 2-5:		
			(0,60*2*4+0,80*4+1,35*4+1,20*6+0,56+1,10*9+0,50*2*9)		40,06000
			(0,60*2*14+0,80*7+1,35*7+1,20*7+0,56*2+1,10*13+0,50*2*13)*4		274,68000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
26	KNR 4-01 0713-0200		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych. Zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na stropach, biegach, spocznik.. wapno suchogaszone	m2	2188,660
			Parter lok. nr 1 - 3: (35,27+35,50+46,74)		117,51000
			lok. 4-9: (47,21+35,15+25,05+55,36+53,58+73,79)		290,14000
			Piętro 1 lok. nr 10 -13: (46,17+47,17+35,11+25,05)		153,50000
			Lok. 14 -18: (54,61+54,41+56,49+53,90+73,55)		292,96000
			Piętro 2 lok. nr 19-22: (47,04+47,04+34,86+25,00)		153,94000
			lok. 23-27: (54,99+53,31+56,41+53,70+73,40)		291,81000
			Piętro 3 lok. nr 28-31: (47,04+47,04+34,86+25,00)		153,94000
			Lok. 32-36: (54,11+53,80+56,12+53,39+73,18)		290,60000
			Piętro 4 lok. 37-40: (47,04+47,04+34,86+25,00)		153,94000
			Lok. 41-45: (54,75+53,07+55,95+53,38+73,17)		290,32000
27	KNR 4-01 0711-0300		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III. Ściany płaskie i słupy prostokątne, podłoga z cegły, pustaków ceram.. gazo- i pianobetonu-tynki z zaprawy cem.-wap. pow.do 5m2 /wap.suchog./	m2	128,195
			Parter: (0,90*2,10*4)*2		15,12000
			kondygnacje 2-5: (0,90*2,10*6)*4*2		90,72000
			(0,685+0,125+0,38+0,38*5)*2,56+(0,80+0,70*2+0,92)*2*2,10*1,10+0,0303		22,35510
28	KNR 2-02 0829-0800		Licowanie ścian płytkami o wym.30x30 cm na klej - metoda wykonania zwykła	m2	1209,316
			Sanitariaty:		
			Parter: ((1,36*3+1,37+2,70+2,38+1,37+1,47+2,01+1,56*2+2,63)*2*2,20-0,90*2,00*6)		82,17200
			((1,55+1,59+1,75+1,93*2+2,33)*2*2,20-0,90*2,00*3)		43,35200
			Kondygnacje 2-5:		
			((1,36*4+0,90+1,37*2+2,07*3+1,47+2,01+1,56*3+2,63+1,73+1,00+2,20+1,56)*2*2,20-0,90*2,00*10)*4		
			Kuchnie: ((1,55+1,59+1,75*2+1,93*2+2,33*2)*2*2,20-0,90*2,00*4)*4		238,01600
			Parter:		
			(2,63*3+2,35*3+1,56*3+0,60*4*3+0,80*3)*0,80		23,37600
			Kondygnacje 2-5: (2,03*2+2,50+1,60*2+1,93+1,46+0,60*3*2+0,80*3)*0,80		15,32000
			(2,63*5+2,35*5+1,56*5+0,60*4*5+0,80*5)*0,80*4		155,84000
			Plus Parter część wyższa: (2,03*2+2,50*2+1,60*2+1,93*2+1,46*2+0,60*4*2+0,80*4)*0,80*4		86,52800
			(2,40*2+0,60*2+1,84+2,02+1,39+0,67+0,85+2,50+2,20+0,60*2+0,80*3)*0,80		16,85600
			(2,25*2+1,81*2+1,75+1,59)*2*2,20-0,95*2,00*2		46,62400

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
29	KNR 2-02 0803-0300		Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	3290,656
			Ścianki działowe:		
			Od stronu korytarza:		
			Parter: ((26,80*2,56)-1,05*2,10*3)		61,99300
			Piętro I, II, III i IV: ((42,80*2,56)-1,05*2,10*5)*4		394,17200
			Ścianki wewnątrz mieszkań:		
			Parter: (4,73*3+0,34+2,50+2,65+2,63*4+0,15+1,04*2+1,36*3+3,18+2,54)*2,50*2+(0,54*6+0,74*3+0,40*18)*2,50		
			Minus drzwi: (5,26*4+0,60-1,10-0,90+1,93*5+3,50)*2,56*2+(0,47*4+0,67*3+0,40*2+0,40+0,60*3)*2,		181,66480
			Piętro I, II, III i IV: 56		56,00000
			-(0,90*2,00*23)*2		-82,80000
			(4,73*6+0,50+0,34+2,65*3+0,15+0,60*4+2,63*6+1,36*4+1,00+1,44*2+2,54*3)*2,56*4*2		1483,57120
			Minus drzwi: (1,73+0,90+2,50+3,20)*2,56*4*2+(0,94+0,54*6+0,87*2+0,74*4+0,40*13*2-1,10-0,90)*2		205,15840
			Filarki międzyokienne: ,56*4+0,10*13*2*2,56		8,89600
			Parter: (5,22+5,265+0,60*2+1,93*5+2,33*2)*2,56*4*2+(0,47+0,54+0,67*5+0,40*6+0,60*4)*2,56		555,82720
			0*4+0,20*6*2,56		3,07200
			Piętro I i III: -(0,90*2,00*34)*4*2		-489,60000
			(0,14+0,71+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1,		5,05500
			51		51,00000
			(0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,255		
			Piętro II i IV: )*1,51		
			(0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2)		4,86500
			*1,51*2		
			(0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1,51*2		8,98450
			Plus Parter lok. 1-3: (0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,255		
			od korytarza: )*1,51*2		
			Działowe: (0,445+1,00+0,355+0,505+1,01+0,285)*1,51*2		10,87200
			(0,125+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1		5,06000
			,51*2		1,02000
			(0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125)*1,51*2		8,39560
			(0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,255		
			)*1,51*2		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			$(0,445+1,00+0,355+0,505+1,01+0,285)*1,51*2$		10,87200
			$((2,28+4,33+1,93+1,05*2)*(2,56+0,70)-1,05*2,10*2)*2$		60,55280
			$(0,60+1,10+0,20+0,90*2+0,20*2+0,70+0,65+0,67*2+0,20*2)*(2,56+0,70)*2$		46,87880
			$((3,72+1,07+1,49+0,95)*2+0,72+1,25+1,05+0,85+0,30+2,00+1,88*2+2,37*2+5,26+2,22+3$		
			$,04-1,00+1,59+0,67+3,39+2,06)*3,26*2$		
			$-0,95*2,00*10*2$		-38,00000
30	KNR 4-01 0713-0100		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych. Zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na ścianach. wapno suchogaszzone	m2	5566,990
			Parter: $(5,36*13+2,52)*5*2,50$		902,50000
			minus okna: $-(2,38*7+1,74*4+2,06*8+2,22+1,40*7)*1,46$		-76,09520
			$((4,73+2,63+4,46)*14*2,50+4,46*2,50)$		424,85000
			Pietro 1-4:		
			$(5,36*16-2,52*3-5,36*3)*(2,50)*5*4$		3106,00000
			minus okna: $-(2,38*8+1,74*4+2,06*10+1,40*7)*1,46*4$		-329,37600
			$((4,73+2,63+4,46)*16-4,73*4)*4*2,50$		1702,00000
			Minus filarki międzyokienne odtworzone:		
			Parter: $-(0,14+0,71+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1$		-5,05500
			,51		0,51000
			Piętro I i III: $-(0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,25$		
			$5)*1,51$		
			$-(0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2$		
			$)*1,51*2$		
			Piętro II i IV: $-(0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*1,51*2$		-8,98450
			$-(0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,25$		
			$5)*1,51*2$		
			$-(0,445+1,00+0,355+0,505+1,01+0,285)*1,51*2$		-10,87200
			Minus drzwi balkonowe: $-(0,125+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285)*$		
			$1,51*2$		3,02000
			$-(0,305+0,39+0,125*2+0,73+0,285+0,305+0,39+0,125)*1,51*2$		-8,39560
			$-(0,505+1,01+0,285+0,725+0,435+0,425+1,00+0,375+0,485+1,00+0,315+0,545+1,00+0,25$		
			$5)*1,51*2$		
			$-(0,445+1,00+0,355+0,505+1,01+0,285)*1,51*2$		-10,87200
			$-8*4*0,90*0,80$		-23,04000



Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
31	KNNR 2 0802-0600		Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	9965,185
			Sufity: 2188,66		2188,66000
			Ściany istniejące: 5566,99		5566,99000
			Nowe ścianki działowe: 3290,656+128,195		3418,85100
			minus glazura: -1209,316		-1209,31600
32	KNNR 2 1405-0301		Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie tynków gładkich farbą silikatową	m2	9965,185
			9965,185		9965,18500
1.5.			Stolarka okienna i drzwiowa [CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych]		
33	KNR 0-19 0928-0601		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV o powierzchni do 1,5m2, mocowanych na dyble	1m 2	18,158
			Wg wykazy stolarki:		
			78x145,5 cm szt 16: 0,78*1,455*16		18,15840
34	KNR 0-19 0928-1001		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV o powierzchni do 2,5m2, mocowanych na dyble	1m 2	133,569
			Wg wykazy stolarki:		
			138x145,5 cm szt 40: 1,38*1,455*40		80,31600
			168x145,5 cm szt 5: 1,68*1,455*5		12,22200
			172x145,5 cm szt 3: 1,72*1,455*3		7,50780
			144x145,5 cm szt 16: 1,44*1,455*16		33,52320
35	KNR 0-19 0928-1101		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV o powierzchni ponad 2,5m2, mocowanych na dyble	1m 2	232,540
			Wg wykazy stolarki:		
			236x145,5 cm szt 21: 2,368*1,455*21		72,35424
			204x145,5 cm szt 48: 2,04*1,455*48		142,47360
			236x205 cm szt 2: 2,36*2,05*2		9,67600
			220x205 cm szt 1: 2,20*2,05*1		4,51000
			172x205 cm szt 1: 1,72*2,05*1		3,52600
36	KNR 0-19 0928-1201		Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV, mocowanych na dyble	1m 2	58,598
			Wg wykazy stolarki:		
			84x218 cm szt 16+16=32: 0,84*2,18*32		58,59840

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
37	KNR 2-02 1203-0200		Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m <sup>2</sup> Drzwi stalowe antywłamaniowe z wyposażeniem standardowym wewnętrzne o wym.90x200 cm wewnętrzne pełne ocieplane. D11 w 101x206 szt 56-10 = 46 szt: 1,01*2,06*46	m2	95,708 95,70760
38	KNNR 2 1103-0100		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne, wewnętrzne fabrycznie wykończone wg zestawienia stolarki: D1-C szt 9: 0,60*2,00*9	m2	10,800 10,80000
39	KNNR 2 1103-0200		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe szklone, wewnętrzne fabrycznie wykończone Piwnica wg zestawienia stolarki: D6-C szt 128: 0,80*2,00*128 D8-C szt 68: 0,80*2,00*68	1 m2	313,600 204,80000 108,80000
40	Kalkulacja własna		Dosadza i montaż ościeżnic skrzynkowych okleinowanych w kolorze skrzydeł drzwiowych. wg zestawienia stolarki: D1-C szt 9: 9 D10-w szt 5: 5 D6-C szt 128: 128 D8-C szt 68: 68	1 szt	210,000 9,00000 5,00000 128,00000 68,00000
41	KNR 2-02 0129-0100		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m Analogia Podokienniki z konglomeratu kamienno żywicznego szer. 25 cm podokienniki: (1,72*1+2,20*1+2,36*2+2,04*48+2,36*21) (1,44*16+1,72*3+1,68*5+1,38*40+0,87*15+1,15*15+0,85*6)	1 m	285,070 156,12000 128,95000
1.6.			<a href="#">Podłóża i posadzki</a> <a href="#">[CPV:45211340-4:Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego]</a>		
42	KNR 2-02 0609-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Analgia: Sztywna pianka PUR min. S-42) grubości 2 cm. Parter lok. nr 1 - 3: (35,27+35,50+46,74) lok. 4-9: (47,21+35,15+25,05+55,36+53,58+73,79) Piętro 1 lok. nr 10 -13: (46,17+47,17+35,11+25,05) Lok. 14 -18: (54,61+54,41+56,49+53,90+73,55) Piętro 2 lok. nr 19-22: (47,04+47,04+34,86+25,00) lok. 23-27: (54,99+53,31+56,41+53,70+73,40) Piętro 3 lok. nr 28-31: (47,04+47,04+34,86+25,00) Lok. 32-36: (54,11+53,80+56,12+53,39+73,18)	1 m2	2188,660 117,51000 290,14000 153,50000 292,96000 153,94000 291,81000 153,94000 290,60000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Piętro 4 lok. 37-40: (47,04+47,04+34,86+25,00)		153,94000
			Lok. 41-45: (54,75+53,07+55,95+53,38+73,17)		290,32000
43	KNNR 2 1202-0200		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na gładko grubości 20mm	m2	2188,660
			2188,66		2188,66000
44	KNNR 2 1202-0300		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki; zmiana grubości o 10mm	m2	2188,660
			2188,66		2188,66000
45	KNNR 2-02 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda układania zwykła Terakota w łazienkach i w-c	m2	208,940
			Terakota:		
			Parter: (1,45+3,52+3,42+1,45+6,15+3,68+2,68+2,53)		24,88000
			Kondygnacje 2-5: (1,45+3,52*2+1,45+1,68+3,31+3,42+1,18+1,70+4,74+3,68*2+2,68+2,53)*4		154,16000
			Parter lok 1-3: (3,69+18,39+3,86+3,96)		29,90000
46	KNNR 2 0604-0200		Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii	m2	1979,720
			2188,66-208,94		1979,72000
47	KNNR 2 1205-0900		Podłogi z desek oraz posadzki z deszczulek i parkietu i płyt prospanelowych. Posadzka z paneli podłogowych układanych na piance poliuretanowej gr. 3 mm	m2	1979,720
			2188,66-208,94		1979,72000