



Pręty odgięte i strzemiona
wymiarowane po obrysie
zewnętrznym zgodnie ze
schematem

W zestawieniu podano
rzeczywiste długości prętów

UWAGA:	
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ RYS. BRANŻ 2. RYSUNKI ZBRÓJENIOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM 3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 4. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NIENOSNYCH WYMIANE GRUNTÓW POŚPÓŁKA WYKONAĆ WARSTWAMI 30cm ZAGĘSZCZONYMI DO IS=0,97. WYMIANĘ WYKONAĆ DO POZIOMU GRUNTÓW NOŚNYCH 5. POŚADOWIENIE FUNDAMENTÓW NA WARSTWIE CHŁUDEGO BETONU (C8/10) O GR. 10cm. 6. WYKOPY PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOLOGA. WYKOPY POWINNY ZOSTAĆ ODEBRANE PRZEZ UPRAWNIOWIEGO GEOLOGA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY. 7. NIE DOPUSZCZAĆ DO ZAŁANIA WYKOPÓW WODĄ OPADAWĄ I GRUNTOWĄ. W RAZIE ZAŁANIA WYKOPÓW GRUNTY SPOISTE NALEŻY WYMIENIĆ NA GRUNTY NIEPOISTE (PIASKI ŚREDNIE) I ZAGĘSZCZAĆ WARSTWAMI DO IS=0,7. 8. ZABETONOWAĆ ŁĄCZNIKI DLA WYŻSZYCH KONDYGNACJI. 9. PRZERWY TECHNOLOGICZNE W BETONOWANIU NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTORAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA LUB WYKONYWAĆ WG. PROJEKTU (JEŚLI PRZERWY ZOSTAŁY OKREŚLONE W PROJEKCIE).	
TEMAT PROJEKTU	
Budowa sali gimnastycznej, wewnętrznych instalacji (wod-kan, co, gaz, elektrycznej) na dz. nr 2302/3; 2302/12; 2302/5; 2302/6; 2303/5; 2302/13; 2302/14; 2302/15; 2302/16; 2302/17; 2302/18; 2302/19; 2302/20; 2302/21; 2302/22; 2302/23 w Olkuszu (ZS nr 3, ulica Francesco Nullo 32)	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
BARSPROJEKT biuro@barsprojekt.pl www.barsprojekt.pl ul. Stefana Bałtoja 19/l.u.1 31-135 Kraków	
PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. Marcin Pałka	
NR UPRAWNIEN	
MAP/0149/POOK/10	
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
mgr inż. Katarzyna Dzwinel	
NR UPRAWNIEN	
MAP/0100/PBkb/17	
TEMAT RYSUNKU	
Zbrojenie stópów parteru: S-0.4,...,S-0.9	
BRANZA	KONSTRUKCYJNA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA	1:25
DATA	MARZEC 2019