
Br-RIIIa
Br-RIIIa
g1
87/12
mj2
Br-PsIII
Br-PsIII
87/5
87/2
D-6 obustronnie
PROJ.
2,50
D-15
ISTN
D-1
ISTN
138
84
85
103
dr
0+000
0+100
0+200
Wpust wraz z przykanalikiem do zakrytego rowu
Wpust wraz z przykanalikiem do zakrytego rowu
Wpust wraz z przykanalikiem do zakrytego rowu
1,50
A-16
PROJ.
C-16
proj
P-14
proj
C-16
proj
P-10
proj
P-14
proj
P-17
istn
P-18
proj
D-18
PROJ.
T-30a
P-24
proj
P-20
proj
C-16
proj
C-16
proj
2,96
1,30
6,20
mj2
118/5
B
118/1
Br-RIIIa
g1
i2
mj1
118/12
mj1


A-16
PROJ.
Powiat gnieźnieński
Mieleszyn
88/2
Br-RIIIa
g1
g1
g1
g1
mj1
5
89/1
mj1
4
Br-RIIIa
RIIIa
mj2
89/2
89/3
mj2
3A
90/5
B
RIIIb
W-12sIII
RsIII
t1
4,32
1,66
23A
B
mj2
i1
i1
121/1
121/2
Br-PsIII
mj2
g1
Br-RIIIb
0+300
5,00
2,00
rura pod zjazdem 300mm L=9,0mb
ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm L=3mb
ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm L=3mb
2%
5,00
0+400
2,00
ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm L=3mb
5,50
2%
ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm L=3mb
24
mj2
g1
122
Br-RIIIb
g1
g1
RIVa
108.6
109.0
109.2
109.2
108.9
109.0
108.2
107.7
108.4
108.47
108.20
108.82
107.9
108.2
108.4
108.07
107.07
108.5
108.5
108.3
108.5
109.0
109.0
109.1
108.9
109.1
109.4
109.57
109.6
109.5
109.5
109.7
109.8
109.9
110.0
109.3
109.6
109.6
109.74
109.2
109.3
110.39
110.3
110.4
110.3
110.4
110.62
109.5
109.7
110.9
111.2
109.81


Br-RIIIa
90/1
mj2
3
91/1
91/8
g2
Br-RIIIa
2
mj
1
2
1
0+500
0+600
2%
2%
2%
2%
5.00
5.00
5.50
5.00
2.00
2.00
ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm L=3mb
ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm L=3mb
ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm L=3mb
ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm L=3mb
rura pod zjazdem 300mm L=9,0mb
ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm L=3mb
ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm L=3mb
ściek z korytek odwróconych 50cm x 60cm L=3mb
RIIIb
124/1
24-A
mj2
B
RIIIb
PsIII
g1
Br-PsIII
Br-RIIIb
mj2
124/2
RIIIa


0+700
0+800
0+866
91/6
96/1
99/2
128/2
130
131/3
131/4
Br-RIIIa
Br-RIIIb
Br-RIVa
RIVa
RIIIb
B
W33
g1
mj2
i1
D-15 ISTN.
D-1 PROJ.
A-7 ISTN.
D-42 ISTN.
E-19 ISTN.
D-43 ISTN.
P-17 istn
6,00
5,00
1,84
1,31
2,00
1,85

OZNACZENIA

🟧	Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej
🟨	Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej czerwonej
─	Proj. obrzeże betonowe 8x30 cm
─	Proj. krawężnik betonowy wystający 15x30 cm
─	Proj. krawężnik betonowy przejazdowy obniżony 15x22 cm
w2.1, w2.2 ...	Wpusty z przykanalikami z rur PCV Ø 160 mm
103	Działki na których przebiega inwestycja
D-42 ISTN.	Oznakowanie istniejące
D-1 PROJ.	Oznakowanie projektowane

Biuro Inżynieryjno - Techniczne
"K I E R"
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5
tel. (061) 426 64 78 lub 0 507 172 128
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor
Gmina Mieleszyn
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn

OBIEKT: Stała organizacja ruchu kołowego - Przebudowa drogi powiatowej nr 2183P
w m. Sokolniki - budowa chodnika.

RYSUNEK: Stała organizacja ruchu. Nr 2

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	XII 2022	
Projektant	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WKP/0125/PWOD/18	XII 2022	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		XII 2022	

BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA	EGZEMPLARZ
Drogowa	ORG	2022		1:500	