





















	legenda – instalacje oświetlenia:	
		Przebieg pojedynczy, p/t, IP44
		Łącznik pojedynczy, p/t, IP44
		Łącznik sznadowy, p/t, IP44
		Łącznik sznadowy, p/t, IP44
    	legenda – instalacje elektryczne:	
		Przebieg pojedynczy, p/t, IP44
		Łącznik pojedynczy, p/t, IP44
		Łącznik sznadowy, p/t, IP44
		Łącznik sznadowy, p/t, IP44
    	legenda – instalacje elektryczne:	
		Przebieg pojedynczy, p/t, IP44
		Łącznik pojedynczy, p/t, IP44
		Łącznik sznadowy, p/t, IP44
		Łącznik sznadowy, p/t, IP44

●	Przebieg pojedynczy, p./t., IP44
●	Łącznik pojedynczy, p./t., IP44
●	Łącznik schodowy, p./t., IP44
●	Łącznik schodowy, p./t., IP44
●	Łącznik obecności, 360 stopni, 2-konf.owy
SD	Szafka oświetlenia wg rys. szczegółowego
⊗	Rozdzielnice elektryczne wg rys. szczegółowych

Lista opraw – PARTER				
Indeks	Nazwa artykułu	Zwrotność świetlny	Wysokość CR	Moc przyłączowa Liczba
5	OPRAWA LED 60x60cm P/T 190B10:30000h 840 UGR<19	4350 lm	80	39 W 4
3	DOWNLIGHT LED śr. 170mm P/T 840 IP44 180B10:30000h	1900 lm	80	20,5 W 48
6	DOWNLIGHT LED śr. 242mm N/T 840 MAT IP20 70 white 170B50:50000h	2500 lm	80	24 W 2
4	DOWNLIGHT LED śr. 170mm P/T 840 IP44 180B10:30000h	1050 lm	80	12,5 W 14
7	DOWNLIGHT LED śr. 240mm P/T 840 MAT IP20 70 white 170B50:50000h	2500 lm	80	24 W 8

ZESTAWIENIE DOPRAW OŚWIETLIENIA AWARYJNEGO:

- 2 szt.** Doprawa awaryjna ewakuacyjna pt 190B10, LED 4,7W z pikogramem dwustronna lewo/prawo, AT, >150cd/m², moc nominalna 5,8W
- 25 szt.** Doprawa awaryjna ewakuacyjna nt 190B10, LED 15W z pikogramem jednostronna prosto, AT, >150cd/m², moc nominalna 4,8W
- 21 szt.** Doprawa awaryjna ewakuacyjna pt 190B10, LED 2,7W, AT, 140lm, rozsył "open space", moc nominalna 3,9W
- 3 szt.** Doprawa awaryjna ewakuacyjna nt 190B10, LED, AT, 288lm, 2W, rozsył "open space", moc nominalna 7,2W
- 2 szt.** Doprawa awaryjna ewakuacyjna nt 190B10, LED dwufunkcyjna IP65, AT, 388lm, 6,8W, rozsył asymetryczny

UWAGA:
NA KORYTARZACH PROJEKTUJE SIĘ ZASILANIE DLA OŚWIETLIENIA WYŁĄCZAJĄCEGO KIERUNEK
DRUGI EWAKUACJI. RZYMIESZCZENIE I RÓDZAJ DOPRAW – ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

