

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
RUMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM UZBROJENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ŚCIANY WEWNĘTRZNE	
<p>* w pom.narażonych na zawilgocenie należy użyć woodoodpornych płyt g-k oraz powłokową izolację przeciwwilgociową przed wykończeniem ścian</p> <p>* w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie zastosować wewnętrzny tynk cementowo wapienny w pozostałych pomieszczeniach wewnętrzny tynk gipsowy</p> <p>* ściany z płyt GK na ruszcie aluminiowym w miejscach montażu armatury ceramicznej, mebli i innych elementów wyposażenia wzmocnić płytą OSB</p>	
	cm
SW1 - ściana murowana obustronnie tynkowana	
tynk wewnętrzny z warstwą wykończeniową	1,00
ściana murowana wapienno piaskowa	24,00
tynk wewnętrzny z warstwą wykończeniową	1,00
SW2 - ściana murowana obustronnie tynkowana	
tynk wewnętrzny z warstwą wykończeniową	1,00
ściana murowana wapienno piaskowa	15,00
tynk wewnętrzny z warstwą wykończeniową	1,00
SW3 - ściana murowana jednostronnie tynkowana	
ściana murowana wapienno piaskowa	15,00
tynk wewnętrzny z warstwą wykończeniową	1,00
SW4- ściana murowana nie tynkowana- przedzielenia w szachtach	
ściana murowana wapienno piaskowa	15,00
SW5 - ściana murowana windy jednostronnie tynkowana	
ściana murowana wapienno piaskowa	24,00
tynk wewnętrzny z warstwą wykończeniową	1,00
SW6 - ściana murowana windy nie tynkowana	
ściana murowana wapienno piaskowa	24,00
SW7- ściana z płyt g-k na ruszcie aluminiowym	
tynk wewnętrzny z warstwą wykończeniową	1,00
2x płyta GK	2,50
ruszt aluminiowy/ wypełnienie wełna mineralna AKU	10,00
2x płyta GK	2,50
tynk wewnętrzny z warstwą wykończeniową	1,00
SW8 pustak kominowy keramzytowy	
Pustak kominowy keramzytowy	36/36
tynk wewnętrzny z warstwą wykończeniową	1,50
OB1- obudowy z płyt g-k na ruszcie aluminiowym jednostronnie tynkowana	
tynk wewnętrzny z warstwą wykończeniową	1,00
2x płyta GK	2,50
ruszt aluminiowy	5,00
SW9- ściana z płyt g-k na ruszcie aluminiowym p.poż	
tynk wewnętrzny z warstwą wykończeniową	1,00
2x płyta GK p.poż	2,50
ruszt aluminiowy/ wypełnienie wełna mineralna AKU	10,00
ruszt aluminiowy/ wypełnienie wełna mineralna AKU	10,00
2x płyta GK p.poż	2,50